

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Sinais de perigo (Tipo A)		
1	1.1	- dimensão reduzida (620 mm)	UN	75
2	1.2	- dimensão normal (740 mm)	UN	75
	2	Sinais de prioridade (Tipo B)		
	2.1	Triangulares		
3	2.1.1	- dimensão reduzida (620 mm)	UN	100
4	2.1.2	- dimensão normal (740 mm)	UN	100
	2.2	Quadrados		
5	2.2.1	- dimensão reduzida (620 mm)	UN	5
6	2.2.2	- dimensão normal (740 mm)	UN	5
	2.3	Redondos		
7	2.3.1	- dimensão reduzida (620 mm)	UN	5
8	2.3.2	- dimensão normal (740 mm)	UN	5
	2.4	STOP		
9	2.4.1	- dimensão reduzida (620 mm)	UN	100
10	2.4.2	- dimensão normal (740 mm)	UN	100
	3	Sinais de proibição (Tipo C)		
11	3.1	- dimensão reduzida (620 mm)	UN	100
12	3.2	- dimensão normal (740 mm)	UN	100
	4	Sinais de obrigação (Tipo D)		
13	4.1	- dimensão reduzida (620 mm)	UN	50
14	4.2	- dimensão normal (740 mm)	UN	50
15	5	Sinais de zona (Tipo G): dimensão reduzida (660x820 mm)	UN	25
	6	Sinais de informação (Tipo H)		
	6.1	Quadrados		
16	6.1.1	- dimensão reduzida (600 mm)	UN	150
17	6.1.2	- dimensão normal (700 mm)	UN	150
18	6.2	Retangulares: dimensão reduzida (600x900 mm)	UN	20
19	7	Sinais temporários de perigo (Tipo AT/A) : dimensão reduzida (620 mm)	UN	150
	8	Dispositivos complementares		
20	8.1	ET6 (cone): 500 mm [+/- 50 mm]	UN	100
21	8.2	ET6 (cone): 700 mm [+/- 50 mm]	UN	100
22	8.3	ET10 (perfil móvel de plástico): 600x1200x400 mm) [+/- 50 mm]	UN	100
23	9	Espelho rodoviário: diâmetro 600 mm	UN	30