Disjuntores DX³ 6000 - 10 kA curva C



4 076 47



4 077 00



4 078 98

Características técnicas **p. 102**

De acordo com a norma EN 60898-1
Poder de corte:
6000 - EN 60898-1 400 V~ (230 V~ para Uni + Neutro)
10 kA - EN 60947-2 400 V~ (230 V~ para Uni + Neutro)
Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX³
Entrada por cima, saída por baixo
Aceitam os pentes HX³ repartição otimizada

Unipolares 230/400 V~

Emb.	Ref. Curva C	Intensidade nominal In (A)	N.º de módulos
1	4 076 46	1	1
1	4 076 47	2	1
1	4 076 48	3	1
1	4 076 50	6	1
10	4 076 52	10	1
10	4 076 54	16	1
1	4 076 55	20	1
1	4 076 56	25	1
1	4 076 57	32	1
1	4 076 58	40	1
1	4 076 59	50	1
1	4 076 60	63	1

Uni + Neutro 230 V~

	Curva C	Intensidade nominal In (A)	N.º de módulos
1	4 076 92	1	1
1	4 076 93	2	1
1	4 076 94	3	1
10	4 076 96	6	1
10	4 076 98	10	1
10	4 077 00	16	1
10	4 077 01	20	1
1	4 077 02	25	1
1	4 077 03	32	1
1	4 077 04	40	1

Bipolares 230/400 V~

Poder de corte em 230 V~: 25 kA segundo EN 60947-2

	Curva C	Intensidade nominal In (A)	N.º de módulos
1	4 077 76	1	2
1	4 077 77	2	2
1	4 077 78	3	2
1	4 077 80	6	2
5	4 077 82	10	2
5	4 077 84	16	2
1	4 077 85	20	2
1	4 077 86	25	2
1	4 077 87	32	2
1	4 077 88	40	2
1	4 077 89	50	2
1	4 077 90	63	2

Tripolares 400 V~

Emb.	Ref. Curva C	Intensidade nominal In (A)	N.º de módulos
1	4 078 22	2	3
1	4 078 25	6	3
1	4 078 27	10	3
1	4 078 29	16	3
1	4 078 30	20	3
1	4 078 31	25	3
1	4 078 32	32	3
1	4 078 33	40	3
1	4 078 34	50	3
1	4 078 35	63	3

Tetrapolares 400 V~

	Curva C	Intensidade nominal In (A)	N.º de módulos
1	4 078 91	2	4
1	4 078 94	6	4
1	4 078 96	10	4
1	4 078 98	16	4
1	4 078 99	20	4
1	4 079 00	25	4
1	4 079 01	32	4
1	4 079 02	40	4
1	4 079 03	50	4
1	4 079 04	63	4