Sistema Plexo™ IP 55

monobloco - montagem de encastrar



0 707 61



0 698 55



0 698 24



0 698 48

Mecanismos versão monobloco. Fornecidos completos
Com ligadores automáticos (ligação rápida)
Permitem passagem para IK 08 com o adaptador ref. 0 696 47 (p. 633)

Emb.	Ref.	**Interruptores 10 AX - 250 V~**
		IP 55 - IK 07
		Comutador de escada
10	0 698 51	○ Branco
10	0 698 11	● Cinzento
5	0 707 61	○ Branco Antimicrobial
		Comutador de escada duplo
5	0 698 55	○ Branco

Emb.	Ref.	**Botões 10 A - 250 V~**
		IP 55 - IK 07
		Botão luminoso (NA+NF)
		Fornecidos com lâmpada verde 1 mA - 230 V~ - ref. 0 694 96 (p. 633)
5	0 698 61	○ Branco
10	0 698 21	● Cinzento
5	0 707 82	○ Branco Antimicrobial
		Botão luminoso (NA+NF) com porta-etiqueta
		Fornecidos com lâmpada verde 15 mA - 12 V - ref. 0 694 99 (p. 633)
		Funcionam igualmente com lâmpada 230 V (p. 633)
5	0 698 64	○ Branco
5	0 698 24	● Cinzento
5	0 707 83	○ Branco Antimicrobial

Emb.	Ref.	**Tomadas 2P+T tipo "Schuko" 16 A - 250 V~**
		IP 55 - IK 07
		Ligadores de parafusos
		Equipadas com tampa e obturadores de proteção
10	0 698 69	○ Branco
10	0 698 33	● Cinzento
5	0 707 72	○ Branco Antimicrobial

Emb.	Ref.	**Saídas de Cabos**
		IP 55 - IK 08
		Saídas de cabos 16 A - 250 V~
		Equipadas com cerra-cabos (Ø 5 até 13 mm)
		Capacidade dos ligadores: 3 x 2,5 mm²
5	0 698 88	○ Branco
5	0 698 48	● Cinzento
		Saídas de cabos 20 A - com ligadores
		Entrada com 3 ligadores de 2,5 mm²
		Face frontal com 3 ligadores para facilitar ligações
1	0 698 89	○ Branco
1	0 698 49	● Cinzento
		Retenção de cabos 20 A / 32 A
		ISO 32: para cabos Ø 12 até 25 mm
1	0 698 50	● Cinzento