Interruptores diferenciais DX³ - ID

entrada por cima/saída por baixo


4 115 25


4 115 91


4 116 76


4 116 95

Características técnicas, **p. 103**

De acordo com a norma EN 61008-1
Tipo AC ~: detetam os defeitos em componente alternada
Tipo A ~: detetam os defeitos em componente alternada e contínua impulsional
Tipo Hpi ~ Hpi: detetam os defeitos em componente alternada e contínua (tipo A). Imunidade reforçada aos disparos intempestivos em ambientes perturbados (circuitos informáticos, descargas atmosféricas, lâmpadas fluorescentes...)
Tipo B ⎓: detetam os defeitos em componente alternada e contínua impulsional e os defeitos em corrente contínua lisa (variadores de velocidade, sistemas de UPS...)
Recebem os auxiliares DX³
Entrada por cima, saída por baixo

Bipolares 230 V~

Tipo AC ~

Emb.	Ref.	Sensibilidade (mA)	Intensidade nominal In (A)	N.º de módulos
1	4 115 00	10	16	2
1	4 115 04	30	25	2
1	4 115 05	30	40	2
1	4 115 06	30	63	2
1	4 115 07	30	80	2
1	4 115 08	30	100	2
1	4 115 14	100	25	2
1	4 115 15	100	40	2
1	4 115 16	100	63	2
1	4 115 17	100	80	2
1	4 115 24	300	25	2
1	4 115 25	300	40	2
1	4 115 26	300	63	2
1	4 115 27	300	80	2
1	4 115 28	300	100	2
1	4 115 37	100 seletivo	100	2
1	4 115 43	300 seletivo	63	2

Tipo A ~

Emb.	Ref.	Sensibilidade (mA)	Intensidade nominal In (A)	N.º de módulos
1	4 115 50	10	16	2
1	4 115 54	30	25	2
1	4 115 55	30	40	2
1	4 115 56	30	63	2
1	4 115 57	30	80	2
1	4 115 69	300	25	2
1	4 115 70	300	40	2
1	4 115 71	300	63	2
1	4 115 72	300	80	2
1	4 115 84	300 seletivo	63	2

Tipo Hpi ~ Hpi

Emb.	Ref.	Sensibilidade (mA)	Intensidade nominal In (A)	N.º de módulos
1	4 115 90	30	25	2
1	4 115 91	30	40	2
1	4 115 92	30	63	2

Tipo B ⎓

Emb.	Ref.	Sensibilidade (mA)	Intensidade nominal In (A)	N.º de módulos
1	4 118 42	30	40	4
1	4 118 43	30	63	4
1	4 118 44	300	40	4
1	4 118 45	300	63	4

Tetrapolares 400 V~

Tipo AC ~

Emb.	Ref.	Sensibilidade (mA)	Intensidade nominal In (A)	N.º de módulos
1	4 116 60	30	25	4
1	4 116 61	30	40	4
1	4 116 62	30	63	4
1	4 116 63	30	80	4
1	4 116 64	300	25	4
1	4 116 65	300	40	4
1	4 116 66	300	63	4
1	4 116 67	300	80	4
1	4 116 68	300 seletivo	40	4
1	4 116 69	300 seletivo	63	4

Tipo A ~

Emb.	Ref.	Sensibilidade (mA)	Intensidade nominal In (A)	N.º de módulos
1	4 116 74	30	25	4
1	4 116 75	30	40	4
1	4 116 76	30	63	4
1	4 116 77	30	80	4
1	4 116 78	30	100	4
1	4 116 84	300	25	4
1	4 116 85	300	40	4
1	4 116 86	300	63	4
1	4 116 87	300	80	4
1	4 116 88	300	100	4
1	4 117 89 (1)	500	25	4
1	4 117 90 (1)	500	40	4
1	4 117 91 (1)	500	63	4
1	4 117 92 (1)	500	80	4
1	4 117 93 (1)	500	100	4

Tipo Hpi ~ Hpi

Emb.	Ref.	Sensibilidade (mA)	Intensidade nominal In (A)	N.º de módulos
1	4 116 94	30	25	4
1	4 116 95	30	40	4
1	4 116 96	30	63	4
1	4 116 97	30	80	4

Tipo B ⎓

Emb.	Ref.	Sensibilidade (mA)	Intensidade nominal In (A)	N.º de módulos
1	4 118 46	30	40	4
1	4 118 47	30	63	4
1	4 118 48	300	40	4
1	4 118 49	300	63	4

(1) Neutro à direita