Sistema Plexo™ componível IP 55

tomadas de corrente


0 695 71


0 707 22


0 695 72 + 0 696 72



0 695 76

Mecanismos versão componível, fornecidos com espelho central
Montagem saliente: utilizar as caixas salientes componíveis (p. 632)
Montagem de encastrar: utilizar os quadros de encastrar (p. 632)
Em encastrar, permitem passagem para IK 08 com o adaptador ref. 0 696 47 (p. 633)

Emb.	Ref.	Tomadas de corrente 16 A - 230 V~
		IP 55 - IK 07 Equipadas com tampa e obturadores de proteção
		2P+T tipo "Schuko" **Ligadores de parafusos**
10	0 696 39	○ Branco
10	0 695 71	● Cinzento
5	0 707 22	○ Branco Antimicrobial
		2P+T tipo "Schuko" **Ligadores automáticos (ligação rápida)**
5	0 696 40	○ Branco
10	0 695 70	● Cinzento
		2P+T com perno de terra (standard França) Ligadores automáticos (ligação rápida)
10	0 696 21	○ Branco
10	0 695 51	● Cinzento
		2P+T com perno de terra (standard França) **Com dispositivo de encravamento** Para identificação de circuitos especiais Espelho central cor vermelho (RAL 3020) Ligadores de parafusos
5	0 696 23	○ Branco
5	0 695 53	● Cinzento
		Acessório de desencravamento 2P+T
10	0 502 99	Para utilização com as tomadas com encravamento, ref. 0 695 53/0 696 23 Fixa-se diretamente na ficha 2P+T dos equipamentos que se destinam a ser ligados nessas tomadas
		Tomada 2P+T tipo "Schuko" com disjuntor magnetotérmico
		IP 55 - IK 07 Proteção contra riscos de eletrocussão (sobrecargas e curto-circuitos) Produto monobloco, é composto por: - 1 tomada 2P+T tipo "Schuko" (16 A - 230 V~), com tampa e obturadores de proteção - 1 disjuntor magnetotérmico 10 A (1P + Neutro) 230 V - 50 / 60 Hz (curva C) Poder de corte: 3 000 A (NF C 61-410) Permite montagem tanto em saliente (caixas duplas), como de encastrar (quadros duplos), ver p. 632
1	0 695 72	◐ Cinzento/Branco

Nota importante: Este aparelho deve ser utilizado numa lógica de complemento à proteção principal do circuito. Não é aconselhável para proteção de aparelhos com ligação à terra (não dispõe de proteção diferencial)

Emb.	Ref.	Tomadas de corrente 16 A - 230 V~ duplas e triplas pré-cabladas
		IP 55 - IK 07 Equipadas com tampa e obturadores de proteção Com ligadores automáticos (ligação rápida) Ligações fazem-se num único mecanismo Montagem saliente com caixas componíveis (p. 632) Montagem de encastrar: utilizar com quadros de encastrar Sistema Plexo™ (p. 632) e com caixas Batibox™ duplas ou triplas (ver abaixo)
5	0 695 76	**Dupla, montagem horizontal** 2 x 2P+T tipo "Schuko" ● Cinzento
5	0 695 77	**Dupla, montagem vertical** 2 x 2P+T tipo "Schuko" ● Cinzento
5	0 695 78	**Tripla, montagem horizontal** 3 x 2P+T tipo "Schuko" ● Cinzento
		Caixas de encastrar Batibox™
		Para instalação com tomadas 2P+T tipo "Schuko" pré-cabladas duplas e triplas (ref. 0 695 76/77/78)
		Caixas multimaterial
10	0 801 02	Dupla - Prof. 40 mm
10	0 801 22	Dupla - Prof. 50 mm
10	0 801 03	Tripla - Prof. 40 mm
10	0 801 23	Tripla - Prof. 50 mm
		Caixas para paredes de alvenaria
5	0 801 42	Dupla - Prof. 40 mm
5	0 801 43	Tripla - Prof. 40 mm
		Caixas para paredes ocas
30	0 800 42	Dupla - Prof. 40 mm
30	0 800 52	Dupla - Prof. 50 mm
30	0 800 43	Tripla - Prof. 40 mm
30	0 800 53	Tripla - Prof. 50 mm