DPX³ 160 magnetotérmicos

disjuntores de potência de 16 a 160 A

Tudo integrado

A função diferencial, os disparadores magnetotérmicos ou eletrónicos, as funções de medida ...
Tudo pode ser integrado na mesma caixa



- Apenas 2 tamanhos de caixa, calibres de 16 a 250 A, poder de corte de 16 a 70 kA



- Versão eletrónica a partir de 40 A, com ou sem função de medida integrada



- Relé diferencial integrado (sem bloco diferencial externo)

INVERSORES DE REDE



Manuais ou motorizados, montagem simplificada



4 200 00



4 200 10

Características técnicas e curvas de disparo **p. 54**

Instalam-se em calha ⊔ ou em platina nos quadros e armários XL³
Asseguram o corte, o comando, o seccionamento e a proteção das linhas elétricas de baixa tensão
Fornecidos com ligadores de estribo, 70 mm² máx (cabo flexível), 95 mm² máx. cabo rígido
Recebem os acessórios e auxiliares comuns DPX³ (p. 52)
De acordo com a norma IEC 60947-2

Disjuntores magnetotérmicos

Emb.	Ref. 3P	Ref. 4P	In (A)
			Térmico regulável de 0,8 a 1 In Magnético fixo: 400 A de 16 a 40 A, 10 In de 63 a 160 A
			Poder de corte Icu 16 kA (400 V~)
1	4 200 00	4 200 10	16
1	4 200 01	4 200 11	25
1	4 200 02	4 200 12	40
1	4 200 03	4 200 13	63
1	4 200 04	4 200 14	80
1	4 200 05	4 200 15	100
1	4 200 06	4 200 16	125
1	4 200 07	4 200 17	160
	3P+N/2		
1	4 207 34		125
1	4 207 36		160
			Poder de corte Icu 25 kA (400 V~)
	3P	4P	In (A)
1	4 200 40	4 200 50	16
1	4 200 41	4 200 51	25
1	4 200 42	4 200 52	40
1	4 200 43	4 200 53	63
1	4 200 44	4 200 54	80
1	4 200 45	4 200 55	100
1	4 200 46	4 200 56	125
1	4 200 47	4 200 57	160
	3P+N/2		
1	4 207 38		125
1	4 207 40		160
			Poder de corte Icu 36 kA (400 V~)
	3P	4P	In (A)
1	4 200 80	4 200 90	16
1	4 200 81	4 200 91	25
1	4 200 82	4 200 92	40
1	4 200 83	4 200 93	63
1	4 200 84	4 200 94	80
1	4 200 85	4 200 95	100
1	4 200 86	4 200 96	125
1	4 200 87	4 200 97	160
	3P+N/2		
1	4 207 42		125
1	4 207 44		160
			Poder de corte Icu 50 kA (400 V~)
	3P	4P	In (A)
1	4 201 20	4 201 30	16
1	4 201 21	4 201 31	25
1	4 201 22	4 201 32	40
1	4 201 23	4 201 33	63
1	4 201 24	4 201 34	80
1	4 201 25	4 201 35	100
1	4 201 26	4 201 36	125
1	4 201 27	4 201 37	160
	3P+N/2		
1	4 207 46		125
1	4 207 48		160