

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
		As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se associadas ao termo "do tipo ou equivalente"		
	1	Segurança		
1	1.1	Fornecimento e implementação de Fichas de Procedimentos de Segurança, de forma a que todos os trabalhos sejam executados de acordo com o DL 273/2003 de 29 de outubro.	vg	1
	2	Centro da Cidade		
2	2.1	Pontos 1 ,2,6 ,8 ,10 e 12 - 45 unidades (potência máxima por peça 12W/m).	vg	1
	2.2	Pontos 3 e 14 - 6 unidades (potência máxima por peça 250W)		
	2.3	Pontos 4 - Instalação de árvore de natal na Praça da Liberdade (Pontinha), em estrutura de alumínio cónica, diâmetro de 7,00 m na base e altura de 18,00 m, iluminada em toda a sua superfície com fio lumier de led's e series led's, potência máxima de 900 W e tensão de alimentação 24V. A árvore deverá permitir a passagem pedonal pelo seu interior.		
3	2.4	Pontos 5 - 1 motivo (potência máxima 570W).	vg	1
4	2.5	Pontos 7 - 10 motivos	vg	1
5	2.6	Pontos 9 - 3 motivos	vg	1
6	2.7	Pontos 11 - 5 motivos	vg	1
7	2.8	Pontos 13 - 4 motivos	vg	1
8	2.9	Pontos 15 - 5 motivos animadas	vg	1
9	2.10	Pontos 16 - 10 motivos	vg	1
10	2.11	Pontos 17 - 8 motivos	vg	1
11	2.12	Pontos 18 - motivos	vg	1
12	2.13	Pontos 18-1 - 1 motivo (tipo bola gigante)	vg	1
13	2.14	Pontos 19 - Iluminar uma árvore 24m	vg	1
14	2.15	Pontos 20 e 21 - 10 motivos	vg	1
	3	Entradas / rotundas de Faro		
15	3.1	Pontos 22, 23, 24 e 25 - Instalação de motivos natalícios nas rotundas / entrada de Faro, constituídos por uma estrutura de alumínio que permitirá definir os contornos das diferentes figuras que compõem os motivos. As estruturas deverão ser iluminadas com series triplas de led's, tubo luminoso neo-neon com Led e series led's. A parte inferior da estrutura onde as pessoas tenham acesso, deverá ser protegida com tubo de material isolante até à altura de 3m.	vg	1
	4	Freguesias		
16	4.1	Instalação de motivos natalícios, nas freguesias da União de freguesias Conceição e Estoi, Santa Bárbara de Nexe e Montenegro, constituídos por uma estrutura de alumínio que permitirá definir os contornos das diferentes figuras que compõem os motivos. As estruturas deverão ser iluminadas com series triplas de led's, tubo luminoso neo-neon com Led e series led's. A parte inferior da estrutura onde as pessoas tenham acesso, deverá ser protegida com tubo de material isolante até à altura de 3m. O número de motivos a considerar para cada local deverá ser no mínimo de 10.	vg	1