CALCULOS EM CABO COAXIAL

RESET	Frequência (MHz)				
	5	60	90	750	862
Atenuação do cabo TCD-C-H (dB/100m)	1,1	4,1	5	15,4	16,6
Atenuação da Tomada (dB)	0,2	0,4	0,5	1,2	2,5
Atenuação do RC-CC (dB) 6 Saidas	11	11	11	12	12
Atenuação das Interligações (dB)	1	1	1	1	1

INICIO

Para CATV NO PISO : 0

PISO	Fracção	Tomada	Cabo CVM-ATI (m)	Cabo ATI-TT (m)	Atenuação CEMU-TT					Tomada +F	Tomada -F
					5	60	90	750	862		
0	Edificio	Tomada 1	15	6	12,431	13,261	13,55	17,434	18,986	+F	
		Tomada 2	15	6	12,431	13,261	13,55	17,434	18,986	+F	
		Tomada 3	15	12	12,497	13,507	13,85	18,358	19,982		
		Tomada 4	15	26	12,651	14,081	14,55	20,514	22,306		
		Tomada 5	15	30	12,695	14,245	14,75	21,13	22,97		-F

Para CATV NO PISO : -1

PISO	Fracção	Tomada	Cabo CVM-ATI (m)	Cabo ATI-TT (m)	Atenuação CEMU-TT					Tomada +F	Tomada -F
					5	60	90	750	862		
-1	Edificio	Tomada 6	20	18	12,618	13,958	14,4	20,052	21,808		
		Tomada 7	20	30	12,75	14,45	15	21,9	23,8		-F

Assinado por : **CRISTINA PAULA TEIXEIRA PINTO**
Num. de Identificação: BI107695820
Data: 2020.07.05 03:00:01+01'00'

CARTÃO DE CIDADÃO