CALCULOS EM CABO COAXIAL

RESET	Frequência (MHz)						
	5	60	90	750	862	950	2150
Atenuação do cabo TCD-C-H (dB/100m)	1,1	4,1	5	15,4	16,6	17,5	27,5
Atenuação da Tomada (dB)	1	1	1	1	1	1,6	1,2
Atenuação do RC-CC (dB) 4 Saidas	11	11	11	12	12	12	15
Atenuação das Interligações (dB)	1	1	1	1	1	1	1

INICIO

Para MATV / SMATV NO PISO : 0

PISO	Fracção	Tomada	Cabo CVM-ATI (m)	Cabo ATI-TT (m)	Atenuação ATI-TT							TILT 5-862 (max 15 dB)	TILT 950-2150 (max 20 dB)	Δ 862 MHz Entre +F e -F (Max 12 dB)	Δ 2150 MHz Entre +F e -F (Max 20 dB)	Tomada +F	Tomada -F
					5	60	90	750	862	950	2150						
0	Edificio	Tomada 1	0	6	13,066	13,246	13,3	14,924	14,996	15,65	18,85	1,93	3,2	4,98	8,25	+F	
		Tomada 2	0	6	13,066	13,246	13,3	14,924	14,996	15,65	18,85	1,93	3,2			+F	
		Tomada 3	0	12	13,132	13,492	13,6	15,848	15,992	16,7	20,5	2,86	3,8				
		Tomada 4	0	26	13,286	14,066	14,3	18,004	18,316	19,15	24,35	5,03	5,2				
		Tomada 5	0	30	13,33	14,23	14,5	18,62	18,98	19,85	25,45	5,65	5,6				-F

Para MATV / SMATV NO PISO : -1

PISO	Fracção	Tomada	Cabo CVM-ATI (m)	Cabo ATI-TT (m)	Atenuação ATI-TT							TILT 5-862 (max 15 dB)	TILT 950-2150 (max 20 dB)	Δ 862 MHz Entre +F e -F (Max 12 dB)	Δ 2150 MHz Entre +F e -F (Max 20 dB)	Tomada +F	Tomada -F
					5	60	90	750	862	950	2150						
-1	Edificio	Tomada 6	0	18	13,198	13,738	13,9	16,772	16,988	17,75	22,15	3,79	4,4	4,98	8,25		
		Tomada 7	0	30	13,33	14,23	14,5	18,62	18,98	19,85	25,45	5,65	5,6				-F

Assinado por : **CRISTINA PAULA TEIXEIRA PINTO**
Num. de Identificação: BI107695820
Data: 2020.07.05 03:00:26+01'00'

CARTÃO DE CIDADÃO