

LOTE 1 - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO			
	Descrição	Referência das Condições Técnicas Especiais	Quantidade
1. EBI DE CAPELAS - ILHA DE SÃO MIGUEL			
1.1.	Desktop com teclado e rato: • Computador de secretária de dimensão reduzida (Desktop Small Form Factor) • Processador de última geração com pelo menos quatro (4) unidades de processamento; • 8Gb de memória RAM; • Disco SSD, primário, de 250Gb destinado ao Sistema Operativo; • DVD-RW; • Áudio HD integrado; • Colunas integradas; • VGA ou adaptador para saída VGA • Rato ótico; • Teclado; • Hardware certificado para sistema operativo da Microsoft; • Sistema Operativo Windows 10 Pro;	s/r	15
2. DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO			
2.1	Switch, Catalyst 2960L 24 port GigE with PoE 4 x 1G SFP, LAN Lite : 1G/10G uplinks, Multicast, sFlow, Bluetooth dongle support , Perpetual PoE, Fanless , Static routing , Routing Information Protocol (RIP) , AutoQoS , 802.1X.	s/r	3
2.2	Computador de secretária de dimensão reduzida (Desktop Small Form Factor) Processador de última geração com pelo menos quatro (4) unidades de processamento; 8Gb de memória RAM; Disco SSD, primário, de 250Gb destinado ao Sistema Operativo; DVD-RW; Áudio HD integrado; Colunas integradas; Rato ótico; Teclado com leitor de Cartão de Cidadão incorporado; Hardware certificado para sistema operativo da Microsoft (Windows 10); Monitor 24" (no mínimo) com Áudio integrado	s/r	20
2.3	AP Cisco Aironet 1815i : Frequencia 2,4GHz, 5GHz Até 200 clientes por WI-FI radio, total máximo de 400 clientes 1 GB DRAM 256 MB memória flash consumo máximo de 8,3W (POE) Antenas internas com ganho de 2 dBi a 2,4Ghz e 4 dBi a 5 Ghz Necessidade de licença LIC-CT5520-1A e CON-ECMU-LICT5520 para que as APs sejam adicionadas á controladora central	s/r	68

2.4	Switch, Catalyst 2960L 24 port GigE with PoE 4 x 1G SFP, LAN Lite : 1G/10G uplinks, Multicast, sFlow, Bluetooth dongle support , Perpetual PoE, Fanless , Static routing , Routing Information Protocol (RIP) , AutoQoS , 802.1X.	s/r	17
3. EBI DE VILA DO TOPO			
3.1	Computadores de secretária de dimensão reduzida (Desktop Small Form Factor): Processador de última geração com pelo menos quatro (4) unidades de processamento; Memória 8GB Disco SSD, primário, de 250Gb destinado ao Sistema Operativo; Com interface VGA e HDMI; Áudio HD integrado; Colunas integradas; Rato ótico; Teclado; Hardware certificado para sistema operativo da Microsoft; Sistema Operativo Windows 10 Pro; Monitor de 19" ou superior;	s/r	5
3.2	Portáteis: Processador de última geração com pelo menos quatro (4) unidades de processamento; 8 Gb de memória RAM; Disco SSD, primário, de 250 Gb destinado ao Sistema Operativo; Ecrã: 15.6" WIFI; Interface HDMI; Placa de rede; Peso máximo de 2 Kg; Além do "TouchPad" vir com um rato; Hardware certificado para sistema operativo da Microsoft; Windows 10 Pro Mala de Transporte;	s/r	20
3.3	Vídeo projetores: Luminosidade de 2700 ANSI Lumens ou superior; Resolução 1024x768 ou superior; Relação de contraste: 10.000:1 ou superior Interfaces: VGA e HDMI Suporte de Teto .	s/r	5
3.4	Quadros interativos: Diagonal: Entre 218,44cm (86") e 224cm (88") Com Canetas; Interface USB. Tecnologia tátil: Infravermelhos Multitoque: Sim	s/r	2

3.5 Fotocopiadora:

Impressora \ fotocopiadora \ scanner;

Tecnologia Laser a cores;

24 PPM ou superior;

Papel: A4 e A3;

Resolução de cópia 600x600 ou superior;

Frente e Verso;

Separador com agrafador;

Placa de rede.

s/r

1

LOTE 2 - MOBILIÁRIO ESCOLAR

	Descrição	Referência das Condições Técnicas Especiais	Quantidade
1. EBI ROBERTO IVENS - EB1/ JI DE SÃO PEDRO			
1.1	Cadeira (340x340x320mm) com assento e costas em contraplacado de madeira , com revestimento a termolaminado de faia em ambos os lados. Encabeçamento em madeira maciça de faia . Arestas arredondadas em todo o perímetro. Acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. Pés em perfil tubular com pintura eletroestática a pó epoxy Cinza Escuro (RAL 7021) .	Aa13	80
1.2	Cadeira (340x340x360mm) com assento e costas em contraplacado de madeira , com revestimento a termolaminado de faia em ambos os lados. Encabeçamento em madeira maciça de faia . Arestas arredondadas em todo o perímetro. Acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. Pés em perfil tubular com pintura eletroestática a pó epoxy Cinza Escuro (RAL 7021) .	Aa14	520
1.3	Cadeira (400x420x450mm) com assento e costas estofadas em espuma de poliuretano de densidade 45kg/m ³ , com revestimento em tecido de cor azul-7455c, com pés em perfil tubular. Elementos metálicos com pintura epoxy Cinza Escuro (RAL 7021)	Aa26	28
1.4	Banco Corrido (1800x400x380) com assento em réguas de madeira maciça de faia, com a espessura mínima de 22mm, com arestas com perfil em meia cana. Acabamento a verniz de poliuretano. Pés em perfil tubular com pintura eletroestática a pó epoxy Cinza Escuro (RAL 7021) .	Ai04	8
1.5	Banco Corrido (1800x400x440) com assento em réguas de madeira maciça de faia, com a espessura mínima de 22mm, com arestas com perfil em meia cana. Acabamento a verniz de poliuretano. Pés em perfil tubular com pintura eletroestática a pó epoxy Cinza Escuro (RAL 7021) .	Ai05	16
1.6	Sofá individual com assento, encosto e apoio lateral (550x550x420mm). Estrutura interior em madeira. Espuma flexível de densidade múltipla com revestimento a semi pele à cor cinza, com boa resistência à abrasão, e resistência à combustão (classe M2). O assento deve estar estruturado com precintas, com boa resistência a esforços intensos. Estrutura de suporte com quatro pontos de apoio em tubo de aço com 1,5 mm de espessura e secção circular com 38mm de diâmetro. Pontos de apoio no solo em poliamida 6, não desmontáveis. Estrutura com pintura a tinta epoxídica RAL7021.	s/r	12
1.7	Mesa Dupla(1200x600x540mm) com tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado Faia (517), em ambas as faces com orlas em madeira maciça boleada de Faia, sem gancho, com pés em perfil tubular com pintura epoxy RAL7016.	Fb03	40

1.8	Mesa Dupla(1200x600x610mm) com tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado Faia (517), em ambas as faces com orlas em madeira maciça boleada de Faia, sem gancho, com pés em perfil tubular com pintura epoxy RAL7021.	Fb04	130
1.9	Mesas Múltiplas (1200x750x610mm), com tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado Faia (517), em ambas as faces com orlas em madeira maciça boleada de Faia , sem gancho, com pés em perfil tubular com pintura epoxy RAL7021.	Fc04	64
1.10	Mesa Secretária (1200x600x740mm) com tampo e painel frontal em aglomerado de madeira revestido a termolaminado Faia (517) em ambas as faces com orlas em madeira maciça boleada de Faia, com pés em perfil tubular com pintura epoxy Cinza Escuro (RAL 7021). Bloco com duas gavetas sob o tampo, em chapa de aço com pintura epoxy Cinza Escuro (RAL 7021).	Fh01	28
1.11	Mesa de apoio (600x600x400mm) com tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado Faia (517) em ambas as faces, com orlas em madeira maciça de faia e com cantos boleados, com pés em perfil tubular. Estrutura com pintura epoxy, RAL7021.	s/r	2
1.12	Quadros brancos em porcelana para escrita com marcador (2000x1200mm). A superfície de escrita deve ser montada sobre placa de aglomerado de madeira com espessura mínima de 12mm, com revestimento posterior em chapa de aço galvanizado, com espessura mínima de 0,4mm. Suporte para marcadores, em todo o comprimento inferior do quadro, com extremidades não desmontáveis em PVC. Devidamente fornecido com sistema de fixação à parede, 4 marcadores e apagador.	Rb18	24
1.13	Armário Misto (1000x435x1600mm) com estrutura em madeira maciça, corpo em contraplacado de madeira e prateleiras em aglomerado de fibras de madeira (MDF), de 19mm de espessura, folheado a faia, com cantos e arestas devidamente boleados, com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. O interior do armário é dividido em dois corpos independentes, separados por uma prateleira fixa, colocada a uma altura de 850mm. O corpo superior aberto, e o inferior com portas (duas), de abrir, com fechadura de cremone e chaves em duplicado. As chaves devem ser dobráveis ao embate. As prateleiras (três), devem ser amovíveis, reguláveis em altura e suportar cargas até 60kg, por metro linear, e possuir sistema impeditivo do seu deslizamento. Soco fechado com uma altura de 50mm. Sistema de nivelamento regulável pelo interior do armário, não desmontável, com pontos de apoio no solo em poliamida 6.	s/r	18

1.14	Estante (900x350x1200mm) em madeira maciça de faia com acabamento a verniz poliuretano à cor natural. Prateleiras em aglomerado de fibras de madeira (MDF), de 19mm de espessura, folheado a faia, com cantos e arestas devidamente boleados, com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. As prateleiras (três), devem ser amovíveis, reguláveis em altura e suportar cargas até 60kg, por metro linear, e possuir sistema impeditivo do seu deslizamento. Os pontos de apoio no solo, devem ter elementos niveladores, em poliamida 6.	s/r	10
1.15	Estante - Expositor Móvel (1000x350x1000mm) com estrutura em madeira maciça, corpo em contraplacado de madeira e prateleiras em aglomerado de fibras de madeira (MDF), de 19mm de espessura, folheado a faia, com cantos e arestas devidamente boleados, com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. Conjunto móvel assente em rodízios (4), com duas faces de utilização, sendo uma para arrumo de livros e outra para exposição, ambas com 3 níveis. Os Rodízios são multidirecionais, dois com travão, diâmetro de 75mm e rasto em borracha.	s/r	16
1.16	Armário (1000x435x850mm) baixo fechado com corpo e portas em MDF de 19mm de espessura, com revestimento melamínico de alta resistência à cor de Faia, em ambas as faces e encabeçamento de proteção em PVC de 2mm. Duas portas de bater com dobradiças de balanço e fechadura de cilindro com sistema de vareta de secção circular com 6mm de diâmetro, com fecho superior e inferior. Duas chaves dobráveis. Prateleira interior em MDF de 22mm de espessura, com revestimento melamínico de alta resistência à cor de Faia e encabeçamento em PVC de 2mm, nos 4 lados. Prateleira amovível e regulável em altura e deve suportar cargas até 60 Kg. Soco fechado com uma altura de 50mm. Sistema de nivelamento regulável pelo interior do armário, não desmontável, com pontos de apoio no solo em poliamida 6.	s/r	2
2. EBS DA POVOAÇÃO			
2.1	Cadeira (400x420x450mm) com assento e costas estofadas em espuma de poliuretano de densidade 45kg/m ³ , com revestimento em tecido de cor azul-7455c, com pés em perfil tubular. Elementos metálicos com pintura epoxy Cinza Escuro (RAL 7021)	Aa26	5
2.2	Cadeira biblioteca (420x420x460mm), empilhável, com assento e costas em contraplacado de madeira, com revestimento à cor amarelo claro (6063) em ambos os lados. Encabeçamento em madeira maciça. Assento e encosto com perfil arredondado em todo o perímetro. Estrutura de quatro apoios ao solo em perfil tubular com acabamento em pintura eletroestática a pó epoxy RAL5010.	s/r	70

2.3	Cadeira de escritório com braços, giratórias com rodas, assento e costas moldados em espuma de poliuretano injetada, densidade 45kg/m³, com revestimento em tecido tipo napa, à cor azul-7455c, assento com regulação em altura por sistema de elevação a gás. Costas com regulação e ajustamento em altura e profundidade, com sistema de contacto permanente. Base giratória em poliamida reforçada, com cinco pontos de apoio no solo, montados sobre rodízios duplos com pala, em poliamida. Estrutura com acabamento em pintura a tinta enoxv. à cor preta.	Ca02	2
2.4	Sofá duplo com assento e encosto (1200x500x410mm). Estrutura interior em madeira. Espuma flexível de densidade múltipla com revestimento em tecido tipo napa à cor azul-7455c. Estrutura de suporte com quatro pontos de apoio em tubo de aço com 1,5 mm de espessura e secção circular com 38mm de diâmetro. Pontos de apoio no solo em poliamida 6, não desmontáveis. Estrutura com pintura a tinta epoxídica RAL7021.	s/r	2
2.5	Almofadas (400x400x100mm), com revestimento amovível, em espuma de alta densidade, isenta de cloro, revestidas com tela lavável e impermeável, com tratamento anti fogo M2. Cosida com linha de poliéster de alta resistência e compreende um processo de ocultação do cursor do fecho, impedindo o acesso pelas crianças ao interior das peças. Cheia com flocos de espuma. Cor amarelo - 125c.	s/r	12
2.6	Tapete de 4 cores (150x150x30mm), em espuma de poliéster, densidade de 30 kg/m³, revestidos com tela impermeável, lavável com água e sabão e com tratamento antifogo M2, com fundo antiderrapante.	s/r	1
2.7	Banqueta (480x480x263mm), com estrutura interior em madeira. Assento, em espuma de poliuretano, densidade 45kg / m³, com espessura mínima de 50mm, revestimento em semi pele na cor azul-7455c, com boa resistência à abrasão, e resistência à combustão (classe M2). Todas as costuras do revestimento devem ser duplas.. Estrutura de suporte com quatro pontos de apoio em tubo de aço com 1,5 mm de espessura e secção circular com 38mm de diâmetro. Pontos de apoio no solo em poliamida 6, não desmontáveis. Estrutura com pintura a tinta epoxídica RAL7021.	s/r	4
2.8	Banqueta (Ø400x263mm), com estrutura interior em madeira. Assento, em espuma de poliuretano, densidade 45kg / m³, com espessura mínima de 50mm, revestimento em semi pele na cor amarelo - 1235c, com boa resistência à abrasão, e resistência à combustão (classe M2). Todas as costuras do revestimento devem ser duplas.. Estrutura de suporte com quatro pontos de apoio em tubo de aço com 1,5 mm de espessura e secção circular com 38mm de diâmetro. Pontos de apoio no solo em poliamida 6, não desmontáveis. Estrutura com pintura a tinta epoxídica RAL7021.	s/r	2
2.9	Mesa de Telefone (600x400x600mm) com tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado de cor Amarelo Claro (6063) em ambas as faces, com orlas em madeira maciça de faia, com cantos boleados, com pés em perfil tubular. Estrutura com pintura epoxy, RAL5010.	s/r	1

2.10	Mesa de apoio (600x600x400mm) com tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado de cor Amarelo Claro (6063) em ambas as faces, com orlas em madeira maciça de faia e com cantos boleados. Estrutura em madeira maciça de faia, com acabamento de verniz poliuretano incolor meio brilho.	s/r	1
2.11	Mesa de apoio (1200x600x400mm) com tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado de cor Amarelo Claro (6063) em ambas as faces, com orlas em madeira maciça de faia e com cantos boleados, com pés em perfil tubular. Estrutura com pintura epoxy, RAL7021.	s/r	1
2.12	Mesa Circular (Ø1200x680mm) com tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado de cor Amarelo Claro (6063) em ambas as faces, com orlas em madeira maciça de faia. Estrutura em madeira maciça de faia, com acabamento de verniz poliuretano incolor meio brilho.	Ge05	4
2.13	Mesa Circular (Ø1200x740mm) com tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado de cor Amarelo Claro (6063) em ambas as faces, com orlas em madeira maciça de faia. Estrutura em madeira maciça de faia, com acabamento de verniz poliuretano incolor meio brilho.	Ge06	4
2.14	Mesa Circular (Ø900x610mm) com tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado de cor Amarelo Claro (6063) em ambas as faces, com orlas em madeira maciça de faia. Estrutura em madeira maciça de faia, com acabamento de verniz poliuretano incolor meio brilho.	Ge14	4
2.15	Mesa Individual (750x600x740mm) com tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado na cor Amarelo Claro (6063), em ambas as faces com orlas em madeira maciça boleada de Faia, sem gancho , com estrutura em madeira maciça de faia, com acabamento de verniz poliuretano incolor meio brilho.	Ga06	12
2.16	Mesa dupla de informática (1400x800x740mm) com tampo e porta teclado em aglomerado de madeira revestido a termolaminado na cor Amarelo Claro (6063), em ambas as faces com orlas em madeira maciça boleada de Faia, com calha em chapa quinada para passagem dos cabos e pés em perfil tubular com pintura epoxy RAL 5010.	Fi15	10
2.17	Estante início simples com ilhargas em madeira maciça de faia, com cantos e arestas devidamente boleados, com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. Travamento, cerra livros e reforços metálicos, com pintura epoxy azul (RAL 5010). Prateleiras em MDF folheado, com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, reguláveis em altura. Sistema de apoio das prateleiras por meio de patilhas com sistema de segurança:	s/r	
2.17.1	Estante início simples (914x315x900mm), com 4 pontos de apoio no solo em poliamida 6.		5
2.17.2	Estante início simples (914x315x1790mm), com 4 pontos de apoio no solo, montados sobre rodízios duplos com pala, multidirecionais (2 com travão), em poliamida		1

2.17.3	Estante início simples (914x315x1790mm), com 4 pontos de apoio no solo em poliamida 6.		6
2.18	Estante início Dupla (914x605x900mm) com ilhargas em madeira maciça de faia, com cantos e arestas devidamente boleados, com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. Travamento, cerra livros e reforços metálicos, com pintura epoxy azul (RAL 5010). Prateleiras em MDF folheado, com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, reguláveis em altura. Sistema de apoio das prateleiras por meio de patilhas com sistema de segurança. Com 4 pontos de apoio no solo, montados sobre rodízios duplos com pala, multidirecionais (2 com travão), em poliamida	s/r	2
2.19	Estante complemento simples (889x315x900mm) com ilhargas em madeira maciça de faia, com cantos e arestas devidamente boleados, com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. Travamento, cerra livros e reforços metálicos, com pintura epoxy azul (RAL 5010). Prateleiras em MDF folheado, com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, reguláveis em altura. Sistema de apoio das prateleiras por meio de patilhas com sistema de segurança. Pontos de apoio no solo em poliamida 6:		
2.19.1	Estante complemento simples (889x315x900mm)	s/r	10
2.19.2	Estante complemento simples (889x315x1790mm)	s/r	10
2.20	Estante complemento Dupla (889x605x900mm) com ilhargas em madeira maciça de faia, com cantos e arestas devidamente boleados, com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. Travamento, cerra livros e reforços metálicos, com pintura epoxy azul (RAL 5010). Prateleiras em MDF folheado, com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, reguláveis em altura. Sistema de apoio das prateleiras por meio de patilhas com sistema de segurança. Com 4 pontos de apoio no solo, montados sobre rodízios duplos com pala, multidirecionais (2 com travão), em poliamida	s/r	2
2.21	Armário Vitrine (1000x435x1850mm) com corpo, portas e prateleiras em aglomerado de fibras de madeira (MDF), de 19mm de espessura, folheado a faia, com cantos e arestas devidamente boleados, com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. O interior do armário é dividido em dois corpos independentes fechados e separados por uma prateleira fixa. O corpo superior com portas em vidro (duas), de abrir. Vidro incolor com a espessura mínima de 5mm, em portas com moldura. O corpo inferior com portas (duas), de abrir, com fechadura de cremona e chaves em duplicado. As prateleiras (quatro), devem ser amovíveis, reguláveis em altura, suportar cargas até 60kg, por metro linear, e possuir sistema impeditivo do seu deslizamento. Portas e Prateleiras em aglomerado de fibras de madeira (MDF) folheado a faia, com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. Soco fechado. Sistema de nivelamento regulável pelo interior do armário, não desmontável, com pontos de apoio no solo em poliamida 6.	s/r	1

2.22	Armário com Cacifos Aberto (1000x435x1600mm). Estrutura e prateleiras em aglomerado de fibras de madeira (MDF), de 19mm de espessura, folheado a faia, com cantos e arestas devidamente boleados, com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. O interior do armário dividido em cacifos (doze), distribuídos por três ordens de quatro cacifos. Soco fechado. Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.	s/r	4
2.23	Caixa para Albúns (780x780x525mm) em aglomerado de fibras de madeira (MDF), de 19mm de espessura, folheado a faia, com cantos e arestas devidamente boleados, com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. Com 4 divisórias interiores, e o fundo revestido em material antiderrapante. Estrutura de quatro apoios ao solo em perfil tubular com acabamento em pintura eletroestática a pó epoxy RAL7021. Pontos de apoio no solo em poliamida 6, não desmontáveis.	s/r	1
2.24	Carro para transporte de Documentação (900x500x945mm) com ilhargas em madeira maciça de faia, com cantos e arestas devidamente boleados, com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. Travamento e reforços metálicos, com pintura epoxy azul (RAL 5010). O conjunto deve ser estruturalmente aberto, e suportar seis prateleiras, três em cada lado. As prateleiras, em MDF folheado, com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, devem ter abas laterais, e um rebordo posterior, impeditivos da queda dos livros. As mesmas devem ser reguláveis em altura, e quando colocadas devem ter uma ligeira inclinação à rectaguarda, impeditiva do deslizamento dos livros. Os pontos de apoio no solo devem estar montados sobre rodízios multidirecionais (dois com travão), diâmetro de 100mm e rasto em borracha.	s/r	2
2.25	Estante - Expositor Móvel (900x500x1030mm). Conjunto composto por uma estrutura móvel e um painel de dupla face, uma para exposição e outra para arrumo de livros, ambas com três níveis, com superfície própria para afixação. Paineis em aglomerado de fibras de madeira (MDF) folheado a faia, com encabeçamento de proteção, com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. Estrutura em Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica azul (RAL 5010). Os pontos de apoio no solo devem estar montados sobre rodízios (4) multidirecionais (dois com travão), diâmetro de 50mm e rasto em borracha.	s/r	5
2.26	Suporte para Guarda-Chuvas (600x300x500mm) em madeira maciça de faia, com cantos e arestas devidamente boleados, com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. O suporte do guarda-chuva possui uma grade para armazenar até oito guarda-chuvas, e uma bandeja inferior em chapa de aço inox, para coletar o excesso de água.	s/r	1

2.27	Régua de Cabides (1500x75x200mm) em madeira maciça de faia, com cantos e arestas devidamente boleados, com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. 10 Ganchos em aço pintado a epoxy azul (RAL 5010), com extremidades em nylon. Os pontos de fixação dos cabides à régua devem estar ocultos. Conjunto com sistema de fixação à parede, não desmontável por ação do uso ou dos utilizadores	s/r	1
2.28	Recipiente para papéis (360x150x300), em chapa de aço com 1mm de espessura mínima, cantos arredondados, aberturas laterais servindo de pegas. As arestas superiores e as arestas das aberturas laterais devem ter abas batidas. Fundo reforçado com dupla quinagem. Pontos de apoio no solo com calços em borracha, resistentes ao desgaste, com fixação por rebite. Conjunto com pintura epoxy RAL5010.	s/r	5
2.29	Cabide metálico de pé (Ø350x1500mm) constituído por uma coluna e uma base, tendo na parte superior cabides, resistentes ao arranque e à dobragem. Base apara pingos em mármore polido, braço e hastes em tubo de aço pintado a epoxy (RAL 5010).	s/r	1
2.30	Cesto para recolha de livros (600x220x320mm) em armação de aço, com acabamento a pintura epoxy (RAL 5010). A concepção deste "cesto".deve permitir uma tripla funcionalidade (exposição, recolha, apoio), consoante o seu posicionamento. O cesto deve ser compatível com as ilhargas das estantes duplas, por forma a nelas ser integrado, por sistema de encaixe ou outro.	s/r	3
2.31	Arca (1200x600x720mm) em madeira maciça de faia, com tampa móvel. Estrutura de suporte com quatro pontos de apoio em tubo de aço . Pontos de apoio no solo em poliamida 6, não desmontáveis. Estrutura com pintura a tinta epoxídica RAL7021. Inclui uma Dobradiça de suporte de elevação de pressão hidráulica de gás.	s/r	1
2.32	Secretária (1400x800x720mm) com tampo em aglomerado de madeira, com espessura de 21mm, revestido a a termolaminado, de 0,8mm, de cor Amarelo Claro (6063) em ambas as faces com orlas em madeira maciça boleada de Faia. Aberturas (direita e esquerda) nas secretárias, para passagem de cabos. A todo o comprimento do tampo, uma calha em U, em chapa de aço para suporte de cabos. Estrutura lateral em T, com prumos verticais em tubo de secção quadrada de 30mm de lado com espessura de 1,5mm. Almofada central em chapa de aço de 0,8mm, amovível para passagem de cabos. Base em tubo oval e travessas superiores em tubo retangular. Painel frontal, de 400mm, em chapa de Aço, com furação decorativa e com dupla quinagem. Elementos metálicos com pintura a tinta epoxy, RAL75010. Sistema de nivelamento com pontos de apoio no solo em poliamida 6, não desmontáveis.	s/r	1

2.33	Canto Curvo para Secretária (800x800x720mm) com tampo em aglomerado de madeira, com espessura de 21mm, revestido a termolaminado, de 0,8mm, na cor Amarelo Claro (6063) em ambas as faces com orlas em madeira maciça boleada de Faia. Elementos de ligação aos corpos laterais. Painel frontal em chapa de Aço, de 400mm, com furação decorativa e com dupla quinagem. Elementos metálicos com pintura a tinta epoxy, RAL5010. Sistema de nivelamento com pontos de apoio no solo em poliamida 6, não desmontáveis.	s/r	1
2.34	Bloco de gavetas (410x570x550mm) em chapa de aço, com tampo em aglomerado de madeira revestido, na face superior termolaminado na cor Amarelo Claro (6063) e encabeçamento em madeira maciça boleada de Faia. Corpo com 3 gavetas, com frente em aglomerado de madeira, revestida a termolaminado na cor faia, montadas em calhas telescópicas com sistema de esferas. Pontos de apoio no solo montados sobre rodízios duplos em poliamida. Corpo e gavetas com pintura a tinta epoxy, RAL5010.	s/r	1
3. EBI DE PONTA GARÇA			
3.1	Cadeira de Auditório em viga (total de 208 lugares) com apoio de braços (13 vigas de 16 cadeiras). Cadeira de Costas altas em contraplacado de faia envernizado. A altura do limite superior do encontro é de 850mm. Assento rebatível por mola, em contraplacado de faia envernizado, estofado em espuma de poliuretano de densidade 45kg/m ³ , com revestimento a Tecido ignífugo de cor MAREZIA 01033008 . A altura do assento é de 450mm e a largura é de 410mm. Peça de remate inferior em contraplacado envernizado. Os Braços são estofados e revestidos a pele sintetica na cor preto. Elementos metálicos pintados a preto. Inclui fornecimento de buchas metálicas pretas, para fixação e respetiva montagem.	s/r	1

4. EBI DE GINETES

4.1	Cadeira (400x420x450mm) com assento e costas estofadas em espuma de poliuretano de densidade 45kg/m ³ , com revestimento em tecido de cor cinza escuro, com pés em perfil tubular. Elementos metálicos com pintura epoxy Cinza Escuro (RAL 7021)	Aa26	10
4.2	Cadeira (340x340x320mm) com assento e costas em contraplacado de madeira , com revestimento a termolaminado de faia em ambos os lados. Encabeçamento em madeira maciça de faia . Arestas arredondadas em todo o perímetro. Acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. Pés em perfil tubular com pintura eletroestática a pó epoxy Cinza Escuro (RAL 7021) .	Aa13	30
4.3	Cadeira (340x340x360mm) com assento e costas em contraplacado de madeira , com revestimento a termolaminado de faia em ambos os lados. Encabeçamento em madeira maciça de faia . Arestas arredondadas em todo o perímetro. Acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. Pés em perfil tubular com pintura eletroestática a pó epoxy Cinza Escuro (RAL 7021) .	Aa14	52
4.4	Cadeiras (400x400x450mm) com assento e costas em contraplacado de madeira , com revestimento a termolaminado em ambas as faces, cinza escuro (167). Encabeçamento em madeira maciça de faia . Arestas arredondadas em todo o perímetro. Pés em perfil tubular com pintura eletroestática a pó epoxy Cinza Escuro (RAL 7021) .	Aa16	70
4.5	Cadeira de escritório com braços, giratórias com rodas, assento e costas moldados em espuma de poliuretano injetada, densidade 45kg/m ³ , com revestimento em tecido tipo napa, à cor cinza escuro, assento com regulação em altura por sistema de elevação a gás. Costas com regulação e ajustamento em altura e profundidade, com sistema de contacto permanente. Base giratória em poliamida reforçada, com cinco pontos de apoio no solo, montados sobre rodízios duplos com pala, em poliamida. Estrutura com acabamento em pintura a tinta enoxv. à cor preta.	Ca02	12
4.6	Banco Corrido (1800x400x380) com assento em réguas de madeira maciça de faia, com a espessura mínima de 22mm, com arestas com perfil em meia cana. Acabamento a verniz de poliuretano. Pés em perfil tubular com pintura eletroestática a pó epoxy Cinza Escuro (RAL 7021) .	Ai04	6
4.7	Mesa Trapezoidal (1200x525x540) com tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado de Faia (517), em ambas as faces, com orlas em madeira maciça de faia. Estrutura em madeira maciça de faia, com acabamento de verniz poliuretano incolor meio brilho.	Gd03	20
4.8	Mesa Dupla(1200x600x610mm) com tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado Faia (517), em ambas as faces com orlas em madeira maciça boleada de Faia, sem gancho, com pés em perfil tubular com pintura epoxy RAL7016.	Fb04	20

4.9	Mesa Dupla(1200x600x740mm) com tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado Faia (517), em ambas as faces com orlas em madeira maciça boleada de Faia, sem gancho , com pés em perfil tubular com pintura epoxy RAL7016.	Fb06	20
4.10	Mesas Múltiplas (1200x750x610mm), com tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado Faia (517)), em ambas as faces com orlas em madeira maciça boleada de Faia , sem gancho, com pés em perfil tubular com pintura epoxy RAL7016.	Fc04	10
4.11	Mesas Múltiplas (1200x750x740mm), com tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado Faia (517)), em ambas as faces com orlas em madeira maciça boleada de Faia , sem gancho, com pés em perfil tubular com pintura epoxy RAL7016.	Fc06	15
4.12	Mesa Secretária (1200x650x740mm). Conjunto formado por tampo, estrutura de suporte e painel frontal. Estrutura com 4 prumos verticais em tubo de aço de secção circular de 38mm de diâmetro com a espessura de 1,5mm. Travamentos superiores em tubo de aço de seção quadrada 40mm x 20mm, com a espessura de 1,5mm. Painéis em chapa de aço de 0,8mm, com dupla quinagem, fixos à estrutura. Tampo em aglomerado de partículas de madeira com espessura de 21mm, revestido a termolaminado Faia (517) de 0,8mm nas duas face, com orlas em madeira maciça boleada de Faia. Sob o lado direito do tampo, um bloco com duas gavetas, em chapa de aço com 0,8 mm de espessura. Gavetas montadas em calhas telescópicas com sistema de esferas. Fechadura de cilindro com duas chaves dobráveis ao embate. Uma das gavetas equipada com tabuleiro porta lápis em PVC. Sistema de nivelamento com pontos de apoio no solo em poliamida 6, não desmontáveis. Todos os elementos tubulares devem ser fechados por taco, não desmontável. Elementos metálicos com pintura epoxy RAL7016.	Ja09	6
4.13	Armários (1000x435x850mm) fechados baixos com corpo, portas e prateleiras em chapa de aço. Corpo e prateleiras pintura epoxy RAL7021. Duas portas de bater com reforços interiores.	La01	3
4.14	Armários fechados altos com corpo (1000x435x1850mm), portas e prateleiras em chapa de aço. Duas portas de bater com reforços interiores. Conjunto com pintura a tinta epoxídica (RAL 7021).	La02	12
4.15	Quadros brancos em porcelana para escrita com marcador (2000x1200mm). A superfície de escrita deve ser montada sobre placa de aglomerado de madeira com espessura mínima de 12mm, com revestimento posterior em chapa de aço galvanizado, com espessura mínima de 0,4mm. Suporte para marcadores, em todo o comprimento inferior do quadro, com extremidades não desmontáveis em PVC. Devidamente fornecido com sistema de fixação à parede, 4 marcadores e apagador.	Rb18	3

4.16	Quadros móveis em porcelana Branca (1500x1200mm), magnética, própria para escrita com marcador. A superfície de escrita deve estar montada sobre placa de aglomerado de madeira, com a espessura mínima de 12mm, com revestimento na parte posterior em chapa de aço galvanizado, com a espessura mínima de 0,4mm. Conjunto com encabeçamento em perfil de alumínio anodizado, com cantos em PVC. Apoios no solo com quatro rodízios multidirecionais, com Ø 75mm, dois com travão e rasto em borracha. Com calha porta marcadores. 4 marcadores e apagador.	Rb31	3
4.17	Expositor Mural (2000x1200mm), Superfície de afixação em cortice de 6mm de espessura, montada sobre placa de aglomerado de madeira com 12mm de espessura, com revestimento posterior em folha de alumínio. A cortice deve ser homogênea com grânulos entre 1mm e 2mm, e com densidade entre 150-210 kg/m³. Conjunto com encabeçamento em perfil reto de alumínio e sistema de fixação à parede.	s/r	3
4.18	Quadro (1500x1200mm) com a superfície de escrita, em porcelana de cor verde, vitrificada a 800°, própria para escrita com giz. A superfície de escrita deve estar montada sobre placa de aglomerado, com a espessura mínima de 12mm, com revestimento na parte posterior em chapa de aço galvanizado, com a espessura mínima de 0,4mm. Conjunto com encabeçamento em perfil de alumínio anodizado, com cantos em PVC. Suporte para marcadores, na parte inferior, a todo o comprimento do quadro, com extremidades não desmontáveis, em PVC. Sistema de fixação à parede.	s/r	3
4.19	Recipiente para papéis (360x150x300), em chapa de aço com 1mm de espessura mínima, cantos arredondados, aberturas laterais servindo de pegas. As arestas superiores e as arestas das aberturas laterais devem ter abas batidas. Fundo reforçado com dupla quinagem. Pontos de apoio no solo com calços em borracha, resistentes ao desgaste, com fixação por rebite. Conjunto com pintura epoxv RAL7021.	s/r	12
4.20	Recipiente seletivo para lixo (500x750x370mm) em PVC cinza, com três compartimentos de 25l, para recolha seletiva de resíduos sólidos (Papel, Plástico e Vidro). Corpo e tampa em Polipropileno. Capacidade total de 75 Litros.	s/r	16
5. EBI DA PRAIA DA VITÓRIA			
5.1	Cadeira (340x340x320mm) com assento e costas em contraplacado de madeira, com revestimento a termolaminado de faia em ambos os lados. Encabeçamento em madeira maciça de faia. Arestas arredondadas em todo o perímetro. Acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. Pés em perfil tubular com pintura eletroestática a pó epoxv Cinza Escuro (RAL 7021).	Aa13	20

5.2	Cadeira (340x340x360mm) com assento e costas em contraplacado de madeira, com revestimento a termolaminado de faia em ambos os lados. Encabeçamento em madeira maciça de faia . Arestas arredondadas em todo o perímetro. Acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. Pés em perfil tubular com pintura eletroestática a pó epoxy Cinza Escuro (RAL 7021) .	Aa14	22
5.3	Cadeira (400x400x450mm) com assento e costas em contraplacado de madeira, com revestimento a termolaminado de faia em ambos os lados. Encabeçamento em madeira maciça de faia . Arestas arredondadas em todo o perímetro. Acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. Pés em perfil tubular com pintura eletroestática a pó epoxy Cinza Escuro (RAL 7021) .	Aa06	1
5.4	Mesa Dupla(1200x600x540mm) com tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado Faia (517), em ambas as faces com orlas em madeira maciça boleada de Faia, sem gancho, com pés em perfil tubular com pintura epoxy RAL7016.	Fb03	10
5.5	Mesa Dupla(1200x600x610mm) com tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado Faia (517), em ambas as faces com orlas em madeira maciça boleada de Faia, sem gancho, com pés em perfil tubular com pintura epoxy RAL7016.	Fb04	11
5.6	Mesa de professor (1400x800x740mm) com tampo em aglomerado de madeira, revestido a termolaminado na cor Baunilha (3191) em ambas as faces, com orlas em madeira maciça boleada de faia. Estrutura rígida com laterais em L, com prumos verticais em tubo de aço de secção circular; base em tubo oval e travessas superiores em tubo de aço de secção retangular; painel frontal em chapa de aço com dupla quinagem; elementos metálicos com pintura epoxy Cinza Escuro (RAL 7021).	Fi07	1
5.7	Armários (1000x435x850mm) fechados baixos com corpo, portas e prateleiras em chapa de aço. Corpo e prateleiras pintura epoxy RAL7021. Duas portas de bater com reforços interiores.	La01	3
5.8	Quadros brancos em porcelana para escrita com marcador (2000x1200mm). A superfície de escrita deve ser montada sobre placa de aglomerado de madeira com espessura mínima de 12mm, com revestimento posterior em chapa de aço galvanizado, com espessura mínima de 0,4mm. Suporte para marcadores, em todo o comprimento inferior do quadro, com extremidades não desmontáveis em PVC. Devidamente fornecido com sistema de fixação à parede, 4 marcadores e apagador.	Rb18	3
5.9	Tapete de 4 cores (150x150x30mm), em espuma de poliéter, densidade de 30 kg/m³, revestidos com tela impermeável, lavável com água e sabão e com tratamento antifogo M2, com fundo antiderrapante.	s/r	1

LOTE 3 - MOBILIÁRIO DE COZINHA

	Descrição	Referência das Condições Técnicas Especiais	Quantidade
1. EBI DA MAIA			
1.1	Armário Alto para loiça (1000x600x2000mm), em aço inox, com duas portas de abrir. Acabamento Escovado. Porta Lisa com fechamento por meio de fechos metálicos nos modelos Manopla, Fenda e Yale. Dobradiças em aço inox, desmontáveis que permitem destacar a porta. Abertura da porta até 210°. Pés Tubulares com sapatas niveladoras. 3 Prateleiras.	s/r	1
1.2	Mesa de trabalho mural (1000x600x850mm) em INOX, aberta, com uma prateleira inferior. Construída em aço inoxidável AISI-304 18/10. Rebordo vogue de 60 mm. Fornecido com reforço longitudinal na parte inferior da bancada e um chassi que garante excelente estabilidade ao trabalhar na mesa. Bancada com arestas frontais. Estrutura sólida e robusta.	s/r	1
1.3	Bancada em Inox aberta (1000x300x850mm) com uma prateleira inferior. Construída em aço inoxidável AISI-304 18/10 Fornecido com reforço longitudinal na parte inferior da bancada e um chassi que garante excelente estabilidade ao trabalhar na mesa. Bancada com arestas frontais. Estrutura sólida e robusta.	s/r	1
1.4	Bancada em Inox aberta (1000x300x850mm) com duas prateleiras inferiores. Construída em aço inoxidável AISI-304 18/10 Fornecido com reforço longitudinal na parte inferior da bancada e um chassi que garante excelente estabilidade ao trabalhar na mesa. Bancada com arestas frontais. Estrutura sólida e robusta.	s/r	1
1.5	Carro de serviço em inox (900x600x850mm), com duas prateleiras. Rodas de grande resistência com dois sistemas de bloqueio. Capacidade de carga 40 kg por prateleira. Capacidade total de carga 80 kg.	s/r	4
1.6	Estante Modular em aço inoxidável AISI-304 18/10, com 4 prateleiras. As prateleiras base só podem ser reguladas em altura por intermédio dos 4 parafusos. Pernas aço inox. Alta estabilidade.	s/r	

1.7	1500x400x2000mm		1
1.8	2000x400x2000mm		2
1.9	Balde de detritos em inox, com pedal - 50 lts Totalmente Construído em aço inox, com tampa amovível com patilha para pendurar. Pega para facilitar o transporte do balde. Sistema de pedal para abrir a tampa. 2 Pés em inox e 2 Rodas.	s/r	3
1.10	Descascadora de batatas 10Kg/ciclo em aço inoxidável. Revolvedores laterais com abrasivo de carboneto de silício; prato de alumínio com abrasivo de carboneto de silício; auto-arrasto de resíduos no desaguamento; tampa transparente de policarbonato elevável, com fecho e dispositivo de segurança; porta de alumínio com fecho hermético e dispositivo de segurança; comando com proteção IP65; sistema antirretorno na entrada de água; contato auxiliar para uma electroválvula exterior; temporizados 0-6min e funcionamento continuo. Produção 200/240 kg/h.	s/r	1
1.11	Máquina de lavar loiça de capota Dimensões cesto mm 500X500 (GN) no mínimo. Alt. Max. Pratos mm 410 no mínimo. Cestos-hora nr 70/30 Ciclos seg 50(1)/120(2) Capacidade da cuba lt 30 no mínimo. Capacidade da caldeira lt 10 no mínimo. Resistência caldeira W 9000 Resistência da cuba W 2700 Bomba de lavagem W 1120 Peso Líquido kg 100 Potência Total kW 10,2 Tensão V 1000	s/r	1
1.12	Máquina de sumos/ água de 2 cubas c/ arrefecimento cilíndrico. Recipientes de policarbonato inquebrável. Capacidade: 2 x 12 Litros Potencia: 650 w Voltagem: 230 Volt Dimensões: 360x470x570mm (L.P.A.)	s/r	1
1.13	Secador de mãos (270x200x237mm) em aço inoxidável. Seca completamente as mãos em 15 segundos. Possui sensor de detecção eletrônica por infravermelhos com sistema antivandalismo. Boca giratória a 360°, permitindo também secar a face. Proteção contra salpicos de água, IPX1. Velocidade do ar: 30 m/s Nível Sonoro: 70 db Velocidade do Motor: 6500 rpm Potencia: 2,3 Kw Voltagem: 230 Volt	s/r	1

1.14	Armário frigorífico de frescos (1388x826x2008 mm) em inox com capacidade para 1400lts. Construção em aço inox; Equipado com 3 + 3 Prateleiras; 2 portas; Temperatura: -2 / 8 °C Potência: 704 W Potência frigorífica: 632 W Voltagem: 230V/1/50Hz	s/r	1
1.15	Eletrocutor de insectos (485x132x392mm) em aço inox. Cobertura: 125 m2 Potencia: 65 w Voltagem: 230 Volt Ângulo de atracção 360° Lâmpada 2 x15 W Potência da placa electrocutora 5000 W	s/r	4
2. ES RIBEIRA GRANDE			
2.1	Forno Conveter Misto Elétrico - ChefTop 10 tabuleiros GN 1/1 (não incluídos) Espaço entre tabuleiros: 67mm Frequência: 50/60Hz Voltagem: 400V (3N) Potência: 18,5kW Dimensões: 750x773x1010mm	s/r	1
2.2	Forno Conveter Misto Elétrico - ChefTop 7 tabuleiros GN 1/1 (não incluídos) Espaço entre tabuleiros: 67mm Frequência: 50/60Hz Voltagem: 400V (3N) Potência: 11,7kW Dimensões: 750x773x843mm	s/r	1
	Base aberta para Forno tipo XWVRC - 0011H ou equivalente Construção em Aço Inox Dimensões: 732x546x752mm	s/r	1
	Kit Suporte Lateral tipo XWVRC - 0011H ou equivalente Para alojar 7 tabuleiros tipo GN1/ 1	s/r	1
	Tabuleiros em Aço Inox tipo GN1/ 1 (530x325x40mm)	s/r	5
	Grelhas em Aço Inox tipo GN1/ 1 (530x325mm)	s/r	5
3. ES LARANJEIRAS			
3.1	Máquina de lavar roupa, em cor branca, com capacidade de 9kg de lavagem; velocidade máxima Centrifugação 1400 rpm; classe Energética: A+++.	s/r	1
3.2	Máquina de secar roupa (bomba de calor), em cor branca, com capacidade de 9kg; velocidade máxima Centrifugação 1400 rpm; classe Energética: A+++.	s/r	1

3.3	Lavadora Aspiradora a bateria para condutor apeado e com tração manual (Largura x Altura 76/86 x 109 cm) (Comprimento 127/135 cm); Amplitude de lavagem de 43/51 cm; Amplitude de aspiração de 76/86 cm; Cap. do depósito limpa/suja de 42/42 lts;	s/r	1
3.4	Soprador de Mochila (460 x 360 x 438mm) com motor 2T; velocidade de rotação máxima de 6500rpm; capacidade depósito de 1,5l; cilindrada de 52CC; Caudal máximo de ar (m3/s) de 0,24.	s/r	1
4. EBS DA POVOAÇÃO			
4.1	Armário Refrigerado de duas Portas (1388x826x2008mm) com interior e exterior em aço inoxidável, exceto painel porteiro em galvanizado; Ângulos e fundos arredondados; Isolamento em Poliuretano injetado, densidade 40 kg/m³, sem CFC; Termostato eletrónico digital; Portas com dispositivo automático de fecho; Descongelação automática; Orifício interior com tampa para escoamento de água; Pés reguláveis em altura; Inclui 3 grelhas por porta; Potência: 704 W Capacidade: 1400l Temperatura: -2/ +8 °c Voltagem: 230V/ 1/ 50Hz	s/r	1
4.2	Forno Convectador com Humidade Manual: Câmara em Aço inox com cantos arredondados; Puxador da porta em fibra de carbono; Comandos mecânicos; 2 ventiladores com rotação reversível; Suporte dos tabuleiros em inox em forma de C; Temperatura de confeção com convecção 30°C - 260°C; Capacidade para 4 tabuleiros de 600x400mm Espaço entre tabuleiros: 75mm Frequência: 50/60Hz Voltagem: 230V (1N); 400V (3N) Potência: 6,5kW Dimensões: 800x770x500mm	s/r	1
4.3	Grelha cromada de 600x400mm	s/r	1
4.4	Tabuleiro em alumínio de 600x400mm	s/r	4
4.5	Trituradora profissional, composta por um bloco motor de velocidade fixa com potência de 350W e braço triturador inoxidável de 420mm. Indicado para trabalhar em caldeiros até 70l de capacidade. Potência Total de 350W	s/r	1
5. EBI DE ANGRA DO HEROÍSMO			

5.1	Banho Maria com Estufa. Construção em aço inoxidável e pés em aço inoxidável reguláveis. Cuba embutida de uma só peça com cantos arredondados para uma fácil limpeza. Sistema indireto de aquecimento de cuba através de resistências elétricas. Sistema de aquecimento da estufa através de resistência elétrica com ventilação forçada. Controlador eletromecânico regulável com termómetro analógico (controlador digital em opção). Potência: 4.701 KW Capacidade: 4x GN1/1 Temperatura: 70c° a 90c° Dimensões: 1105x705x905 ΔI T	s/r	1
5.2	Container em inox GN 1/1, (530 x 325 mm) Profundidade: 150mm	s/r	4

LOTE 4 - EQUIPAMENTO DESPORTIVO

Descrição	Referência das Condições Técnicas Especiais	Quantidade
1. EBI DA LAGOA		
1.1 Conjunto de 4 colchões para ginástica (2400 x 1200 x 50mm) nas cores verde, azul, amarelo e vermelho revestidos por uma tela ecológica impermeável com enchimento de espuma, costuras reforçadas e uniões de fecho em velcro para facilitar a separação e a lavagem. Estes colchões são antiderrapantes	s/r	10
1.2 Plinto em espuma, constituído por dois elementos em espuma de alta densidade que se ligam por velcro; Revestimento em PVC e superfície inferior antiderrapante; Duas pegas de transporte; Altura regulável de 70 a 100cm; Comprimento: 150cm; largura: 80/50cm.).	s/r	6
1.3 Banco Sueco (2000x260x300mm) em madeira maciça, com forma de banco baixo corrido. Serve de assento para os ginastas, iniciação à trave e inclusão em circuitos de agilidade. Pode ser utilizado também na posição invertida.	s/r	3
1.4 Espaldar em madeira de faia (2600x100 mm) com 16 Degraus. Degraus de 130 x 33mm de espessura, com cantos arredondados; barras ovaladas segundo a norma; toda a madeira é tratada com verniz não tóxico de cor natural. Encaixes incluídos. Com 4 ganchos de fixação à parede.	s/r	3
1.5 Coletes em malha perfurada, tamanho criança, com numeração frente e verso, numerados do 1 ao 30. Na cor azul. (lote de 30)	s/r	8
1.6 Capacete de proteção em poliuretano, equipado com aberturas de ventilação com um reforço interior em espuma. Segura-se com correias reguláveis e um sistema de ajuste que garante uma tensão igual e constante. Perímetro da cabeça 52 a 55 cm.	s/r	5
2. EBI DE RABO DE PEIXE		
2.1 Plinto clássico em madeira com 5 caixas. Dimensões: 1050 x 900 x 1200 mm. Os segmentos são feitos de madeira macia. Os cantos e tendões são feitos de madeira resistente. As ligações garantem uma alta rigidez de cada segmento e asseguram a estabilidade a todo o plinto. O segmento superior é coberto com couro sintético.	s/r	1
2.2 Tapete de ginástica (2000 x 1200 x 50mm) na cor azul. Tapete com capa em pvc macio não abrasivo, superfície inferior antiderrapante para evitar movimentos durante o exercício e cantos reforçados.	s/r	10
2.3 Bola Medicinal em Borracha, com superfície com covas tipo bola de golf para um agarrar mais fácil:		
2.3.1 Bola Medicina de 3Kg	s/r	1

2.3.2	Bola Medicina de 5Kg	s/r	1
2.4	Cordas de saltar coloridas, de nylon não abrasivo, com 10mm de diâmetro e com 2m de comprimento, sem pegas.	s/r	20
2.5	Patins com 4 rodas de elevada qualidade. Possui travão e Chassi em nylon. Patins de grande resistência; Rodas e travão em borracha. Ajustáveis do tam. 28 ao 43. (par)	s/r	22
2.6	Bolas de Voleibol de iniciação, de Plástico, macia, confortável ao toque, resistente e com ressalto de qualidade de tamanho 5.	s/r	20
2.7	Peso de atletismo em borracha estriada com 1000g.	s/r	2
2.8	Disco de atletismo em PVC multi-pegas para aprendizagem do lançamento do disco, com 600g.	s/r	2
2.9	Marcador de pontuação tipo pasta; Pontos: 0 a 31; "sets": 0 a 5; Marcação dupla face e em duplicado.	s/r	1