

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	EB1 de S. Bento		
	1.1	Sombreamento Impremeável para a Zona do Parque Infantil		
1	1.1.1	Tela PVC Impermeável termoplástica SIOEN 630gr/m2. Juntas de Ligação. Tensionamento por cabo de aço. Válvula de segurança a ventos fortes. Estrutura de elevação 4 postes metálicos retos série reforçada com um pé direito de 3.200 mm. Estrutura de suporte reforçada 4 tubos curvados colocados na diagonal e cruzeta. Acabamento metalizado com pintura poliuretano epóxi. Fundações, sapatas em betão e grampos com varão roscado com bornes de fixação. Dimensões aproximadas 13.500 X 12.000 X 10.000 X 5.000 mm. Altura livre 3.200 mm Fase 1: Abertura de fundações, enchimento a betão e colocação das sapatas metálicas, Fase 2: Montagem da estrutura metálica, colunas, diagonais e cruzetas, Fase 3: Aplicação de telas, Tensionamento e acabamentos ao bom funcionamento.	vg	1
	1.2	Sombreamento Impremeável para a Zona do Edifício		
2	1.2.1	Tela PVC Impermeável termoplástica SIOEN 630gr/m2. Juntas de Ligação. Tensionamento por cabo de aço. Válvula de segurança a ventos fortes. Estrutura de elevação 2 postes metálicos retos série reforçada com um pé direito de 3.000 mm. Estrutura de suporte reforçada 4 tubos curvados colocados na diagonal e cruzeta. Acabamento metalizado com pintura poliuretano epóxi. Fundações, sapatas em betão e grampos com varão roscado com bornes de fixação. Dimensões aproximadas 6.000 + 6.000 + 8.080 X 5.000 mm. Altura livre 3.000 mm Fase 1: Abertura de fundações, enchimento a betão e colocação das sapatas metálicas, Fase 2: Montagem da estrutura metálica, colunas, diagonais e cruzetas, Fase 3: Aplicação de telas, Tensionamento e acabamentos ao bom funcionamento.	vg	1
3	1.2.2	Caleira à parede. Tubagem de escoamento, encaixes e suportes. Dimensões:22.080 X 450 X 120 mm.	vg	1
	2	Jardim de Infância Fonte do Oleiro		
	2.1	Sombreamento Impremeável para a Zona do Parque Infantil		
4	2.1.1	Tela PVC Impermeável termoplástica SIOEN 630gr/m2. Juntas de Ligação. Tensionamento por cabo de aço. Válvula de segurança a ventos fortes. Estrutura de elevação 6 postes metálicos retos série reforçada com um pé direito de 2.800 mm. Estrutura de suporte reforçada 4 tubos curvados colocados na diagonal e cruzeta. Acabamento metalizado com pintura poliuretano epóxi. Fundações, sapatas em betão e grampos com varão roscado com bornes de fixação. Dimensões aproximadas 9.500 X 12.500 mm. Altura livre 2.800 mm Fase 1: Abertura de fundações, enchimento a betão e colocação das sapatas metálicas, Fase 2: Montagem da estrutura metálica, colunas, diagonais e cruzetas, Fase 3: Aplicação de telas, Tensionamento e acabamentos ao bom funcionamento.	vg	1