

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos	Local de entrega
1	1.1	IDONIC CT101 Câmara Termográfica IP - 072-0002 ou equivalente	UN	3	Distância às faces: 3 a 7m; ? Altura da instalação: 1.7m a 2,5m; Largura máxima corredor de passagem: 4,4mm; Distância focal mínima: 1m; Módulo Térmico; Sensor de Imagem: Matrizes de Plano Focal Não Refrigerado VOx; Resolução: 384x 288; Intervalo pixeis: 17?m; Banda de resposta: 8?m a 14?m;	Coimbra
2	1.2	IDONIC CT102 Câmara Termográfica IP - 072-0003 ou equivalente	UN	1	Distância às faces: 1.5 a 3m; ? Altura da instalação: 1.5m; Largura máxima corredor de passagem: 1.67m; Distância focal mínima: 0.6m; Módulo Térmico; Resolução: 160 x 120; Intervalo pixeis: 17?m; Banda de resposta: 8?m a 14?m; NETD: Menos de 40mK; Distância Focal: 6.2mm	Coimbra
3	1.3	IDONIC SW4POE Switch PoE 4 portas 10/100Mb - 053-0086 ou equivalente	UN	4		Coimbra
4	1.4	1x Kit de Sirene de Interior (Alertas)	UN	4		Coimbra
5	1.5	Central de Controlo pré-configurada - 053-0084 ou equivalente	UN	3	Inclui software de controlo de temperatura: Software idView THERMAL	Coimbra
6	1.6	Suporte de teto para câmara	UN	2		Coimbra