

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos	Local de entrega
1	TES	TESOURA	UN	10,00	a. Abertura nas extremidades das lâminas igual ou superior a 180 mm; b. Na posição de abertura completa, as lâminas têm de apresentar um desenho em U; c. Lâminas fabricadas a partir de aço de alta qualidade para ferramentas, e não forjadas; d. Capacidade de corte, conforme norma EN 13204, igual ou superior 1I-2I-3I-4J-5J; e. Peso, incluindo bateria, entre 17 kg e 22 kg; f. Dimensões (CxLxA), incluindo bateria, não superior a 900 x 350 x 300 mm; g. Acionamento por mecanismo de rotação, com posição neutra automática, vulgo de "homem morto"; h. Com iluminação LED integrada; i. Pega de transporte fixa; j. Grau de proteção igual ou superior a IP 54; k. Certificação em conformidade com a norma EN13204.	Vale de Linhares, São Bento, 9701-854 Angra do Heroísmo
2	EXP	EXPANSOR	UN	10,00	a. Abertura de separação nas extremidades igual ou superior a 700 mm; b. Força de separação máxima nas extremidades de aço, não no braço de alumínio, não inferior a 25 t; c. Força de compressão igual ou superior a 06 t; d. Distância de tração não inferior a 600 mm; e. Força de máxima de tração não inferior a 04 t; f. Peso, incluindo bateria, entre 17 kg e 22 kg; g. Dimensões (CxLxA), incluindo bateria, não superior a 1000 x 350 x 300 mm; h. Acionamento por mecanismo de rotação, com posição neutra automática, vulgo de "homem morto"; i. Com iluminação LED integrada; j. Pega de transporte fixa; k. Grau de proteção igual ou superior a IP 54; l. Certificação em conformidade com a norma EN13204.	Vale de Linhares, São Bento, 9701-854 Angra do Heroísmo



Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores

Procedimento SRPCBA 2020/19.10

3	EXT	EXTENSOR	UN	10,00	a. Macaco de pistão único ou pistão duplo; b. Força de afastamento não inferior a 15 t; c. Curso de extensão não inferior a 300 mm; d. Comprimento total de extensão não inferior a 950 mm; e. Força de tração não inferior a 05 t; f. Extremidades em cruz com possibilidade rotação a 360°; g. Peso, incluindo bateria, entre 17 kg e 22 kg; h. Dimensões quando retraído (CxLxA), incluindo bateria, não superior a 700 x 300 x 500 mm; i. Acionamento por mecanismo de rotação, com posição neutra automática, vulgo de "homem morto"; j. Com iluminação LED integrada; k. Grau de proteção igual ou superior a IP 54. l. Certificação em conformidade com a norma EN13204.	Vale de Linhares, São Bento, 9701-854 Angra do Heroísmo
4	BAT	BATERIA RECARREGÁVEL	UN	40,00	Bateria recarregável no mínimo com 5 Ah, com indicador de nível de carga, compatível com as ferramentas a fornecer;	Vale de Linhares, São Bento, 9701-854 Angra do Heroísmo
5	CARR	CARREGADOR DE BATERIA	UN	20,00	230 V, compatível com as baterias recarregáveis a fornecer;	Vale de Linhares, São Bento, 9701-854 Angra do Heroísmo
6	FICH	FICHA E CABO DE LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA	UN	10,00	220-240 V, comprimento do cabo de ligação à rede elétrica, mínimo, de 2500 mm e comprimento do cabo da ferramenta, mínimo, de 8000 mm	Vale de Linhares, São Bento, 9701-854 Angra do Heroísmo
7	EST	ESTABILIZADOR DE VEÍCULO	UN	20,00	a. Escora de estabilização de veículos com cabeça oscilante integrada, placa de base e cinta de tensão com mecanismo de gancho e travamento; b. Capacidade de carga na extensão máxima, igual ou superior a 500 Kg; c. Comprimento retraído igual ou inferior a 1100 mm; d. Comprimento expandido igual ou superior a 1700 mm; e. Capacidade de arranque e bloqueio automático; f. Peso pronto para uso, igual ou inferior a 10 Kg.	Vale de Linhares, São Bento, 9701-854 Angra do Heroísmo