

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	FERREIRA DO ZÊZERE		
1	1.1	PAVIMENTAÇÃO / FAIXA DE RODAGEM Corte com recurso a serra mecânica e/ou martelo elétrico para acerto de arestas na área de colocação de betuminoso; Nas zonas de intervenção, caso exista areia, pó de pedra ou outro tipo de material, a caixa para assentamento do betuminoso deverá ser substituída por tout-vennant e ser compactada; Aplicação de rega de impregnação (incluindo a rega de junta de ligação entre o betuminoso a colocar e o existente; Reposição de betuminoso a quente com 7 cm de espessura; Execução de selagem da junta, após colocação de betuminoso; Transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro.	m2	100
	2	MAÇÃO		
2	2.1	PAVIMENTAÇÃO / FAIXA DE RODAGEM Corte com recurso a serra mecânica e/ou martelo elétrico para acerto de arestas na área de colocação de betuminoso; Nas zonas de intervenção, caso exista areia, pó de pedra ou outro tipo de material, a caixa para assentamento do betuminoso deverá ser substituída por tout-vennant e ser compactada; Aplicação de rega de impregnação (incluindo a rega de junta de ligação entre o betuminoso a colocar e o existente; Reposição de betuminoso a quente com 7 cm de espessura; Execução de selagem da junta, após colocação de betuminoso; Transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro.	m2	100
	3	SARDOAL		
3	3.1	PAVIMENTAÇÃO / FAIXA DE RODAGEM Corte com recurso a serra mecânica e/ou martelo elétrico para acerto de arestas na área de colocação de betuminoso; Nas zonas de intervenção, caso exista areia, pó de pedra ou outro tipo de material, a caixa para assentamento do betuminoso deverá ser substituída por tout-vennant e ser compactada; Aplicação de rega de impregnação (incluindo a rega de junta de ligação entre o betuminoso a colocar e o existente; Reposição de betuminoso a quente com 7 cm de espessura; Execução de selagem da junta, após colocação de betuminoso; Transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro.	m2	35
	4	TOMAR		
4	4.1	PAVIMENTAÇÃO / FAIXA DE RODAGEM Corte com recurso a serra mecânica e/ou martelo elétrico para acerto de arestas na área de colocação de betuminoso; Nas zonas de intervenção, caso exista areia, pó de pedra ou outro tipo de material, a caixa para assentamento do betuminoso deverá ser substituída por tout-vennant e ser compactada; Aplicação de rega de impregnação (incluindo a rega de junta de ligação entre o betuminoso a colocar e o existente; Reposição de betuminoso a quente com 7 cm de espessura; Execução de selagem da junta, após colocação de betuminoso; Transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro.	m2	200

	5	VILA NOVA DA BARQUINHA		
5	5.1	PAVIMENTAÇÃO / FAIXA DE RODAGEM Corte com recurso a serra mecânica e/ou martelo elétrico para acerto de arestas na área de colocação de betuminoso; Nas zonas de intervenção, caso exista areia, pó de pedra ou outro tipo de material, a caixa para assentamento do betuminoso deverá ser substituída por tout-vennant e ser compactada; Aplicação de rega de impregnação (incluindo a rega de junta de ligação entre o betuminoso a colocar e o existente; Reposição de betuminoso a quente com 7 cm de espessura; Execução de selagem da junta, após colocação de betuminoso; Transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro.	m2	120