

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	Art.Âº	Aquisição, entrega e montagem de mobiliário de escritório para as novas instalações do canil municipal PATA (Plataforma de Acolhimento e Tratamento Animal), na freguesia de Avintes, no prazo de 20 dias.		
	1.	Mobiliário para a instalação: Recepção (A0 6)		
1	1.1.	Cadeira operativa com braços e costa em membrana negra, assento revestido a ecopele, sistema de elevação a gás e base em poliamida, do tipo "Modelo OPH da Iduna" ou equivalente.	UN	2
2	1.2.	Bloco rodado com 3 gavetas de estrutura em chapa de aço com pintura epoxy, fechadura lateral com puchadores em chapa, do tipo "Modelo OPE da Iduna" ou equivalente.	UN	2
	2.	Mobiliário para a instalação: Secretaria (A0 7)		
3	2.1.	Posto de trabalho simples de dimensão 1600x800x742mm, com tampo em melamina lisa de 19 mm, com caixa para colocação de tomadas integrada no tampo e com tampa pivotante, conduta horizontal e vertical para condução de cablagem e estrutura em "U" com secção de aço 50x30 mm, totalmente desmontável e acabamento a pintura epoxy do tipo "Modelo LN da Iduna" ou equivalente.	UN	4
4	2.2.	Cadeira operativa com braços com costa em membrana negra, assento revestido a ecopele. sistema de elevação a gás e base em poliamida do tipo "Modelo OPH da Iduna" ou equivalente.	UN	4
5	2.3.	Bloco rodado com 3 gavetas de estrutura em chapa de aço com pintura epoxy, fechadura lateral e puchadores em chapa do tipo "Modelo OPE da Iduna" ou equivalente.	UN	4
	3.	Mobiliário para a instalação: Sala da Associação GAFFA e Comunicações Sociais (A0 8)		
6	3.1.	Posto de trabalho simples de dimensão 1600x800x742mm, com tampo em melamina lisa de 19 mm, com caixa para colocação de tomadas integrada no tampo e com tampa pivotante, conduta horizontal e vertical para condução de cablagem e estrutura em "U" com secção de aço 50x30 mm totalmente desmontável e acabamento a pintura epoxy do tipo "Modelo LN da Iduna" ou equivalente.	UN	4
7	3.2.	Cadeira operativa com braços, com costa em membrana negra, assento revestido a ecopele. sistema de elevação a gás e base em poliamida do tipo "Modelo OPH da Iduna" ou equivalente.	UN	4
8	3.3.	Bloco rodado com 3 gavetas de estrutura em chapa de aço com pintura epoxy, fechadura lateral e puchadores em chapa do tipo "Modelo OPE da Iduna" ou equivalente.	UN	4
	4.	Mobiliário para a instalação: Sala do Provedor do Animal (A0 9)		
9	4.1.	Posto de trabalho simples de dimensão 1600X1600X742 mm, com tampo em melamina lisa de 19 mm, com caixa para colocação de tomadas integrada no tampo com tampa pivotante, conduta horizontal e vertical para condução de cablagem e estrutura em "U" com secção de aço 50x30 mm totalmente desmontável e acabamento a pintura epoxy, incluindo armário de apoio integrado com dimensão de 1600x450x640 mm de 1 porta e 2 prateleiras, do tipo "Modelo LN da Iduna" ou equivalente.	UN	1
10	4.2.	Cadeira operativa com braços, com costa em membrana negra, assento revestido a ecopele. sistema de elevação a gás e base em poliamida do tipo "Modelo OPH da Iduna" ou equivalente.	UN	1
11	4.3.	Bloco rodado com 3 gavetas de estrutura em chapa de aço com pintura epoxy, fechadura lateral e puchadores em chapa do tipo "Modelo OPE da Iduna" ou equivalente.	UN	1
	5.	Mobiliário para instalação: Sala de adoções com área exterior (A0 10)		
12	5.1.	Pouf cónico de estrutura em madeira revestido a ecopele, de dimensão 400x400x360 mm, do tipo "Modelo Icon da Iduna" ou equivalente.	UN	9
13	5.2.	Mesa de apoio de estrutura em madeira revestido a ecopele, de dimensão 400x400x365 mm, do tipo "Modelo Icon da Iduna" ou equivalente.	UN	3
	6.	Mobiliário para instalação: Gabinete Médico (A 13)		
14	6.1.	Posto de trabalho simples com tampo em melamina lisa 19 mm, caixa para colocação de tomadas integrada no tampo com tampa pivotante, de dimensão 1800x800x742 mm, conduta horizontal e vertical para condução de cablagem, estrutura em "U" com secção de aço 50x30 mm totalmente desmontável, e acabamento a pintura epoxy do tipo "Modelo LN da Iduna" ou equivalente.	UN	1

15	6.2.	Cadeira operativa com braços, com costa em membrana negra, assento revestido a ecopele. sistema de elevação a gás e base em poliamida do tipo \"Modelo OPH da Iduna\" ou equivalente.	UN	1
16	6.3.	Bloco rodado com 3 gavetas de estrutura em chapa de aço com pintura epoxy, fechadura lateral com puchadores em chapa do tipo \"Modelo OPE da Iduna\" ou equivalente.	UN	1
7. Mobiliário para instalação: Gabinete médico (A 16)				
17	7.1.	Posto de trabalho simples com tampo em melamina lisa 19 mm, caixa para colocação de tomadas integrada no tampo com tampa pivotante, de dimensão 1800x800x742 mm, conduta horizontal e vertical para condução de cablagem, estrutura em \"U\" com secção de aço 50x30 mm totalmente desmontável, e acabamento a pintura epoxy do tipo \"Modelo LN da Iduna\" ou equivalente.	UN	2
18	7.2.	Cadeira operativa com braços, com costa em membrana negra, assento revestido a ecopele. sistema de elevação a gás e base em poliamida do tipo \"Modelo OPH da Iduna\" ou equivalente.	UN	2
19	7.3.	Bloco rodado com 3 gavetas de estrutura em chapa de aço com pintura epoxy, fechadura lateral com puchadores em chapa do tipo \"Modelo OPE da Iduna\" ou equivalente.	UN	2
8. Mobiliário para instalação: Sala de reunião de trabalho para staff (A 18)				
20	8.1.	Mesa de reunião rectangular com tampo em melamina lisa de 19mm, constituída por 2 tampas pivotantes sob o tampo e caixa para tomadas inferior, de dimensão 3200x1200x742 mm, estrutura com pés curvos em aço de 5mm e acabamento a pintura epoxy do tipo \"Modelo Moov da Iduna\" ou equivalente.	UN	1
21	8.2.	Cadeira fixa com braços, com casco único em polipropileno, com assento revestido, estrutura tubular pintada do tipo \"Modelo trzo da Iduna\" ou equivalente.	UN	8
9. Mobiliário para instalação: Área de refeições para funcionários (A 19)				
22	9.1.	Mesa de bar com tampo em melamina lisa de 19mm, com tampo redondo ou quadrado de dimensões de 800x800x742 mm, estrutura com pé metálico e com pintura epoxy do tipo \"Modelo DV da Iduna\" ou equivalente	UN	2
23	9.2.	Cadeira fixa sem braços, com casco único em polipropileno do tipo \"Modelo trzo da Iduna\" ou equivalente.	UN	11
10. Mobiliário para instalação: Sala multifuncional, formação e sensibilização (C 03)				
24	10.1.	Mesa de palco rodada rebatível, com painel frontal em chapa lisa e tampo em melamina lisa de 19mm, estrutura rodada com travão de dimensão 1400x800x742 mm do tipo \"Modelo Nester da Iduna\" ou equivalente	UN	2
25	10.2.	Cadeira fixa com braços, com casco único em polipropileno, assento revestido e estrutura tubular pintada do tipo \"Modelo trzo da Iduna\" ou equivalente.	UN	26
11. Diversos /Periféricos				
26	11.1.	Cinzeiros em chapa de aço galvanizado, com versão de fixação à parede e ao pavimento, preparado para a utilização em espaços exteriores fixo à parede, de dimensão 126x122x757 mm do tipo \"Modelo STP1 da Iduna\" ou equivalente.	UN	3
27	11.2.	Papeleiras em chapa de aço, com acabamento a pintura epoxy de dimensão 318x180x300 mm do tipo \"Modelo Complementos da Iduna\" ou equivalente.	UN	16
28	11.3.	Ecoponto quadruplo com base de apoio, com tampa e com aro para colocação de saco, de dimensão 775x375x600 mm, incluindo lettering e acabamento a pintura epoxy do tipo \"Modelo Eco da Iduna\" ou equivalente.	UN	1
29	11.4.	Armário vestiário triplo - 6 cacifos de dimensão 920x450x1800 mm, estrutura em chapa de aço com pintura epoxy, inclui fechadura e jogo de chaves duplo do tipo \"Modelo CEV da Iduna\" ou equivalente.	UN	2
30	11.5.	Cabide de pé com base redonda, estrutura em polipropileno de dimensão 400x1730 mm do tipo \"Modelo Flag da Iduna\" ou equivalente.	UN	6
31	11.6.	Suporte para guarda-chuvas de dimensão 600x600x600 mm, corpo exterior em chapa de aço pintada, com corpo interior em chapa zincada do tipo \"Modelo FL da Iduna\" ou equivalente.	UN	3