


ANEXO B - FORMULÁRIO DE PREÇOS

UNIDADE DE RETAGUARDA - MATERIAL DIVERSO

Numeração Mobiliário	Fotografia	Móvel	Descrição	Quantidade
1			Fornecimento e montagem de caçifos em placas compactas de fibra fenólica do tipo PROJECT-ORIME ou equivalente, na cor branco RAL 9010, constituído por tampo, base e separador horizontal de 8mm, portas de 10mm numeradas e cantos arredondados, laterais de 8mm, e traceiras de 4mm perfurada, reforço perimetral com perfis de alumínio anodizado com dobradiças em aço inox, cabide duplo em PVC rotativo, fechadura Standart com canhão extralve, pés em PVC reguláveis em altura e todos os trabalhos necessários. Dimensões Caçifo de 2 módulos: 1830x500x825 mm	20
2		Mesa de Cabeceira com Tabuleiro	Estrutura resistente, durável e de fácil higienização; Altura entre o mínimo de 85cm e máximo de 90cm; Mesa-de-cabeceira com rodas de diâmetro entre os 5 e os 10 cm, sendo 2 com travão; Largura total de 50cm (sem mesa de refeições); Profundidade total de pelo menos 50cm; Sem arestas traumáticas; Possibilidade de acabamento a imitar a madeira ou em cor (cor a escolher); Tampo da mesa-de-cabeceira, em termolaminado; Tabuleiro de refeição integrado, regulável em altura entre (mínimo de 70 e máximo de 110cm), rotativo para permitir a leitura do doente; Tabuleiro de refeição integrável na face lateral da mesa-de-cabeceira após recolhido; A mesa-de-cabeceira permite colocar o tabuleiro à esquerda ou à direita da mesma; Possibilita a utilização da mesa-de-cabeceira à esquerda ou à direita da cama; Uma gaveta com interior removível e facilmente lavável; Armário inferior com abertura por porta; Interior do armário inferior com prateleira removível para fácil higiene com estrutura de fixação da prateleira não desmontável; Todos os materiais deverão ser laváveis e compatíveis com produtos de desinfeção hospitalar (compostos de amónio quaternário em solução aquosa ou alcoólica) Certificação CE.	32
3		Sofá relax individual com rodas	Estrutura em aço; Base assente em 4 rodas, pelo menos 2 (duas) rodas com travão; Laterais para apoio de braços; Apoio dorso-lombar elevado; Encosto reclinável e apoio elevatório de pernas através de movimento de balanço corporal do utilizador; Apoio de braços revestidos e estofados; Revestimento certificado de qualidade, lavável e ignífugo, com costuras reforçadas (disponibilizar as cores possíveis); Todos os materiais deverão ser laváveis e compatíveis com produtos de desinfeção hospitalar (compostos de amónio quaternário em solução aquosa ou alcoólica); De fácil movimento por parte de pessoa com debilidade física; Certificação CE.	20
4		MACAS DE BANHOS	Estrutura em tubo de aço retangular, pintura em epóxi; Leito em compacto fendido; Banheira em tela vulcanizada com escoamento de água por meio de válvula com tubo flexível; Sistema de 4 grades rebatíveis; Sistema de elevação hidráulico ou elétrico acionado por meio de pedal e posição de trendelenburg acionado manualmente por 2 molas a gás; Base com 4 rodas, sendo 2 com travão;	2
5		Mesa de Apoio	Mesa em aço inox rodada; - 2 prateleiras; - Prateleira superior com aba; - Prateleira inferior plana; - Capacidade de carga mínima: 20 Kg; - Com travões.	4
6		Carro para Lixo/ Carro de Roupa	Suporte rodado para sacos do Lixo; Duplo, para 2 sacos de lixo; Base para suporte do peso dos sacos em ABS; 4 Rodas Direcionais; Abertura com pedal; Com sistema de amortecimento da tampa; Com tampas de cor preta e cor branca; Estrutura em inox; Altura de 91 cm, largura de 73,5, profundidade de 51 cm	4
7		Carro de pensos	Estrutura totalmente em inox de boa qualidade; 2 prateleiras, 1 gavetas e tabuleiro recolhível em aço inox de boa qualidade; Pára-choques em toda a volta revestido a PVC; Baldé / Recipiente para pensos Certificação CE;	2
8		Carros de circulação	Carro de circulação para suturas, lâminas, luvas, ligaduras, etc.; - Sem portas; - Construção em Inox de boa qualidade; - 4 Rodas giratórias robustas, sendo que duas terão possibilidade de travagem; - Ergonómico e de fácil manuseamento; - Medidas aproximadas: 95x70x95cm (Largura x Profundidade x Altura).	4

NOTAS:

- O Adjudicatário deverá executar todos os ensaios e experiências necessárias de forma a entregar todos os equipamentos e restantes componentes no seu ótimo funcionamento;
- Deve contemplar um período de garantia mínimo de 2 anos, contemplando visitas de manutenção preventiva incluídas e gratuitas nesse período.
- Manuais e instruções em Português;
- Todos os artigos contemplam transporte e montagem