SMATV
REDE COLECTIVA E INDIVIDUAL
ATENUAÇÕES E TILT

TT	Comp.(m)	ACabo[dB]				nº conectores	nxAc(dB)				ATT(dB)				ALP(ind)(dB)=Acabo+nxAc+ATT (<13,8dB/<23,4dB)				SLOPE (ind)[dB]		ADR (RC-CC) [dB]				AL (ind) [dB] = ALP (ind) + ADR (ind)					
		47 MHz	862 MHz	950 MHz	2150 MHz		47 MHz	862 MHz	950 MHz	2150 MHz	47 MHz	862 MHz	950 MHz	2150 MHz	47 MHz	862 MHz	950 MHz	2150 MHz	47-862 MHz (<10,8dB)	950-2150 MHz (<8,4dB)	47 MHz	862 MHz	950 MHz	2150 MHz	47 MHz	862 MHz	950 MHz	2150 MHz		
CC1	10	0,3700	1,7400	1,8300	2,9500	1	0,0047	0,0862	0,0950	0,2150	1,0	1,0	2,0	2,0	1,375	2,826	3,925	5,165	1,45	1,24	8,20	8,20	8,20	10,50	9,57	11,03	12,13	15,67	+F/-F	
CC2	10	0,3700	1,7400	1,8300	2,9500	1	0,0047	0,0862	0,0950	0,2150					1,375	2,826	3,925	5,165	1,45	1,24					9,57	11,03	12,13	15,67	+F/-F	

	TOMADA -F			
	47Mz	862 MHz	950MHz	2150MHz
AL (CR->TT) [dB]	9,57	11,03	12,13	15,67
STT (min.)dBuV	45	45	47	47
SCR (min.)dBuV	54,57	56,03	59,13	62,67

TOMADA +F			
47Mz	862 MHz	950MHz	2150MHz
9,57	11,03	12,13	15,67
74	74	77	77
83,57	85,03	89,13	92,67

Niveis de sinal a fornecer pela CR entre		
CR (dBuV) - MATV -->	56,03	83,57
CR (dBuV) - SMATV -->	62,67	89,13

FILIPE JOSÉ DE JESUS PIRES

Assinado de forma digital por FILIPE JOSÉ DE JESUS PIRES
Dados: 2021.02.15 23:28:48 Z