SMATV
REDE COLECTIVA E INDIVIDUAL
ATENUAÇÕES E TILT

TT	Comp.(m)	ACabo[dB]				nº conectores	nxAc(dB)				ATT(dB)				ALP(ind)(dB)=Acabo+nxAc+ATT (<13,8dB/<23,4dB)				SLOPE (ind)[dB]		ADR (RC-CC) [dB]				AL (ind) [dB] = ALP (ind) + ADR (ind)					
		47 MHz	862 MHz	950 MHz	2150 MHz		47 MHz	862 MHz	950 MHz	2150 MHz	47 MHz	862 MHz	950 MHz	2150 MHz	47 MHz	862 MHz	950 MHz	2150 MHz	47-862 MHz (<10,8dB)	950-2150 MHz (<8,4dB)	47 MHz	862 MHz	950 MHz	2150 MHz	47 MHz	862 MHz	950 MHz	2150 MHz		
CC1	46	1,7020	8,0040	8,4180	13,5700	1	0,0047	0,0862	0,0950	0,2150					2,707	9,090	10,513	15,785	6,38	5,27					10,91	17,29	18,71	26,29	+F/-F	
CC2	46	1,7020	8,0040	8,4180	13,5700	1	0,0047	0,0862	0,0950	0,2150	1,0	1,0	2,0	2,0	2,707	9,090	10,513	15,785	6,38	5,27	8,20	8,20	8,20	10,50	10,91	17,29	18,71	26,29	+F/-F	

	TOMADA -F			
	47Mz	862 MHz	950MHz	2150MHz
AL (CR->TT) [dB]	10,91	17,29	18,71	26,29
STT (min.)dBuV	45	45	47	47
SCR (min.)dBuV	55,91	62,29	65,71	73,29

TOMADA +F			
47Mz	862 MHz	950MHz	2150MHz
10,91	17,29	18,71	26,29
74	74	77	77
84,91	91,29	95,71	103,29

Niveis de sinal a fornecer pela CR entre		
CR (dBuV) - MATV -->	62,29	84,91
CR (dBuV) - SMATV -->	73,29	95,71

FILIPE JOSÉ DE JESUS PIRES

Assinado de forma digital por FILIPE JOSÉ DE JESUS PIRES
Dados: 2021.02.15 23:29:23 Z