

PAVIMENTAÇÃO

TAREFAS	RISCOS	RECOMENDAÇÕES
Preparação	De todo o tipo	• Vistoria prévia da Fiscalização na área a pavimentar. • Confirmar se as características do material a aplicar estão de acordo com o Caderno de Encargos e o Projecto. • Utilizar os meios mecânicos adequados para a limpeza de detritos e material solto. ▪ Operadores do equipamento devidamente habilitados segundo o Organograma Funcional do Empreendimento. ▪ Interditar, sinalizar e balizar a zona a pavimentar.
Rega de Impregnação Rega de Colagem	Inalação de produtos Perigosos Queimadura Dermatose	• Verificar as condições do equipamento antes de iniciar a tarefa. • Utilizar equipamento adequado com barra espalhadora. ▪ Interditar, sinalizar e balizar a zona a pavimentar.
Pavimento Betuminoso	Queimadura Explosão Dermatose	• Verificar as condições do equipamento antes de iniciar a tarefa. • Interditar, sinalizar e balizar a zona a pavimentar (ver "Plano de Sinalização Temporária na via pública"). ▪ Confirmar as cotas das camadas com apoio topográfico.

Edição:	1 09-02-2006	Elaboração:
Revisão:	0 09-02-2006	Eng. Mónica Inácio Técnico Superior de Segurança e Higiene no Trabalho



FICHA DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

Sector de Segurança e
Higiene no Trabalho

CAPÍTULO 03 – ACTIVIDADES

FAR 03.28

Pavimentação

Página 2 de 2

Pavimento de Betão	Dermatose Ferimentos graves Queda	• Verificar as condições do equipamento antes de iniciar a tarefa. • Interditar, sinalizar e balizar a zona dos trabalhos • Confirmar as cotas das camadas com apoio topográfico.
--------------------	---	---

Edição:	1 09-02-2006	Elaboração:
Revisão:	0 09-02-2006	Eng. Mónica Inácio Técnico Superior de Segurança e Higiene no Trabalho