

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	Sistema de abastecimento de água à Freguesia de Senhorim-Gestão Hidráulica		
	1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS DE CONTROLO HIDRÁULICOS EM DIVERSAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE NELAS		
	1.1.1	RESERVATÓRIO DE SENHORIM		
1	1.1.1.1	Fornecimento e montagem de válvula hidráulica de controlo de nível diferencial com sustentação de pressão da marca Flucon, modelo 200.04(DI)P.03(S).M DN65 PN10, incluindo o fornecimento de filtro do tipo "H" DN65, a instalar em tubagem de PVC 75mm, respetivo comissionamento e formação o que inclui: Flucon, modelo 200.04(DI)P.03(S).M DN65 PN10-1 unidade; Suporte Ajustável Flucon AFS-1 unidade; Tubo Poliamida 12x9mm- 5 metros; Filtro tipo "H" flangeado DN65 PN10/16- 1 unidade; Junta de desmontagem auto travada DN 65 PN 10/16-1 unidade; Válvula de cunha elástica flangeada DN65 PN10/16 de manobra manual por volante-1 unidade; Junta de transição flange/tubo DN65- 75mm com anel de travamento, para interligação dos equipamentos com a tubagem existente de PVC DN65- 75mm- 2 unidades; Conjunto de pernos em aço inox A2 e de juntas de vedação em borracha com alma de aço das ligações flangeadas DN65 a intervencionar-5 unidades; mão de obra de montagem dos equipamentos descritos no local-1 unidade; comissionamento e formação-1 unidade.	vg	1
	2	RESERVATÓRIO DE CARVALHAS		
2	2.1	Fornecimento e montagem de válvula hidráulica de controlo de nível diferencial com sustentação de pressão da marca Flucon, modelo 200.04(DI)P.03(S).M DN65 PN10, incluindo o fornecimento de filtro do tipo "H" DN65, a instalar em tubagem de PVC 75mm, respetivo comissionamento e formação o que inclui: Flucon, modelo 200.04(DI)P.03(S).M DN65 PN10-1 unidade; Suporte Ajustável Flucon AFS-1 unidade; Tubo Poliamida 12x9mm- 5 metros; Filtro tipo "H" flangeado DN65 PN10/16- 1 unidade; Junta de desmontagem auto travada DN 65 PN 10/16-1 unidade; Válvula de cunha elástica flangeada DN65 PN10/16 de manobra manual por volante-1 unidade; Junta de transição flange/tubo DN65- 75mm com anel de travamento, para interligação dos equipamentos com a tubagem existente de PVC DN65- 75mm- 2 unidades; Conjunto de pernos em aço inox A2 e de juntas de vedação em borracha com alma de aço das ligações flangeadas DN65 a intervencionar-5 unidades; mão de obra de montagem dos equipamentos descritos no local-1 unidade; comissionamento e formação-1 unidade.	vg	1
	3	RESERVATÓRIO DA PÓVOA DOS LUZIANOS		
3	3.1	Fornecimento e montagem de válvula hidráulica de controlo de nível diferencial com sustentação de pressão da marca Flucon, modelo 200.04(DI)P.03(S).M DN65 PN10, incluindo o fornecimento de filtro do tipo "H" DN65, a instalar em tubagem de PVC 75mm, respetivo comissionamento e formação o que inclui: Flucon, modelo 200.04(DI)P.03(S).M DN65 PN10-1 unidade; Suporte Ajustável Flucon AFS-1 unidade; Tubo Poliamida 12x9mm- 5 metros; Filtro tipo "H" flangeado DN65 PN10/16- 1 unidade; Junta de desmontagem auto travada DN 65 PN 10/16-1 unidade; Válvula de cunha elástica flangeada DN65 PN10/16 de manobra manual por volante-1 unidade; Junta de transição flange/tubo DN65- 75mm com anel de travamento, para interligação dos equipamentos com a tubagem existente de PVC DN65- 75mm- 2 unidades; Conjunto de pernos em aço inox A2 e de juntas de vedação em borracha com alma de aço das ligações flangeadas DN65 a intervencionar-5 unidades; mão de obra de montagem dos equipamentos descritos no local-1 unidade; comissionamento e formação-1 unidade.	vg	1
	4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE CARVALHAS		
4	4.1	Fornecimento de válvula hidráulica de sustentação de pressão da marca Flucon, modelo 200.03(S).2M DN50 PN 16	UN	1
5	4.2	Fornecimento de filtro do tipo "H" flangeado DN50 PN16	UN	1