

## Lista de Artigos

| Linha | Cod.          | Designação                                                                     | Unidade | Qtd  | Requisitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | CT11080<br>01 | TINTA PLASTICA AQUOSA PROFISSIONAL LISA PARA EXTERIOR E INTERIOR (15 L BRANCO) | L       | 1500 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tinta aquosa</li> <li>-Recomendada para a pintura de superfícies no interior e no exterior. Pode ser aplicada sobre qualquer um dos suportes vulgarmente usados na construção civil, nomeadamente, estuques sintéticos, estanhados, reboco, betão, pedra e outros.</li> <li>-Rendimento superior a 10 m2/L</li> <li>-Tempo de secagem igual ou inferior a 4H</li> <li>-Boa cobertura cobertura, 2 a 3 de demãos para total cobertura</li> <li>-Tipo \"CIN - 11-601 CIN CONTRATO EXT/INT\" ou equivalente</li> <li>-Embalagens 15 Litros</li> </ul> |
| 2     | CT12030<br>02 | TINTA PLASTICA AQUOSA LISA P/ INTERIOR (PRETO MATE)                            | L       | 150  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tinta aquosa mate de boa qualidade destinada à pintura de paredes interiores, fácil de aplicar e com boa opacidade e excelente rendimento.</li> <li>-Cor Branco mate</li> <li>-Resistente ao desenvolvimento de fungos e algas</li> <li>-Excelente e total opacidade em 2 demãos</li> <li>-Rendimento prático superior a 10 m2/L por demão</li> <li>-Tempo de secagem igual ou inferior 4 horas</li> <li>-Tipo \"CIN - CINÁQUA\" ou equivalente</li> <li>-Embalagens de 0,75L ou de 1L.</li> </ul>                                                 |
| 3     | CT12030<br>05 | TINTA PLASTICA AQUOSA LISA P/ INTERIOR (VERMELHO MATE)                         | L       | 24   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tinta aquosa mate de boa qualidade destinada à pintura de paredes interiores, fácil de aplicar e com boa opacidade e excelente rendimento.</li> <li>-Cor Branco mate</li> <li>-Resistente ao desenvolvimento de fungos e algas</li> <li>-Excelente e total opacidade em 2 demãos</li> <li>-Rendimento prático superior a 10 m2/L por demão</li> <li>-Tempo de secagem igual ou inferior 4 horas</li> <li>-Tipo \"CIN - CINÁQUA\" ou equivalente</li> <li>-Embalagens de 0,75L ou de 1L.</li> </ul>                                                 |



## Câmara Municipal do Funchal

Procedimento 02/DAPAR/2021

|   |           |                                                             |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | CT1203006 | TINTA PLASTICA AQUOSA LISA P/ INTERIOR (AZUL MATE)          | L | 60   | -Tinta aquosa mate de boa qualidade destinada à pintura de paredes interiores, fácil de aplicar e com boa opacidade e excelente rendimento.<br>-Cor Branco mate<br>-Resistente ao desenvolvimento de fungos e algas<br>-Excelente e total opacidade em 2 demãos<br>-Rendimento prático superior a 10 m2/L por demão<br>-Tempo de secagem igual ou inferior 4 horas<br>-Tipo "CIN - CINÁQUA" ou equivalente<br>-Embalagens de 0,75L ou de 1L. |
| 5 | CT1203009 | TINTA PLASTICA AQUOSA LISA P/ INTERIOR (OCRE MATE)          | L | 252  | -Tinta aquosa mate de boa qualidade destinada à pintura de paredes interiores, fácil de aplicar e com boa opacidade e excelente rendimento.<br>-Cor Branco mate<br>-Resistente ao desenvolvimento de fungos e algas<br>-Excelente e total opacidade em 2 demãos<br>-Rendimento prático superior a 10 m2/L por demão<br>-Tempo de secagem igual ou inferior 4 horas<br>-Tipo "CIN - CINÁQUA" ou equivalente<br>-Embalagens de 0,75L ou de 1L. |
| 6 | CT1203010 | TINTA PLASTICA AQUOSA LISA P/ INTERIOR (CINZENTO MATE)      | L | 24   | -Tinta aquosa mate de boa qualidade destinada à pintura de paredes interiores, fácil de aplicar e com boa opacidade e excelente rendimento.<br>-Cor Branco mate<br>-Resistente ao desenvolvimento de fungos e algas<br>-Excelente e total opacidade em 2 demãos<br>-Rendimento prático superior a 10 m2/L por demão<br>-Tempo de secagem igual ou inferior 4 horas<br>-Tipo "CIN - CINÁQUA" ou equivalente<br>-Embalagens de 0,75L ou de 1L. |
| 7 | CT1208001 | TINTA PLASTICA AQUOSA LISA PARA INTERIOR (15 L BRANCO MATE) | L | 2625 | -Tinta aquosa mate de boa qualidade destinada à pintura de paredes interiores, fácil de aplicar e com boa opacidade e excelente rendimento.<br>-Cor Branco mate<br>-Resistente ao desenvolvimento de fungos e algas<br>-Excelente e total opacidade em 2 demãos<br>-Rendimento prático superior a 10 m2/L por demão<br>-Tempo de secagem igual ou inferior 4 horas<br>-Tipo "CIN - CINÁQUA" ou equivalente<br>-Embalagens de 15 litros       |



## Câmara Municipal do Funchal

Procedimento 02/DAPAR/2021

|    |           |                                                                                            |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | CT1308001 | TINTA PLASTICA AQUOSA LISA 100% ACRILICA PARA EXTERIOR (15 L BRANCO MATE)                  | L | 2625 | <ul style="list-style-type: none"><li>-Tinta Aquosa 100 % acrílica para exterior</li><li>-Cor Branco mate</li><li>-Alta Durabilidade</li><li>-Elevada resistência à água</li><li>-Excelente retenção de cor</li><li>-Máxima resistência aos UVs</li><li>-Resistente ao desenvolvimento de fungos e algas</li><li>-Garantia de 10 anos</li><li>-Tempo de secagem igual ou inferior a 4H</li><li>-Grande poder de cobertura, 2 a 3 de demãos para total cobertura</li><li>-Rendimento prático superior a 10 m2/L por demão</li><li>-Tipo \"CIN - NOVÁQUA HD\" ou equivalente</li><li>-Embalagens de 15 litros</li></ul>                               |
| 9  | CT2103001 | TINTA PLASTICA AQUOSA TEXTURADA GAMA ALTA-, 100% ACRILICA PARA EXTERIOR (15 L BRANCO MATE) | L | 450  | <ul style="list-style-type: none"><li>-Tinta Aquosa 100 % acrílica para exterior aspeto areado fino mate</li><li>-Cor Branco mate</li><li>-Alta Durabilidade</li><li>-Elevada resistência à água</li><li>-Permite disfarçar as microfissuras típicas das fachadas novas</li><li>-Reduzida acumulação de poeiras e de sujidade</li><li>-Resistente ao desenvolvimento de fungos e algas</li><li>-Rendimento superior a 5 m2/L</li><li>-Tempo de secagem igual ou inferior a 6H</li><li>-Grande poder de cobertura, 2 a 3 de demãos para total cobertura</li><li>-Tipo \"CIN - NOVATEX HD\" ou equivalente</li><li>-Embalagens de 15 litros</li></ul> |
| 10 | CT3102001 | ESMALTE SINTÉTICO (BRANCO BRILHANTE)                                                       | L | 72   | <ul style="list-style-type: none"><li>-Tinta Esmalte sintético brilhante de alta qualidade</li><li>-Cor Branco</li><li>-Grande dureza e resistência</li><li>-Boa flexibilidade</li><li>-Fácil de aplicar</li><li>-Boa cobertura e nivelamento</li><li>-Acabamento lacado perfeito</li><li>-Tempo de secagem igual ou inferior a 24h</li><li>-Grande poder de cobertura, 2 a 3 de demãos para total cobertura</li><li>-Tipo \"CIN - SINTECIN BRILHANTE\" ou equivalente</li><li>-Embalagens de 0,75L ou de 1L.</li></ul>                                                                                                                             |

|    |               |                                        |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------|----------------------------------------|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | CT31020<br>02 | ESMALTE SINTÉTICO (PRETO BRILHANTE)    | L | 72 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tinta Esmalte sintético brilhante de alta qualidade</li> <li>-Cor Preta</li> <li>-Grande dureza e resistência</li> <li>-Boa flexibilidade</li> <li>-Fácil de aplicar</li> <li>-Boa cobertura e nivelamento</li> <li>-Acabamento lacado perfeito</li> <li>-Tempo de secagem igual ou inferior a 24h</li> <li>-Grande poder de cobertura, 2 a 3 de demãos para total cobertura</li> <li>- Tipo \"CIN - SINTECIN BRILHANTE\" ou equivalente</li> <li>-Embalagens de 0,75L ou de 1L.</li> </ul>    |
| 12 | CT31020<br>03 | ESMALTE SINTÉTICO (VERDE BRILHANTE)    | L | 45 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tinta Esmalte sintético brilhante de alta qualidade</li> <li>-Cor Verde</li> <li>-Grande dureza e resistência</li> <li>-Boa flexibilidade</li> <li>-Fácil de aplicar</li> <li>-Boa cobertura e nivelamento</li> <li>-Acabamento lacado perfeito</li> <li>-Tempo de secagem igual ou inferior a 24h</li> <li>-Grande poder de cobertura, 2 a 3 de demãos para total cobertura</li> <li>- Tipo \"CIN - SINTECIN BRILHANTE\" ou equivalente</li> <li>-Embalagens de 0,75L ou de 1L.</li> </ul>    |
| 13 | CT31020<br>05 | ESMALTE SINTÉTICO (VERMELHO BRILHANTE) | L | 18 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tinta Esmalte sintético brilhante de alta qualidade</li> <li>-Cor Vermelho</li> <li>-Grande dureza e resistência</li> <li>-Boa flexibilidade</li> <li>-Fácil de aplicar</li> <li>-Boa cobertura e nivelamento</li> <li>-Acabamento lacado perfeito</li> <li>-Tempo de secagem igual ou inferior a 24h</li> <li>-Grande poder de cobertura, 2 a 3 de demãos para total cobertura</li> <li>- Tipo \"CIN - SINTECIN BRILHANTE\" ou equivalente</li> <li>-Embalagens de 0,75L ou de 1L.</li> </ul> |



## Câmara Municipal do Funchal

Procedimento 02/DAPAR/2021

|    |               |                                        |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------|----------------------------------------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | CT31020<br>08 | ESMALTE SINTÉTICO (CASTANHO BRILHANTE) | L | 36 | -Tinta Esmalte sintético brilhante de alta qualidade<br>-Cor Castanho<br>-Grande dureza e resistência<br>-Boa flexibilidade<br>-Fácil de aplicar<br>-Boa cobertura e nivelamento<br>-Acabamento lacado perfeito<br>-Tempo de secagem igual ou inferior a 24h<br>-Grande poder de cobertura, 2 a 3 de demãos para total cobertura<br>- Tipo \"CIN - SINTECIN BRILHANTE\" ou equivalente<br>-Embalagens de 0,75L ou de 1L. |
| 15 | CT31020<br>11 | ESMALTE SINTÉTICO (OCRE BRILHANTE)     | L | 18 | -Tinta Esmalte sintético brilhante de alta qualidade<br>-Cor Ocre<br>-Grande dureza e resistência<br>-Boa flexibilidade<br>-Fácil de aplicar<br>-Boa cobertura e nivelamento<br>-Acabamento lacado perfeito<br>-Tempo de secagem igual ou inferior a 24h<br>-Grande poder de cobertura, 2 a 3 de demãos para total cobertura<br>- Tipo \"CIN - SINTECIN BRILHANTE\" ou equivalente<br>-Embalagens de 0,75L ou de 1L.     |
| 16 | CT31040<br>03 | ESMALTE SINTÉTICO (VERDE BRILHANTE)    | L | 18 | -Tinta Esmalte sintético brilhante de alta qualidade<br>-Cor verde<br>-Grande dureza e resistência<br>-Boa flexibilidade<br>-Fácil de aplicar<br>-Boa cobertura e nivelamento<br>-Acabamento lacado perfeito<br>-Tempo de secagem igual ou inferior a 24h<br>-Grande poder de cobertura, 2 a 3 de demãos para total cobertura<br>- Tipo \"CIN - SINTECIN BRILHANTE\" ou equivalente<br>-Embalagens de 4 ou 5 litros      |

|    |               |                                                                                |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | CT32040<br>01 | ESMALTE AQUOSO ACRÍLICO (BRANCO ACETINADO)                                     | L | 600 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tinta Esmalte acrílico acetinado de alta qualidade</li> <li>- Cor branca</li> <li>- Alta resistência</li> <li>- Máxima durabilidade</li> <li>- Alta resistência a sujidade e gordura</li> <li>- Fácil de limpar</li> <li>- Não amarelece</li> <li>-Rendimento superior a 12 m2/L</li> <li>-Tempo de secagem igual ou inferior a 6h</li> <li>-Grande poder de cobertura, 2 a 3 de demãos para total cobertura</li> <li>- Tipo \"CIN - CINACRYL ACETINADO\" ou equivalente</li> <li>-Embalagens de 4 ou 5 litros</li> </ul> |
| 18 | CT32040<br>03 | ESMALTE AQUOSO ACRÍLICO (VERDE ACETINADO)                                      | L | 240 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tinta Esmalte acrílico acetinado de alta qualidade</li> <li>- Cor verde</li> <li>- Alta resistência</li> <li>- Máxima durabilidade</li> <li>- Alta resistência a sujidade e gordura</li> <li>- Fácil de limpar</li> <li>- Não amarelece</li> <li>-Rendimento superior a 12 m2/L</li> <li>-Tempo de secagem igual ou inferior a 6h</li> <li>-Grande poder de cobertura, 2 a 3 de demãos para total cobertura</li> <li>- Tipo \"CIN - CINACRYL ACETINADO\" ou equivalente</li> <li>-Embalagens de 4 ou 5 litros</li> </ul>  |
| 19 | CT41020<br>01 | PRIMÁRIO E/OU SUBCAPA SINTÉTICO PARA MADEIRA, NO INTERIOR E NO EXTERIOR BRANCO | L | 69  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Primário subcapa sintético para aplicação em madeiras, em interior e exterior</li> <li>-Cor branco</li> <li>-Boa capacidade de enchimento</li> <li>-Bom espalhamento</li> <li>-Boa aderência</li> <li>-Boa lixagem</li> <li>-Secagem no maximo de 24h</li> <li>-Rendimento igual ou superior a 8m2/L</li> <li>-Máximo de 2 demãos para tratamento eficaz</li> <li>-Tipo \"CIN - POLYPREP Primário Subcapa Sintético Madeira\" ou equivalente</li> <li>-Embalagens de 0,75L ou de 1L.</li> </ul>                            |



## Câmara Municipal do Funchal

Procedimento 02/DAPAR/2021

|    |               |                                                                                  |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | CT41020<br>05 | PRIMÁRIO E/OU SUBCAPA SINTÉTICO PARA MADEIRA, NO INTERIOR E NO EXTERIOR CINZENTO | L | 36 | -Primário subcapa sintético para aplicação em madeiras, em interior e exterior<br>-Cor Cinzento<br>-Boa capacidade de enchimento<br>-Bom espalhamento<br>-Boa aderência<br>-Boa lixagem<br>-Secagem no maximo de 24h<br>-Rendimento igual ou superior a 8m2/L<br>-Máximo de 2 demãos para tratamento eficaz<br>-Tipo \"CIN - POLYPREP Primário Subcapa Sintético Madeira\" ou equivalente<br>-Embalagens de 0,75L ou de 1L. |
| 21 | CT41040<br>01 | PRIMÁRIO E/OU SUBCAPA SINTÉTICO PARA MADEIRA, NO INTERIOR E NO EXTERIOR (BRANCO) | L | 80 | -Primário subcapa sintético para aplicação em madeiras, em interior e exterior<br>-Cor branco<br>-Boa capacidade de enchimento<br>-Bom espalhamento<br>-Boa aderência<br>-Boa lixagem<br>-Secagem no maximo de 24h<br>-Rendimento igual ou superior a 8m2/L<br>-Máximo de 2 demãos para tratamento eficaz<br>-Tipo \"CIN - POLYPREP Primário Subcapa Sintético Madeira\" ou equivalente<br>-Embalagens de 4 ou 5 litros     |
| 22 | CT41040<br>05 | PRIMÁRIO E/OU SUBCAPA SINTÉTICO PARA MADEIRA, NO INTERIOR E NO EXTERIOR CINZENTO | L | 80 | -Primário subcapa sintético para aplicação em madeiras, em interior e exterior<br>-Cor Cinzento<br>-Boa capacidade de enchimento<br>-Bom espalhamento<br>-Boa aderência<br>-Boa lixagem<br>-Secagem no maximo de 24h<br>-Rendimento igual ou superior a 8m2/L<br>-Máximo de 2 demãos para tratamento eficaz<br>-Tipo \"CIN - POLYPREP Primário Subcapa Sintético Madeira\" ou equivalente<br>-Embalagens de 4 ou 5 litros   |



## Câmara Municipal do Funchal

Procedimento 02/DAPAR/2021

|    |               |                                                            |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------|------------------------------------------------------------|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | CT42020<br>03 | PRIMÁRIO SECAGEM RÁPIDA PARA METAIS (CINZENTO)             | L | 45  | -Primário sintético baseado em resinas alquídicas moodificadas recomendados para protecção de metais ferrosos.<br>-Cor Cinzento<br>-Bom poder anticorrosivo<br>-Boa aderência<br>-Secagem rápida<br>-Fácil de aplicar<br>-Total eficiência em apenas 1 demão<br>-Secagem máxima de 2H<br>-Rendimento igual ou superior a 12 m2/L<br>-Tipo \"CIN - Primário Secagem Rápida ref:18-065\" ou equivalente<br>-Embalagens de 0,75L ou de 1L. |
| 24 | CT42050<br>01 | PRIMÁRIO SECAGEM RÁPIDA PARA METAIS (CINZENTO)             | L | 240 | -Primário sintético baseado em resinas alquídicas moodificadas recomendados para protecção de metais ferrosos.<br>-Cor Cinzento<br>-Bom poder anticorrosivo<br>-Boa aderência<br>-Secagem rápida<br>-Fácil de aplicar<br>-Total eficiência em apenas 1 demão<br>-Secagem máxima de 2H<br>-Rendimento igual ou superior a 12 m2/L<br>-Tipo \"CIN - Primário Secagem Rápida ref:18-065\" ou equivalente<br>-Embalagens de 4 ou 5 litros   |
| 25 | CT43020<br>02 | PRIMÁRIO E/OU SUBCAPA ACRILICO/AQUOSA PARA MADEIRA (VERDE) | L | 18  | -Primário subcapa aquoso para aplicação em madeiras, em interior e exterior<br>-Cor Verde<br>-Boa capacidade de enchimento<br>-Boa aderência<br>-Boa lixagem<br>-Secagem rápida no maximo de 6h<br>-Fácil de aplicar<br>-Rendimento igual ou superior a 13m2/L<br>-Máximo de 2 demãos para tratamento eficaz<br>-Tipo \"CIN - POLYPREP Primário Subcapa Acrílico Madeira\" ou equivalente<br>-Embalagens de 0,75L ou de 1L.             |



## Câmara Municipal do Funchal

Procedimento 02/DAPAR/2021

|    |               |                                                               |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | CT43050<br>01 | PRIMÁRIO E/OU SUBCAPA ACRILICO/AQUOSA PARA MADEIRA (BRANCO)   | L  | 80 | -Primário subcapa aquoso para aplicação em madeiras, em interior e exterior<br>-Cor Branco<br>-Boa capacidade de enchimento<br>-Boa aderência<br>-Boa lixagem<br>-Secagem rápida no maximo de 6h<br>-Fácil de aplicar<br>-Rendimento igual ou superior a 13m2/L<br>-Máximo de 2 demãos para tratamento eficaz<br>-Tipo \"CIN - POLYPREP Primário Subcapa Acrílico Madeira\" ou equivalente<br>-Embalagens de 4 ou 5 litros   |
| 27 | CT43050<br>02 | PRIMÁRIO E/OU SUBCAPA ACRILICO/AQUOSA PARA MADEIRA (CINZENTO) | L  | 80 | -Primário subcapa aquoso para aplicação em madeiras, em interior e exterior<br>-Cor Cinzento<br>-Boa capacidade de enchimento<br>-Boa aderência<br>-Boa lixagem<br>-Secagem rápida no maximo de 6h<br>-Fácil de aplicar<br>-Rendimento igual ou superior a 13m2/L<br>-Máximo de 2 demãos para tratamento eficaz<br>-Tipo \"CIN - POLYPREP Primário Subcapa Acrílico Madeira\" ou equivalente<br>-Embalagens de 4 ou 5 litros |
| 28 | CT51020<br>01 | TINTA SPRAY SECAGEM RAPIDA 400 ML BRANCO FOSCO                | UN | 36 | TINTA SPRAY SECAGEM RAPIDA 400 ML a 500ML BRANCO Fosco, Tipo \"CIN 00-491 SPRAY MATE RAL 9010\" ou equivalente                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29 | CT51020<br>02 | TINTA SPRAY SECAGEM RAPIDA 400 ML PRETO FOSCO                 | UN | 36 | TINTA SPRAY SECAGEM RAPIDA 400 ML a 500ML PRETO Fosco, Tipo \"CIN 00-491 SPRAY MATE RAL 9005\" ou equivalente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30 | CT51030<br>01 | SPRAY MARCACAO FLUORESCENTE VERMELHO 500ML                    | UN | 60 | -Permite efetuar todo o tipo de marcações no interior e exterior.<br>-Pode ser usado nos mais diversos materiais de construção e marcação das diferentes especialidades em obra.<br>-Tipo \"Pecol - PecFix\" ou equivalente                                                                                                                                                                                                  |
| 31 | CT51030<br>02 | SPRAY MARCACAO FLUORESCENTE VERDE 500ML                       | UN | 36 | -Permite efetuar todo o tipo de marcações no interior e exterior.<br>-Pode ser usado nos mais diversos materiais de construção e marcação das diferentes especialidades em obra.<br>-Tipo \"Pecol - PecFix\" ou equivalente                                                                                                                                                                                                  |



## Câmara Municipal do Funchal

Procedimento 02/DAPAR/2021

|    |               |                                                           |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | CT51050<br>03 | PRIMÁRIO ISOLANTE AQUOSO (BRANCO)                         | L | 250  | -Primário aquoso de alta qualidade para paredes interiores e fachadas<br>-Cor Branco<br>-Boas propriedades antialcalinas<br>-Boa opacidade com apenas 1 demão<br>-Fácil de aplicar<br>-Secagem rápida máxima 6h<br>-Cheiro pouco intenso<br>-Rendimento igual ou superior a 12m <sup>2</sup> /L<br>-Tipo "CIN-Primário Cinolite HP" ou equivalente<br>-Embalagens de 4 ou 5 litros |
| 33 | CT51050<br>04 | PRIMÁRIO ISOLANTE AQUOSO (BRANCO)                         | L | 1125 | -Primário aquoso de alta qualidade para paredes interiores e fachadas<br>-Cor Branco<br>-Boas propriedades antialcalinas<br>-Boa opacidade com apenas 1 demão<br>-Fácil de aplicar<br>-Secagem rápida máxima 6h<br>-Cheiro pouco intenso<br>-Rendimento igual ou superior a 12m <sup>2</sup> /L<br>-Tipo "CIN-Primário Cinolite HP" ou equivalente<br>-Embalagens de 15 litros     |
| 34 | CT61010<br>03 | DILUENTE PARA VERNIZES POLIURETANO 5 L                    | L | 75   | -Tipo "CIN - Diluente Durocin" ou equivalente<br>-Embalagens 4 ou 5 litros                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 35 | CT62010<br>01 | DILUENTE CELULOSO                                         | L | 40   | DILUENTE CELULOSO 1L, Tipo "CIN 86-830 DIL. CINELOSE" ou equivalente<br>-Embalagens de 1 litro                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 36 | CT62010<br>02 | DILUENTE CELULOSO                                         | L | 250  | DILUENTE CELULOSO 5L, Tipo "CIN 86-830 DIL. CINELOSE" ou equivalente<br>-Embalagens de 5 litros                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 37 | CT76010<br>01 | VERNIZ POLIURETANO SOLVENTE ACETINADO DE DOIS COMPONENTES | L | 160  | -Verniz poliuretano solvente acetinado bi-componente<br>-Elevada resistência à abrasão<br>-Boa durabilidade<br>-Bom corpo<br>-Boa dureza<br>-Boa flexibilidade<br>-Tempo de secagem máximo de 24h<br>-Rendimento igual ou superior a 13m <sup>2</sup> /L<br>-Máximo de 3 demãos para tratamento eficaz<br>-Tipo "Durocin 2K Cera" ou equivalente<br>-Embalagens 5 litros           |

|    |               |                                                                        |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | CT83020<br>02 | LASUR REVESTIMENTO PROTECTOR DECORATIVO ACETINADO PARA MADEIRA (MOGNO) | L  | 30   | -Lasur acetinado de base solvente para interior e exterior<br>-Cor: Mogno<br>-Boa durabilidade no exterior<br>-Boa penetração da madeira<br>-Boa flexibilidade<br>-Resistente à água<br>-Fácil manutenção<br>-Resistente ao desenvolvimento de fungos<br>-Tempo de secagem máximo de 24h<br>-Rendimento igual ou superior a 13m2/L<br>-Máximo de 2 aplicações<br>-Tipo "CIN - Lasur Classic Satinado" ou equivalente<br>-Embalagens de 0,75L ou de 1L. |
| 39 | CI702000<br>1 | REBOCO HIDRAULICO                                                      | kg | 3000 | -R.H.P Exterior- Plus Cinzento, ou equivalente<br>-Embalagens entre 20 e 30 kgs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 40 | CI703000<br>1 | MASSA - PÓ- ESTUQUE EXTERIOR                                           | kg | 500  | -GESSO TERMINADO MECAFINO PLUS - 25 KG, ou equivalente<br>-Embalagens entre 20 e 25 kgs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41 | CI703000<br>2 | MASSA AQUOSA DE ESTUQUE INTERIOR                                       | kg | 125  | -Fácil de aplicar<br>-Tempo de secagem inferior a 48h<br>-Rendimento de 1 a 3 KG/M2<br>-Máximo 2 aplicações para regularizações exteriores<br>-Tipo "Alltek Normal" ou equivalente<br>-Embalagens entre 20 e 25 kgs                                                                                                                                                                                                                                    |
| 42 | CI703000<br>3 | MASSA AQUOSA DE ESTUQUE EXTERIOR                                       | kg | 350  | -Boa capacidade de enchimento<br>-Boa elasticidade e dureza<br>-Fácil de aplicar<br>-Tempo de secagem inferior a 24h<br>-Rendimento igual ou superior a 1,4KG/M2<br>-Máximo 2 aplicações para regularizações exteriores<br>-Tipo "Alltek Exterior" ou equivalente<br>-Embalagens entre 14 e 20 kg                                                                                                                                                      |
| 43 | CI703000<br>4 | BETUME PARA MADEIRA                                                    | kg | 20   | CIN 18115, ou equivalente<br>Embalagens de 1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |