

Reabilitação da EE 17 - Vilar - AVR

Resumo das câmaras de visita

Referência	Número total de câmaras de visita	Série Normal												Dispositivo de acesso							Dispositivo de fecho			
		Cobertura plana			Cobert. TCA e DN1,00			Cobert. TCA e DN1,25			Com plat. intermédia			Escadas			Degraus			Amovível	DN600	DN600 est.	DN800	DN800 est.
		Simples	Queda suave	Queda guiada	Simples	Queda suave	Queda guiada	Simples	Queda suave	Queda guiada	Simples	Queda suave	Queda guiada	H≤2,5 m	2,5<H≤5 m	H>5 m	H≤2,5 m	2,5<H≤5 m	H>5 m					
-	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un
CG	4	1			2			1												4	4			

Reabilitação da EE 17 - Vilar - AVR

Câmaras de visita

Designação	Referência	Tipo	Adaptação	Coordenada		Cota		Profund. total	Cobertura	Plataforma intermédia	Diâmetro interior	Queda			Série	Tipo de dispositivo de acesso	Tipo de dispositivo de fecho
				M	P	Terreno	Soleira					Soleira	Diferença	Tipo			
-	-	-	-	-	-	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	-	-	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	-	-	-	-
CV1	CG	Cabeceira	Não	-42463.5830	107095.8251	10,70	9,55	1,15	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CX.55896	CG	Cabeceira	Sim	-42455.4210	107094.0050	10,35	9,39	0,96	Plana	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV2	CG	Reunião	Não	-42461.2486	107092.5769	10,35	9,09	1,26	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CD	CG	Ligação	Não	-42463.9516	107087.2203	10,35	7,05	3,30	TCA	Não	1,25				Normal	Amovível	DN600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-