

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	A	Repavimentação de arruamentos		
	1	Balurcos de Baixo		
1	1.1	Fornecimento e assentamento de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 REG35/50 BB com 0,04m de espessura no mínimo após recalque, rega de impregnação com emulsão betuminosa de rotura lenta á taxa de 1.00l/m2, reperfilamento, perfilagem, compactação garantindo perfil desempenado, fresagem nos encontros com o pavimento existente e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento	m2	2520
	2	Casa Nova		
2	2.1	Fornecimento e assentamento de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 REG35/50 BB com 0,04m de espessura no mínimo após recalque, rega de impregnação com emulsão betuminosa de rotura lenta á taxa de 1.00l/m2, reperfilamento, perfilagem, compactação garantindo perfil desempenado, fresagem nos encontros com o pavimento existente e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento	m2	830
	3	Castelhanos		
3	3.1	Fornecimento e assentamento de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 REG35/50 BB com 0,04m de espessura no mínimo após recalque, rega de impregnação com emulsão betuminosa de rotura lenta á taxa de 1.00l/m2, reperfilamento, perfilagem, compactação garantindo perfil desempenado, fresagem nos encontros com o pavimento existente e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento	m2	910
	4	Giões		
4	4.1	Fornecimento e assentamento de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 REG35/50 BB com 0,04m de espessura no mínimo após recalque, rega de impregnação com emulsão betuminosa de rotura lenta á taxa de 1.00l/m2, reperfilamento, perfilagem, compactação garantindo perfil desempenado, fresagem nos encontros com o pavimento existente e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento	m2	1890
	5	Pão Duro		
5	5.1	Fornecimento e assentamento de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 REG35/50 BB com 0,04m de espessura no mínimo após recalque, rega de impregnação com emulsão betuminosa de rotura lenta á taxa de 1.00l/m2, reperfilamento, perfilagem, compactação garantindo perfil desempenado, fresagem nos encontros com o pavimento existente e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento	m2	1820
	6	Penteadeiros		
6	6.1	Fornecimento e assentamento de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 REG35/50 BB com 0,04m de espessura no mínimo após recalque, rega de impregnação com emulsão betuminosa de rotura lenta á taxa de 1.00l/m2, reperfilamento, perfilagem, compactação garantindo perfil desempenado, fresagem nos encontros com o pavimento existente e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento	m2	690
	7	Pessegueiro		
7	7.1	Fornecimento e assentamento de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 REG35/50 BB com 0,04m de espessura no mínimo após recalque, rega de impregnação com emulsão betuminosa de rotura lenta á taxa de 1.00l/m2, reperfilamento, perfilagem, compactação garantindo perfil desempenado, fresagem nos encontros com o pavimento existente e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento	m2	1850
	8	Traviscosa		
8	8.1	Fornecimento e assentamento de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 REG35/50 BB com 0,04m de espessura no mínimo após recalque, rega de impregnação com emulsão betuminosa de rotura lenta á taxa de 1.00l/m2, reperfilamento, perfilagem, compactação garantindo perfil desempenado, fresagem nos encontros com o pavimento existente e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento	m2	3030