

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Construção de lomba redutora de velocidade (LRV), em betão betuminoso a quente de inertes graníticos ou seixo britado (camada de desgaste) com as dimensões em planta de 7 m x 6 m e espessura de 0,05 m após compactação, incluindo pintura de passadeira e quadrícula 0,50 m x 0,50 m nas zonas de rampa em material termoplástico homologado para a marcação de pavimentos betuminosos, espessura seca deverá apresentar um valor entre 2,5 e 3,0mm incluindo sinalização vertical composta por 2 x A2a + 2 x H6 a 30 Km/hora + 2 x H7 e respetivos prumos metálicos em aço galvanizado.		
1	1.1	Rua de Coimbra	UN	1
2	1.2	Rua Dr. Pires de Carvalho	UN	1
3	1.3	Serpins - Mercado	UN	1
4	1.4	Cova de Lobo	UN	1
5	1.5	Moita	UN	1
6	1.6	Póvoa	UN	1
7	1.7	Rua José Ferreira da Costa	UN	4
	2	Estrada Nacional 236 (Regueiro - Limite Concelho)		
8	2.1	Execução de traço branco descontínuo em eixo do arruamento, em material termoplástico homologado para a marcação de pavimentos betuminosos com uma largura de 0,12 m e relação traço/espaco 3/2 m, A espessura seca de material aplicado deverá apresentar um valor uniforme não inferior a 1,5mm	ml	18000
9	2.2	Execução de traço branco contínuo em eixo do arruamento, em material termoplástico homologado para a marcação de pavimentos betuminosos com uma largura de 0,12 m, A espessura seca de material aplicado deverá apresentar um valor uniforme não inferior a 1,5mm	ml	3000
	3	Estrada Municipal 555 - Cacilhas-Vale Maceira		
10	3.1	Execução de traço branco descontínuo em eixo do arruamento, em material termoplástico homologado para a marcação de pavimentos betuminosos com uma largura de 0,12 m e relação traço/espaco 3/2 m. A espessura seca de material aplicado deverá apresentar um valor uniforme não inferior a 1,5mm.	ml	900
11	3.2	Execução de traço branco contínuo em eixo do arruamento, em material termoplástico homologado para a marcação de pavimentos betuminosos com uma largura de 0,12 m, A espessura seca de material aplicado deverá apresentar um valor uniforme não inferior a 1,5mm	ml	1100
	4	Estrada Municipal 554 - Covão-Serpins		
12	4.1	Execução de traço branco descontínuo em eixo do arruamento, em material termoplástico homologado para a marcação de pavimentos betuminosos com uma largura de 0,12 m e relação traço/espaco 3/2 m, A espessura seca de material aplicado deverá apresentar um valor uniforme não inferior a 1,5mm	ml	1000
13	4.2	Execução de traço branco contínuo em eixo do arruamento, em material termoplástico homologado para a marcação de pavimentos betuminosos com uma largura de 0,12 m, A espessura seca de material aplicado deverá apresentar um valor uniforme não inferior a 1,5mm	ml	2900
	5	Estrada Municipal 552 - Foz Arouce - Casal Ermio - Serpins		
14	5.1	Execução de traço branco descontínuo em eixo do arruamento, em material termoplástico homologado para a marcação de pavimentos betuminosos com uma largura de 0,12 m e relação traço/espaco 3/2 m, A espessura seca de material aplicado deverá apresentar um valor uniforme não inferior a 1,5mm	ml	3800
15	5.2	Execução de traço branco contínuo em eixo do arruamento, em material termoplástico homologado para a marcação de pavimentos betuminosos com uma largura de 0,12 m, A espessura seca de material aplicado deverá apresentar um valor uniforme não inferior a 1,5mm	ml	3200
16	5.3	Pintura de 11 passadeiras, incluindo barras de paragem, em material termoplástico homologado para a marcação de pavimentos betuminosos, A espessura seca deverá apresentar um valor entre 2,5 e 3,0mm	m2	275
17	5.4	Inscrição no pavimento de STOP em material termoplástico homologado para a marcação de pavimentos betuminosos, A espessura seca deverá apresentar um valor entre 2,5 e 3,0mm	UN	2

	6	Pintura de passeadeiras, incluindo barras de paragem, em material termoplástico homologado para a marcação de pavimentos betuminosos A espessura seca deverá apresentar um valor entre 2,5 e 3,0mm em vários arruamentos da Vila da Lousã.		
18	6.1	Av. do Brasil + Comendador Montenegro + João Luso - 13 unidades	m2	390
19	6.2	Av. Coelho da Gama - 3 unidades	m2	90
20	6.3	Rua Flôr da Rosa - 3 unidades	m2	90
21	6.4	Rua Mateus de Poiães - 2 unidades	m2	60
22	6.5	Rua Dr. José Pinto de Aguiar - 6 unidades	m2	180
23	6.6	Zona das Escolas - Rua Pedro Lemos + Vila de Prades + Gil D'Orey + Gil Vicente + Eugénio Sanches da Gama + Abel Batista + Eng. Duarte Pacheco + 28 Setembro + António Zeferino Cândido - 30 unidades	m2	900
24	6.7	Rua General Humberto Delgado - 11 unidades	m2	330
25	6.8	Rua Capitão Santos Leite + Rua da Imprensa - 6 unidades	m2	180
26	6.9	Rua Inês de Castro + Vicente Silva Martins + Quinta Stª. Rita - 15 unidades	m2	450
	7	Pintura de lugares de estacionamento com traço de 0,10 m em material termoplástico homologado para a marcação de pavimentos betuminosos, a espessura seca de material aplicado deverá apresentar um valor uniforme não inferior a 1,5mm em vários arruamentos da Vila da Lousã.		
27	7.1	Quinta Stª. Rita - Rua Miguel Torga	ml	350
28	7.2	Quinta Stª. Rita - Rua Delfim Ferreira	ml	360
29	7.3	Quinta Stª. Rita - Rua João Cunha Marques	ml	550
30	7.4	Quinta Stª. Rita - Rua Stª. Rita	ml	230
31	7.5	Rua Inês de Castro	ml	550
32	7.6	Rua Capitão Santos Leite + Rua da Imprensa	ml	720
33	7.7	Rua General Humberto Delgado	ml	430
	8	Estrada Ramalhais - Santa Luzia		
34	8.1	Execução de traço branco contínuo em bermas de arruamento, em material termoplástico homologado para a marcação de pavimentos betuminosos com uma largura de 0,12 m, A espessura seca de material aplicado deverá apresentar um valor uniforme não inferior a 1,5mm	ml	2500
	9	E. M. 553 - Casal Espírito Santo - Vilarinho		
35	9.1	Execução de traço branco descontínuo em eixo do arruamento, em material termoplástico homologado para a marcação de pavimentos betuminosos com uma largura de 0,12 m e relação traço/espaco 3/2 m. A espessura seca de material aplicado deverá apresentar um valor uniforme não inferior a 1,5mm	ml	1400
36	9.2	Execução de traço branco contínuo em eixo, em material termoplástico homologado para a marcação de pavimentos betuminosos com uma largura de 0,12 m. A espessura seca de material aplicado deverá apresentar um valor uniforme não inferior a 1,5mm	ml	800