

ESQUEMA DE NÓS

Nº	ESQUEMA	DESCRIÇÃO
①		1 Cone de redução Ø90x63mm
② ⑦		1 Junta cega Ø90mm 1 União rosçada Ø90x2"
③ ④		1 Curvo Ø90mm a 11°15'
⑤		1 Curvo Ø90mm a 22°30'
⑥		1 Tê Ø90mm 1 Curvo Ø90mm a 11°15' 1 Curvo Ø90mm a 22°30' 1 Curvo Ø90mm a 45° 3 Válvulas de suspensão com boca de chave completa Ø80mm, c para ligação a PVC Ø90mm
⑧		1 Tê Ø90mm 1 Curvo Ø90mm a 22°30' 1 Curvo Ø90mm a 45° 1 Cone de redução Ø90x63mm 2 Válvulas de suspensão com boca de chave completa Ø80mm, c para ligação a PVC Ø90mm

RESUMO DO MATERIAL

a) Em PVC rígido de 1.0 MPa de pressão de serviço.

136.00 metros de tubagem Ø90mm PVC

b) Em ferro fundido de canhões lisos para a pressão de serviço de 1.0 MPa.

2 Bocas de incêndio de parede sem ramal Ø2", incluindo tubagem de ligação à rede e portinhola rectangular de 462x310mm, com adaptador para rosca tipo "STORZ" Ø70mm

c) Em ferro fundido Ductil tipo "Klikso da Pont-à-Mousson" para uma pressão de serviço de 1Mpa(un)

2 Tês Ø90mm

3 Curvas Ø90mm a 11°15'

3 Curvas Ø90mm a 22°30'

2 Curvas Ø90mm a 45°

2 Juntas cegas Ø90mm

2 Cones de redução Ø90x63mm

d) Em ferro fundido Ductil tipo "Euro 20/24 da Pont-à-Mousson" para uma pressão de serviço de 1Mpa(un)

2 Uniões rosçadas Ø90x2"

5 válvulas de suspensão com boca de chave completa Ø80mm, com campânulas para ligação a PVC Ø90mm