

Anexo III

| Referência<br>CMT | Produto                                                                             | Caraterísticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Embalagem | Quantidade | Medida      | Preço Unitário<br>(€) | Preço<br>(€) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------------------|--------------|
| CMT - P1          | Detergente líquido para lavar roupa à máquina                                       | Produto composto por sabão natural, perfumado, sem fosfatos e com substâncias ativas que promovam a remoção de nódoas a baixas temperaturas. Deverá ser indicado para todo o tipo de roupa e respeitar as fibras dos tecidos.                                                                                                                                                                                                                                                    | 5         | 500        | Litros      |                       |              |
| CMT - P2          | Detergente multiusos, perfumado, para limpeza de pavimentos resistentes à água      | Produto desenvolvido com baixa formulação de espuma para efetuar uma limpeza profunda em todo o tipo de superfícies, nomeadamente, azulejos de cerâmica, porcelanas e mosaicos hidráulicos. Deverá apresentar uma boa capacidade de remoção de sujidades e gorduras.                                                                                                                                                                                                             | 5         | 3000       | Litros      |                       |              |
| CMT - P3          | Detergente amoniacal para lavagem de chão e sanitários                              | Produto que na sua fórmula contenha amoníaco e seja desenvolvido para efetuar uma limpeza profunda de pavimentos duros e resistentes à água. Deverá potenciar a higienização, a eliminação de gorduras, de sujidades e apresentar um efeito desodorizante forte, deixando o ambiente com um aroma fresco e duradouro.                                                                                                                                                            | 5         | 1500       | Litros      |                       |              |
| CMT - P4          | Lixívia                                                                             | Produto, concentrado, desenvolvido à base de hipoclorito de sódio. Deverá ter uma ação branqueadora e higienizante, com largo espectro fungicida e bactericida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5         | 3000       | Litros      |                       |              |
| CMT - P5          | Pastilhas de cloro                                                                  | Produto em pastilhas efervescentes de cloro desenvolvido para desinfetar pavimentos, paredes e utensílios. Este deverá permitir o uso em diferentes tipos de materiais, ser de fácil dissolução, sem deixar resíduos, e manter-se estável durante o armazenamento.                                                                                                                                                                                                               | 0,5       | 75         | Embalagens  |                       |              |
| CMT - P6          | Creme de limpeza                                                                    | Produto clorado em espuma ou creme para higienização de todas as superfícies duras e laváveis resistentes à água nomeadamente em casas de banho. Deverá eliminar manchas difíceis, possuir um efeito branqueador e desodorizante, deixando o ambiente fresco e limpo. Este deverá de fácil aplicação e com baixa formulação de espuma.                                                                                                                                           | 0,75      | 500        | Embalagens  |                       |              |
| CMT - P7          | Detergente perfumado e desinfetante para lavagem de chão e sanitários               | Produto, desinfetante, desenvolvido com baixa formação de espuma, para efetuar uma higienização profunda de todo o tipo de pavimentos e superfícies laváveis, na sua composição deverá ter cloro. Este deverá, ainda, ser muito eficaz numa vasta gama de microrganismos e apresentar um poderoso efeito desodorizante.                                                                                                                                                          | 5         | 3000       | Litros      |                       |              |
| CMT - P8          | Detergente neutro para utilização em máquinas de lavagem de pavimentos industriais. | Produto, alcalino, que na sua fórmula contenha tensioativos e solventes, com baixa formulação de espuma. Deverá ter um efeito desengordurante eficiente em todo o tipo de superfícies, mesmo nas mais delicadas, deixando um agradável perfume.                                                                                                                                                                                                                                  | 5         | 75         | Litros      |                       |              |
| CMT - P9          | Detergente para limpeza de superfícies envidraçadas                                 | Produto perfumado, que deixa as superfícies brilhantes e sem rastros. Deverá ser composto por agentes ativos que permitam um desengorduramento eficiente, removendo dedadas e manchas. Na sua composição deverá, ainda, ter compostos que dificultem a fixação de sujidade. Não deve de ser agressivo para as superfícies.                                                                                                                                                       | 5         | 500        | Litros      |                       |              |
| CMT - P10         | Detergente para lavar loiça à mão concentrado.                                      | Produto desenvolvido para lavagem de loiça manualmente, com baixa formação de espuma e com agentes protetores da pele e antissépticos. Deverá apresentar boa capacidade de remover sujidades, gorduras e alimentos seco, deixando a loiça com brilho.                                                                                                                                                                                                                            | 5         | 100        | Litros      |                       |              |
| CMT - P11         | Cera amarela para pavimentos em madeira                                             | Produto desenvolvido a partir de resinas naturais e sintéticas. Deverá produzir um acabamento de proteção de elevado brilho, proteger os pavimentos do desgaste abrasivo e ser resistente a detergentes neutros e à água. A aplicação da cera deverá ser simples e secar rapidamente.                                                                                                                                                                                            | 5         | 500        | Litros      |                       |              |
| CMT - P12         | Cera acrílica para pavimentos rígidos                                               | Produto desenvolvido a partir de polímeros acrílicos e ceras sintéticas. Deverá produzir um acabamento de proteção de elevado brilho, proteger os pavimentos do desgaste abrasivo, ser resistente a detergentes neutros e à água bem como ser antiderapante. A aplicação da cera deverá ser simples e secar rapidamente. Pretende-se aplicar este produto em pavimentos rígidos como: tileira, mármore, vinil, madeira envernizada, ladrilhos e mosaicos cerâmicos não vidrados. | 5         | 100        | Litros      |                       |              |
| CMT - P13         | Detergente para lavagem de pavimentos de madeira encerados                          | Produto desenvolvido para a lavagem e manutenção de pavimentos de madeira encerados, sem deixar marcas. Deverá remover sujidades, apresentar boa capacidade de desengorduramento, ter um efeito desodorizante duradouro, deixando o ambiente com um aroma fresco e perfumado.                                                                                                                                                                                                    | 5         | 500        | Litros      |                       |              |
| CMT - P14         | Decapante de ceras                                                                  | Produto desenvolvido para a remoção de ceras em qualquer tipo de pavimentos, seja este madeira ou tileira. Pretende-se que o produto seja fácil de aplicar e que remova eficazmente antigas camadas de cera e de gorduras, deixando o pavimento apto à aplicação de cera.                                                                                                                                                                                                        | 5         | 75         | Litros      |                       |              |
| CMT - P15         | Spray para limpeza de madeiras                                                      | Produto em spray desenvolvido para remover pó e sujidade de móveis em madeira garantindo uma proteção contra as marcas do uso bem como do desgaste diário. O produto deverá dar um acabamento natural e um tratamento superior a todas as superfícies de madeira. Este deverá ser fácil de aplicar, espalhar e não deixar os móveis de madeira com resíduos gordurosos.                                                                                                          | 0,4       | 100        | Litros      |                       |              |
| CMT - P16         | Pastilhas para urinóis                                                              | Produto, em pastilhas desodorizantes, desenvolvido para neutralizar odores desagradáveis da casa de banho. Este deverá prevenir a formação de calcário e a consequente deposição nas superfícies, e deixar um perfume fresco.                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,5       | 25         | Quilogramas |                       |              |
| CMT - P17         | Desincrustante                                                                      | Produto com uma ação desincrustante, com baixa formação de espuma. O produto deverá ser adequado para a remoção de incrustações minerais e limpeza de acabamentos de obra. Pretende-se utilizar o produto em superfícies cerâmicas resistentes a ácidos como, o grés e tileiras.                                                                                                                                                                                                 | 5         | 25         | Litros      |                       |              |
| CMT - P18         | Desentupidor de canos                                                               | Produto desenvolvido para desentupir canos. Deverá permitir um desagregamento eficaz de gorduras, cabelos e outros resíduos orgânicos das tubagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5         | 50         | Litros      |                       |              |
| CMT-P19           | Balde com espremedor                                                                | Pretende-se um balde desenvolvido em polipropileno de elevada resistência, com asa metálica integrada e pega ergonómica, com espremedor de encaixe de boa fixação. O balde deverá ter capacidade mínima 14l, ser retangular e ter no fundo uma depressão para facilitar o despejo. O espremedor deverá ter encaixe, ser de grande capacidade e permitir a compressão e a torção da esfregona sem se desencaixar.                                                                 |           | 100        | Unidades    |                       |              |
| CMT - P20         | Panos de microfibrã                                                                 | Pano produzido através de microfibras, uma grande capacidade de absorção e de limpeza. Produto desenvolvido para limpar eficazmente todo o tipo de superfícies sem deixar rasto, tanto seco como molhado. Este deverá ter com dimensões mínimas 40x40cm.                                                                                                                                                                                                                         |           | 500        | Unidades    |                       |              |
| CMT-P21           | Esporja salva-unhas                                                                 | Pretende-se um esfregão de fibra verde com elevada qualidade de limpeza e camada de esponja para um controlo fácil e ergonomico, esta deverá ser macia para as mãos. O esfregão de fibra verde deverá ter uma abrasividade extra para limpeza de superfícies sem as deixar riscadas, removendo a sujidade em geral e rmoção de marcas.                                                                                                                                           |           | 100        | Unidades    |                       |              |
| CMT - P22         | Esfregão verde                                                                      | Esfregão verde de nylon desenvolvido para remover sujidades difíceis em todo o tipo de superfícies. Este deverá ser resistente e ter dimensão mínimas comprimento 25cm e de altura 12cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 100        | Unidades    |                       |              |

| Referência<br>CMT | Produto                                                  | Caraterísticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Embalagem | Quantidade | Medida      | Preço Unitário<br>(€) | Preço<br>(€) |
|-------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------------------|--------------|
| CMT - P23         | Esfregona de algodão industrial                          | Material, de algodão, desenvolvido para limpar todo o tipo de superfícies sem deixar rastos e com reduzido tempo de secagem. Deverá ter um peso mínimo de 220gramas e apresentar encaixe de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 100        | Unidades    |                       |              |
| CMT - P24         | Esfregona de tiras                                       | Material desenvolvido para limpar todo o tipo de superfícies sem deixar rastos e com a máxima absorção. Deverá ser um produto biológico produzido na sua totalidade através de microfibras, ter um peso mínimo de 300gramas e apresentar encaixe de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 200        | Unidades    |                       |              |
| CMT - P25         | Suporte para peluche lava vidros                         | Pretende-se um suporte com as dimensões necessárias para colocar peluches com 35cm de comprimento. O suporte deverá ter encaixe de rosca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 25         | Unidades    |                       |              |
| CMT - P26         | Vassouras para o exterior                                | Material desenvolvido através de fibras rígidas que garantam o maior rendimento e durabilidade na varredura de espaços exteriores. Deverá ter um peso máximo de 310gramas, apresentar as dimensões mínimas de 335x90x170mm, e encaixe de rosca sem cabo.                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 75         | Unidades    |                       |              |
| CMT - P27         | Vassoura caravela macia espalmada                        | Material desenvolvido através de fibras suaves despontadas que garantam o maior rendimento e durabilidade na varredura de espaços interiores. Deverá ter um peso máximo de 400gramas, apresentar as dimensões mínimas de 6x21x32cm e encaixe de rosca sem cabo.                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 150        | Unidades    |                       |              |
| CMT - P28         | Vassoura com curva                                       | Material desenvolvido através de fibras rijas e resistentes que garantam maior rendimento e durabilidade na limpeza de espaços de elevada sujidade. Deverá apresentar a dimensão diminíma de 30cm e encaixe de rosca sem cabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 20         | Unidades    |                       |              |
| CMT - P29         | Vassoura com curva                                       | Material desenvolvido através de fibras macias e resistentes que garantam maior rendimento e durabilidade na lavagem de veículos. Deverá apresentar a dimensão diminíma de 25cm e encaixe de rosca sem cabo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 25         | Unidades    |                       |              |
| CMT - P30         | Vassoura tira teias                                      | Material desenvolvido através de fibras médias despontadas que garantam o maior rendimento e durabilidade na retirada de teias. Deverá ter um peso mínimo de 300gramas, um comprimento mínimo de 36cm, uma altura mínima de 10cm e apresentar encaixe de rosca sem cabo. O produto poderá apresentar a forma oval.                                                                                                                                                                                                                 |           | 50         | Unidades    |                       |              |
| CMT-P31           | Mopas                                                    | Material desenvolvido para tarefas de limpeza a seco para remoção de sujidades soltas e de poeiras. Estas devem de ser doráveis com propriedades eletroestáticas para que permitam remover poeiras sem recurso a complementos, devem de ser compostas por franjas em fios de poliester ou algodão, cosidas a uma tela com bolsas que permitiram fixar as armações. Estas devem de apresentar uma medida mínima de 60cm.                                                                                                            |           | 100        | Unidades    |                       |              |
| CMT-P32           | Armações para mopas                                      | Produto metálico desenvolvida para colocar no interior das mopas de dimensão mínima de 60cm. A armação deverá ter uma rosca para cabo octagonal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 25         | Unidades    |                       |              |
| CMT-P33           | Cabos octagonal de aluminio para mopas                   | Produto desenvolvido em aluminio que deverá ser leve e resistente, com punho com formato ergonómico de modo a reduzir a fadiga do operador e um anel antiderrapante para facilitar o manuseamento. A extremidade inicial deverá ser em borracha para facilitar o manuseamento, enquanto que, a outra extremidade, deverá ser composta por um engate para rosca octagonal. A dimensão do cabo deverá ser no mínimo 140cm e ter acabamento em aluminio anodizado.                                                                    |           | 75         | Unidades    |                       |              |
| CMT - P34         | Cabos de madeira com rosca                               | Produto desenvolvido em madeira evernizado que deverá ser leve e resistente. Este deverá ter punho com formato ergonómico de modo a reduzir a fadiga do operador e um anel antiderrapante que facilita o seu manuseamento. A extremidade inicial deverá ser em borracha para facilitar o manuseamento, enquanto que, a outra extremidade, deverá ser composta por um engate universal, com rosca no padrão europeu, que permita enroscar a todos os utensílios. A dimensão do cabo deverá ser no mínimo 130cm e de diâmetro 2,2cm. |           | 50         | Unidades    |                       |              |
| CMT - P35         | Pá do lixo                                               | Material, em PVC, desenvolvido para apanhar lixo e com guia de borracha. Este produto deverá ser acompanhado de cabo longo e de rosca, e apresentar as dimensões mínimas 255x285x100mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 75         | Unidades    |                       |              |
| CMT - P36         | Piaçaba completo                                         | Produto desenvolvido em plástico que poderá apresentar várias cores, com peso não superior a 154 gramas, com altura máxima de 25cm e deverá incluir o piaçaba e o suporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 25         | Unidades    |                       |              |
| CMT - P37         | Sabonete liquido                                         | Produto desenvolvido para a lavagem de mãos, mesmo as mais delicadas. Este deverá ter pH neutro, ter um excelente poder de limpeza, não deve de causar irritação, deve de deixar as mãos suaves e perfumadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5         | 2000       | Litros      |                       |              |
| CMT - P38         | Gel de mãos para mecânicos                               | Produto em gel e com microesferas desenvolvido para a lavagem e desengorduramento de mãos. Este deverá ter uma boa capacidade emulsionante de gorduras e de remoção de sujidade, deverá ter agentes hidratantes e manter as mãos suaves e perfumadas.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5         | 25         | Litros      |                       |              |
| CMT - P39         | Pasta mecânica                                           | Produto desenvolvido para a limpeza e desengorduramento de mãos, com microesferas. O produto deverá ter uma boa capacidade emulsionante das gorduras, permitir a remoção eficaz de toda a sujidade, não deve de causar irritação, deve de deixar as mãos suaves e perfumadas.                                                                                                                                                                                                                                                      | 5         | 25         | Quilogramas |                       |              |
| CMT- P40          | Absorvente de óleo                                       | Produto desenvolvido para absorver líquidos, nomeadamente óleos. Este deverá ser granulado, fino, com elevada capacidade de absorção de líquidos e ser fácil de aplicar e de remover.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15        | 50         | Quilogramas |                       |              |
| CMT - P41         | Champô pré-lavagem de veículos                           | Produto concentrado e perfumado desenvolvido para a lavagem manual ou automática de automóveis em túneis e pátios de lavagem automática. Este deverá ser composto por tensoativos aniónicos e não iónicos que atuam com agentes molhantes que removem eficazmente toda a sujidade e gordura do proveniente do tráfego.                                                                                                                                                                                                             | 5         | 50         | Litros      |                       |              |
| CMT - P42         | Desengordurante para lavagem de motores, peças e chassis | Produto desenvolvido para a lavagem, a frio, de motores diesel e gasolina, e para desengordurar peças metálicas, máquinas ou chassis, com um elevado poder dissolvente. Este deverá desengordurar as superfícies sem as afetar, ser miscível com petróleo ou gasóleo, ser emulsionável em água e não ser corrosivo.                                                                                                                                                                                                                | 5         | 25         | Litros      |                       |              |
| CMT - P43         | Inseticida                                               | Produto desenvolvido para evitar a proliferação de formigas e de moscas. Este não deverá ser tóxico e ter um odor pouco intenso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,3       | 100        | Litros      |                       |              |