

MAPA DE ACABAMENTOS

Dezembro de 2020

Requalificação da "Praia Fluvial do Alqueidão"

Projeto de Execução

Alqueidão - Olalhas Tomar

ACABAMENTOS

1. MÓDULO EDIFÍCIO DE APOIO

Estrutura modular	Construção pré-fabricada modular "tipo" Fábrica das Casas ou equivalente, com as dimensões e de acordo com elementos gráficos e escritos que compõem o projeto
Pavimento	Pavimento Porcelânico Anti-derrapante, "tipo" Cinca, acab. plena massa não vidrado, cor Castanho Claro, refª 4336, ou equivalente, medidas 200x200x12mm
Tectos	Placa OSB hidrofugo envernizada 12mm
Paredes (divisões secas e húmidas)	Placa OSB hidrofugo envernizada 12mm
Lambril (divisões húmidas)	Revestimento Porcelânico, "tipo" Cinca, acab. plena massa não vidrado, cor Castanho Claro, refª 4336, ou equivalente, medidas 200x200x12mm até altura 1,00m
Rodapé (divisões secas)	Rodapé "tipo" Revesperfil pvc perclíc dim.70x12mm cor carvalho refª 501, ou equivalente
Loiças sanitárias	Sanita compacta "tipo" Sanitana modelo Mobil Ref.:H8247160000231, ou equivalente e todos os acessórios necessários nomeadamente tampo; Lavatório "tipo" Sanitana modelo Mobil 65Ref.:H8137140000951 ou equivalente e todos os acessórios necessários
Suportes	Barra apoio sanita "tipo" Sanitana modelo Mobil Ref.:S90018340201100, ou equivalente; Barra recta 60 "tipo" Sanitana modelo Mobil Ref.: S90018177001100, ou equivalente
Torneiras de Lavatorio	Torneira monocomando para lavatorio - com manipulo de acessibilidade "tipo" Sanitana refª S50003913250703 ou equivalente
Abastecimento água	Ligação à rede pública. Não existindo: Reservatório de água potável estanque para depósito águas a colocar por baixo do deck do edifício de apoio, incluindo tampa ao nível do deck que permita o seu enchimento periódico, com volume 3m³, "tipo" Ecodepur modelo RSH-3000 ou equivalente
Saneamento	Fossa estanque de receção da rede saneamento a colocar por baixo do deck do edifício de apoio, incluindo tampas ao nível do deck que permitam o seu despejo periódico, com volume 25m³, "tipo" Ecodepur modelo FE VT25 ou equivalente

2. DECK

Deck	Em madeira de pinho tratada com autoclave 140x28mm do "tipo" da Toscca ou equivalente, aparafusado sobre estrutura constituída por: estacas de madeira de pinho tratado com autoclave Ø16/20 cm x 6,00m altura, cravadas no terreno, travessas e longarinas
Escadas	Em madeira de pinho tratada com autoclave 140x28mm do "tipo" da Toscca ou equivalente, aparafusado sobre estrutura constituída por: estacas de madeira de pinho tratado com autoclave Ø16/20 cm x 6,00m altura, cravadas no terreno, travessas e longarinas
Guarda	De madeira, na zona do deck e escadaria de acesso, de pinho tratada com autoclave, com postes aparafusados à estrutura do deck

3. ZONA MERENDAS

Mesas e bancos	Em madeira, tipo Toscca modelo Piquenique ou equivalente
Iluminação	Candeeiro fotovoltaico, "tipo" e modelo HSSLX -4 SOLARLIGHTEK - 4000 Lumens da SOLARLIGHTEK ou equivalente, a confirmar em obra
Árvores	Espécies autóctones a plantar nesta área: Pinus pinea - Pinheiro Manso e Quercus faginea - Carvalho português
Canteiro junto ao Deck	Espécies arbustos e herbáceas a plantar: Rosmarinus officinalis – Alecrim, Cytisus Striatus – Giesta branca e Lavandula pedunculata – Rosmaninho.
Proteção terreno	Manta anti-infestantes cor verde, 130g/m² tipo Sotecnisol ref 0040050058 ou equivalente, a colocar sob zonas de deck e escadarias
Escadas	Em madeira de pinho tratada com autoclave no acesso à zona de merendas, com secção de 4,20m x 2,00m, estima-se com o nº. de 5 degraus, a confirmar em obra
Vedação	Constituída por prumos de madeira cravados no solo de pinho Ø8/10 tratados com autoclave e rede fixa aos postes, "tipo" Pantanet Family, eletrosoldada, malha 100x500mm, espessura de arame 2,5mm, plastificada de cor verde

MAPA DE ACABAMENTOS

Dezembro de 2020

Requalificação da "Praia Fluvial do Alqueidão"

Projeto de Execução

Alqueidão - Olalhas Tomar

4. ZONA "PRAIA"	
Piscina e acesso	Ponte de acesso amovível do "tipo" ALPF com 10mx2m, Pontão flutuante "tipo" Faro da LINDLEY ou equivalente, formado por uma estrutura de perfis de alumínio A6005 T6, deck de madeira composto, defesa do mesmo material, sobrecarga uniformemente distribuída de 150kg/m ² e flutuadores em polietileno rotomoldado, Fundo de piscina em cubos de lupolen ou equivalente.
Amarração	Sistema de amarração constituído por troços de corrente metálica com elo 4D de diâmetro 22mm, em aço pintado a tinta epóxida, ligados a poitas de betão armado com peso seco de 4T e boia de assinalamento para 2 posições extra
Posto vigia	Composto por estrado em deck sobre estrutura de madeira, secção em planta com 5,00 x 2,50m, fixo ao solo através de estacas cravadas, delimitado por postes ligados por corda, mastro de bandeira e bandeira de praia, placar simples para informações de praia, mastro para fixação de boia
5. ACESSO PEDONAL	
Pavimento	Regularização do terreno existente, espalhamento e compactação de 10 cm de camada de espessura média de tout-venant e limpeza e reperfilamento das bermas e valetas
Cancela	De 3,00m de comprimento e 1,20m de altura a rodar sobre eixo de toro de madeira cravado no solo, toro de madeira de batente e 4 poses de delimitação de entrada no espaço com 1,20m de altura, todo o conjunto em madeira de pinho tratada com autoclave
6. ZONA ESTACION.	
Pavimento	Regularização do terreno existente, espalhamento e compactação de 10 cm de camada de espessura média de tout-venant e limpeza e reperfilamento das bermas e valetas
Vedação	Com corda "tipo" Toscca ref. 3125, ou equivalente, constituída por postes torneados Ø8cm de madeira de pinho tratada com autoclave furados para passagem de corda, cravados ao solo, ligados com corda de nylon 20mm
Marcação lugares	Colocação de postes redondos Ø 8/10cm em comprimentos diversos a colocar horizontalmente sobre o pavimento na delimitação dos lugares de estacionamento, cravados ao solo através de fixações pontuais com cavilhas metálicas efetuadas por medida, com varão ØM14 com comprimento médio de 50cm chumbado no solo com aguada de cimento num furo de Ø30mm
Placard informativo	"tipo" Toscca ou equivalente para dimensão painel 150x90cm com cobertura, com 2 prumos de madeira 2,50m de altura cravados no solo, 2 elementos horizontais e placa informativa impressa em acrílico branco 3mm com a informação relativa à praia fluvial com layout de impressão a cores
Árvores	Espécies autóctones a plantar nesta zona: Castanea sativa - Castanheiro
Sinais de trânsito	Verticais de código de dimensão reduzida (0.60m)
7. ZONA RESIDUOS	
Base contentores	Base em piso sobre-elevado 5cm, em camada de tout-venant nivelada e compactada com 20cm de espessura média
Contentores resíduos	Indiferenciado de plástico, 4 rodas, 1100 litros, tampa plana "tipo" Sopinal modelo MGB ou equivalente
Conjunto de ecoponto	Em polietileno rotomoldado para depósito de papel, embalagem, vidro e pilhão, de cor castanha, "tipo" Sopinal modelo Ecosop 2500 ou equivalente
Guarda contentores	Cortina vertical em postes de madeira de pinho tratada com autoclave torneadas com Ø8/10 cm nas laterais e traseira da zona do lixo com altura de 2,00m, fixa ao solo por cravação