

**Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos**

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, preparação e planeamento da execução de toda a obra, elaboração e apresentação do plano de trabalhos ajustado, elaboração e apresentação de toda a documentação necessária para a Comunicação Prévia da Abertura do Estaleiro, disponibilização total dos meios necessários para a realização da empreitada, incluindo os materiais e recursos humanos, técnicos e de todo o equipamentos proposto para a execução da mesma, realização de todos os trabalhos preparatórios ou acessórios nomeadamente os destinados a evitar danos em construções, infraestruturas ou outras existentes nas imediações, garantia de segurança de todas as pessoas, não só as adstritas à empreitada (incluindo o eventual pessoal dos subempreiteiros e de terceiros em geral) mas também a dos restantes. Vedação pré-fabricada em chapa metálica galvanizada e respectivos prumos em toda a área de implantação do estaleiro e ou outros locais que se verifique ser necessário. Após a conclusão da empreitada, as instalações e obras provisórias serão retiradas e ou demolidas e os seus restos removidos para fora da zona da obra/estaleiro, devendo os locais de implantação ficar perfeitamente limpos e regularizados. (Cod.Int. 01.01.01)	UN	1
2	1.2	Implantação, levantamento topográfico e demarcação da empreitada, incluindo todos os trabalhos de cariz topográfico, implantações altimétricas e planimétricas definidas em projecto, com recurso a colocação de estacas, e outras marcas e todos os trabalhos necessários para a boa execução da actividade. (Cod.Int. 01.01.10)	UN	1
3	1.3	Desenvolvimento e implementação do plano de segurança e saúde da obra, de acordo com as peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.	UN	1
4	1.4	Desenvolvimento e Implementação da Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD), reduzindo a sua produção e garantindo a recolha, separação, armazenamento temporário e encaminhamento para o destino mais adequado os RCD gerados na obra, tendo em vista a sua reutilização, valorização ou eliminação, por esta ordem de prioridade, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e com o previsto no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D), de acordo com as peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.	UN	1
5	1.5	Fornecimento e instalação de placa identificadora, incluindo inscrições, todos os materiais de fixação, todos os materiais e trabalhos complementares. Dimensões mínimas - 1.00 x 1.50 m	UN	4
	2	MARCAÇÃO HORIZONTAL DA ESTRADA DE LIGAÇÃO OLHO MARINHO EN17		
	2.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
6	2.1.1	Marca rodoviária longitudinal, linha contínua M1 (RST) dimensão 0.12 m, eixo da via/ilheus, - estradas para velocidades de 40 Km/h a 60 Km/h -, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int. 43.03.05)	ml	2450
7	2.1.2	Marca rodoviária longitudinal, linha contínua M1 (RST) dimensão 0.15 m, na delimitação da faixa de rodagem, - estradas para velocidades de 40 Km/h a 60 Km/h -, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int.43.03.09)	ml	8800
8	2.1.3	Marca rodoviária longitudinal, linha descontínua de aviso M4 (RST), dimensão 0.12 m, eixo da via, relação traço - espaço 1,50 m - 2,00m, estradas para velocidades de 40 Km/h a 60 Km/h -, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int.43.03.16)	ml	1870
9	2.1.4	Marca rodoviária longitudinal, linha descontínua adjacente a linha contínua para permitir a viragem a esquerda dimensão 0.12 m, relação traço - espaço 1,50 m - 2,00m, estradas urbanas, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int.43.03.18)	ml	150



Município de Vila Nova de Poiares

Procedimento 15/2021

10	2.1.5	Marca rodoviária longitudinal, linha descontínua de aviso M4 (RST), dimensão 0.15 m, delimitação da faixa de rodagem, relação traço - espaço 1,0 m - 1,0m, estradas para velocidades de 40 Km/h a 60 Km/h -, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int.43.03.21)	ml	235
11	2.1.6	Marca rodoviária transversal, linha paragem M8, M8a (RST) dimensão 0.50 m, assinalando o local de paragem obrigatória, imposta por outro meio de sinalização, - estradas para velocidades de 40 Km/h a 90 Km/h -, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int.43.03.09)	ml	15
12	2.1.7	Inscrição na faixa de rodagem "STOP", - estradas para velocidades 40 a 60 Km/h de acordo com projecto -, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int. 43.05.10)	UN	1
13	2.1.8	Inscrição na faixa de rodagem da marca orientadora de sentido de trânsito - M16b"Setas de Desvio Tipo 2 -, comprimento 7.50 m implantadas de acordo com projecto no eixo da via -, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int. 43.07.03)	UN	24
14	2.1.9	Inscrição na faixa de rodagem da marca orientadora de sentido de trânsito - M15c"Setas de seleção, comprimento 6.00 m implantadas de acordo com projecto no eixo da via em estradas urbanas 60 Km/h a 90 Km/h-, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int. 43.07.06)	UN	9
15	2.1.10	Inscrição na faixa de rodagem da marca orientadora de sentido de trânsito - M15d"Setas de seleção, comprimento 6.00 m implantadas de acordo com projecto no eixo da via em estradas urbanas 60 Km/h a 90 Km/h-, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int. 43.07.07)	UN	9
3	MARCAÇÃO HORIZONTAL DA ESTRADA DE LIGAÇÃO S. PEDRO DIAS - SABOUGA			
3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
16	3.1.1	Marca rodoviária longitudinal, linha contínua M1 (RST) dimensão 0.12 m, eixo da via/ilheus, - estradas para velocidades de 40 Km/h a 60 Km/h -, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int. 43.03.05)	ml	2070
17	3.1.2	Marca rodoviária longitudinal, linha contínua M1 (RST) dimensão 0.15 m, na delimitação da faixa de rodagem, - estradas para velocidades de 40 Km/h a 60 Km/h -, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int.43.03.09)	ml	8070
18	3.1.3	Marca rodoviária longitudinal, linha descontínua de aviso M4 (RST), dimensão 0.12 m, eixo da via, relação traço - espaço 1,50 m - 2,00m, estradas para velocidades de 40 Km/h a 60 Km/h -, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int.43.03.16)	ml	2020



Município de Vila Nova de Poiares

Procedimento 15/2021

19	3.1.4	Marca rodoviária longitudinal, linha descontinua adjacente a linha continua para permitir a viragem a esquerda dimensão 0.12 m, relação traço - espaço 1,50 m - 2,00m, estradas urbanas, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int.43.03.18)	ml	110
20	3.1.5	Marca rodoviária longitudinal, linha descontinua de aviso M4 (RST), dimensão 0.15 m, delimitação da faixa de rodagem, relação traço - espaço 1,0 m - 1,0m, estradas para velocidades de 40 Km/h a 60 Km/h -, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int.43.03.21)	ml	120
21	3.1.6	Inscrição na faixa de rodagem da marca orientadora de sentido de trânsito - M16b\Setas de Desvio Tipo 2 -, - comprimento 7.50 m implantadas de acordo com projecto no eixo da via -, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int. 43.07.01)	UN	26
22	3.1.7	Inscrição na faixa de rodagem da marca orientadora de sentido de trânsito - M15c\Setas de seleção, comprimento 6.00 m implantadas de acordo com projecto no eixo da via em estradas urbanas 60 Km/h a 90 Km/h-, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int. 43.07.06)	UN	3
23	3.1.8	Inscrição na faixa de rodagem da marca orientadora de sentido de trânsito - M15d\Setas de seleção, comprimento 6.00 m implantadas de acordo com projecto no eixo da via em estradas urbanas 60 Km/h a 90 Km/h-, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int. 43.07.07)	UN	3
4	MARCAÇÃO HORIZONTAL DA ESTRADA ENTRE A RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO E A RUA DO PINHEIRO, ATE AO CRUZAMENTO PARA A POVOA DA ABRAVEIA			
4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
24	4.1.1	Marca rodoviária longitudinal, linha contínua M1 (RST) dimensão 0.12 m, eixo da via/ilheus, - estradas para velocidades de 40 Km/h a 60 Km/h -, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int. 43.03.05)	ml	410
25	4.1.2	Marca rodoviária longitudinal, linha contínua M1 (RST) dimensão 0.15 m, na delimitação da faixa de rodagem, - estradas para velocidades de 40 Km/h a 60 Km/h -, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int.43.03.09)	ml	3100
26	4.1.3	Marca rodoviária longitudinal, linha descontinua de aviso M4 (RST), dimensão 0.12 m, eixo da via, relação traço - espaço 1,50 m - 2,00m, estradas para velocidades de 40 Km/h a 60 Km/h -, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int.43.03.16)	ml	1250
27	4.1.4	Marca rodoviária longitudinal, linha descontinua adjacente a linha continua para permitir a viragem a esquerda dimensão 0.12 m, relação traço - espaço 1,50 m - 2,00m, estradas urbanas, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int.43.03.18)	ml	70



Município de Vila Nova de Poiares

Procedimento 15/2021

28	4.1.5	Marca rodoviária longitudinal, linha descontínua de aviso M4 (RST), dimensão 0.15 m, delimitação da faixa de rodagem, relação traço - espaço 1,0 m - 1,0m, estradas para velocidades de 40 Km/h a 60 Km/h -, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int.43.03.21)	ml	450
29	4.1.6	Inscrição na faixa de rodagem da marca orientadora de sentido de trânsito - M16b"Setas de Desvio Tipo 2 , - comprimento 7.50 m implantadas de acordo com projecto no eixo da via -, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int. 43.07.01)	UN	8
30	4.1.7	Inscrição na faixa de rodagem da marca orientadora de sentido de trânsito - M15c"Setas de seleção, comprimento 6.00 m implantadas de acordo com projecto no eixo da via em estradas urbanas 60 Km/h a 90 Km/h-, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int. 43.07.06)	UN	3
31	4.1.8	Inscrição na faixa de rodagem da marca orientadora de sentido de trânsito - M15d"Setas de seleção, comprimento 6.00 m implantadas de acordo com projecto no eixo da via em estradas urbanas 60 Km/h a 90 Km/h-, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int. 43.07.07)	UN	3
32	4.1.9	Marca rodoviária transversal, linha paragem M8, M8a (RST) dimensão 0.50 m, assinalando o local de paragem obrigatória, imposta por outro meio de sinalização, - estradas para velocidades de 40 Km/h a 90 Km/h -, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int.43.03.09)	m2	50
5	MARCAÇÃO HORIZONTAL DA ESTRADA MD 571 ENTRE O ENTRONCAMENTO E O LIMITE DO CONCELHO			
5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
33	5.1.1	Marca rodoviária longitudinal, linha continua M1 (RST) dimensão 0.12 m, eixo da via/ilheus, - estradas para velocidades de 40 Km/h a 60 Km/h -, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int. 43.03.05)	ml	650
34	5.1.2	Marca rodoviária longitudinal, linha continua M1 (RST) dimensão 0.15 m, na delimitação da faixa de rodagem, - estradas para velocidades de 40 Km/h a 60 Km/h -, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int.43.03.09)	ml	4750
35	5.1.3	Marca rodoviária longitudinal, linha descontínua de aviso M4 (RST), dimensão 0.12 m, eixo da via, relação traço - espaço 1,50 m - 2,00m, estradas para velocidades de 40 Km/h a 60 Km/h -, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int.43.03.16)	ml	1910
36	5.1.4	Marca rodoviária longitudinal, linha descontínua adjacente a linha continua para permitir a viragem a esquerda dimensão 0.12 m, relação traço - espaço 1,50 m - 2,00m, estradas urbanas, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int.43.03.18)	ml	50



Município de Vila Nova de Poiares

Procedimento 15/2021

37	5.1.5	Marca rodoviária longitudinal, linha descontinua de aviso M4 (RST), dimensão 0.15 m, delimitação da faixa de rodagem, relação traço - espaço 1,0 m - 1,0m, estradas para velocidades de 40 Km/h a 60 Km/h -, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int.43.03.21)	ml	645
38	5.1.6	Inscrição na faixa de rodagem da marca orientadora de sentido de trânsito - M16b\Setas de Desvio Tipo 2 -, comprimento 7.50 m implantadas de acordo com projecto no eixo da via -, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int. 43.07.01)	UN	10
39	5.1.7	Inscrição na faixa de rodagem da marca orientadora de sentido de trânsito - M15c\Setas de seleção, comprimento 6.00 m implantadas de acordo com projecto no eixo da via em estradas urbanas 60 Km/h a 90 Km/h-, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int. 43.07.06)	UN	12
40	5.1.8	Inscrição na faixa de rodagem da marca orientadora de sentido de trânsito - M15d\Setas de seleção, comprimento 6.00 m implantadas de acordo com projecto no eixo da via em estradas urbanas 60 Km/h a 90 Km/h-, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int. 43.07.07)	UN	9
41	5.1.9	Marca rodoviária longitudinal, linha continua, dimensão 0.10 m, para delimitação dos lugares de estacionamento, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int.43.03.09)	m	170
42	5.1.10	Marca rodoviária transversal, linha paragem M8, M8a (RST) dimensão 0.50 m, assinalando o local de paragem obrigatória, imposta por outro meio de sinalização, - estradas para velocidades de 40 Km/h a 90 Km/h -, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int.43.03.09)	m2	35
43	5.1.11	Inscrição na faixa de rodagem \STOP\, - estradas para velocidades 40 a 60 Km/h de acordo com projecto -, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int. 43.05.10)	UN	5
44	5.1.12	Raias obliquas delimitadas por uma linha continua M17a (RST) dimensão 0.30 m, estradas para velocidades inferiores a 90 Km/h -, executada com tinta termoplástica, cor branca, aplicação a quente com aplicação de microesferas de vidro aplicadas mecanicamente através de pulverização, incluindo pigmento de dióxido de titânio numa percentagem mínima de 8%, incluindo pré marcação sinalização de segurança, aquando da execução, de acordo com legislação em vigor inclusive todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e limpeza das zonas de intervenção. (Cod.Int.43.03.09)	m2	90