Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	**TRABALHOS PREPARATÓRIOS**		
1	1.1	Montagem e desmontagem de andaimes, proteções e todos os meios necessários ao normal desenvolvimento dos trabalhos.	vg	1
	2	**ENCERAMENTO DAS CARPINTARIAS**		
	2.1	**Pré-hidratação das madeiras com solução à base de terebentina de pinheiro e óleo de linhaça, para nutrir as madeiras em profundidade, aplicado com lã de aço 00000 e limpeza com papel absorvente. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.**		
2	2.1.1	Mobiliário fixo, inferior, em madeira, no exterior, interior e 3 prateleiras	m2	615,3
3	2.1.2	Mobiliário fixo, superior, em madeira, no exterior, interior e 2 prateleiras	m2	465,25
4	2.1.3	Corrimão, balaustres, respetivo apoio e face inferior da galeria.	m2	135,75
5	2.1.4	Interior e exterior da escada de acesso aos móveis superiores	m2	46,15
	2.2	**Aplicação de cera de abelhas natural, sem toxicidade, do tipo Natur do Atelier Encaixe, ou equivalente, em duas demãos. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos**		
6	2.2.1	Mobiliário fixo, inferior, em madeira, no exterior, interior e 3 prateleiras	m2	615,3
7	2.2.2	Mobiliário fixo, superior, em madeira, no exterior, interior e 2 prateleiras	m2	465,25
8	2.2.3	Corrimão, balaustres, respetivo apoio e face inferior da galeria.	m2	135,75
9	2.2.4	Interior e exterior da escada de acesso aos móveis superiores	m2	46,15
10	2.3	Pré-hidratação dos lustres em madeira com solução à base de terebentina de pinheiro e óleo de linhaça, para nutrir as madeiras em profundidade, aplicado com lã de aço 00000 e limpeza com papel absorvente. Aplicação de cera de abelhas natural sem toxicidade, do tipo Natur do Atelier Encaixe, ou equivalente, em duas demãos. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	UN	3
11	2.4	Pré-hidratação das engras forradas a madeira nas 5 janelas, com solução à base de terebentina de pinheiro e óleo de linhaça, para nutrir as madeiras em profundidade, aplicado com lã de aço 00000 e limpeza com papel absorvente. Aplicação de verniz de Goma Laca (solução de Goma Laca com álcool) para recuperar a tonalidade da madeira danificada pela luz solar e aproximar da tonalidade das restantes madeiras. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	m2	32,75
12	2.5	Aplicação de verniz em placas informativas com 10 x 26 x 0,5 cm, na cor igual às existentes na sala de atendimento da Biblioteca. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	UN	3
	3	**DIVERSOS**		
13	3.1	Limpeza geral do local dos trabalhos e serventias no final da intervenção.	vg	1