

**Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos**

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Pérgolas Bioclimáticas		
1	1.1	Fornecimento e colocação de 2 Pérgola Bioclimática CS-B600, composta por uma estrutura de alumínio extrudido, robustas e bem dimensionadas, termolacadas e termoendurecida numa cor Ral, a definir em catálogo, com cobertura plana, composta por perfis de alumínio perfilado que orientam, garantindo assim a posição de aberto ou semi-aberto, a ventilação, proteção solar e contacto com o meio exterior e na posição fechada, total estanquicidade e encaminhamento das águas pluviais para um caleiro lateral e frontal, que são drenadas através dos pilares frontais. Lateral e frontalmente, esta estrutura pode ainda receber uma cortina em vidro, criando assim um espaço acolhedor e climatizável, tanto no Verão como no Inverno. Com iluminação LED integrada na estrutura, com as medidas: larg. 1,00m x 3,98m	UN	2
2	1.2	Fornecimento e colocação de Pérgola Bioclimática CS-B600, composta por uma estrutura de alumínio extrudido, robustas e bem dimensionadas, termolacadas e termoendurecida numa cor Ral, a definir em catálogo, com cobertura plana, composta por perfis de alumínio perfilado que orientam, garantindo assim a posição de aberto ou semi-aberto, a ventilação, proteção solar e contacto com o meio exterior e na posição fechada, total estanquicidade e encaminhamento das águas pluviais para um caleiro lateral e frontal, que são drenadas através dos pilares frontais. Lateral e frontalmente, esta estrutura pode ainda receber uma cortina em vidro, criando assim um espaço acolhedor e climatizável, tanto no Verão como no Inverno. Com iluminação LED integrada na estrutura com as medidas: larg. 4,00m x proj. 5,73m	UN	2
3	1.3	Fornecimento e colocação de Pérgola Bioclimática CS-B600, composta por uma estrutura de alumínio extrudido, robustas e bem dimensionadas, termolacadas e termoendurecida numa cor Ral, a definir em catálogo, com cobertura plana, composta por perfis de alumínio perfilado que orientam, garantindo assim a posição de aberto ou semi-aberto, a ventilação, proteção solar e contacto com o meio exterior e na posição fechada, total estanquicidade e encaminhamento das águas pluviais para um caleiro lateral e frontal, que são drenadas através dos pilares frontais. Lateral e frontalmente, esta estrutura pode ainda receber uma cortina em vidro, criando assim um espaço acolhedor e climatizável, tanto no Verão como no Inverno. Com iluminação LED integrada na estrutura com as medidas: larg. 2,90m x proj. 5,73m	UN	1
4	2	Fornecimento e colocação de 2 cortinas de vidro em painéis deslizantes, modelo CS15, com sistema de vidro temperado, de 8 a 10 mm, a correr sobre perfis e carris apoiados no solo e com abertura e fecho muito simples através de maçaneta ou fechadura, com as seguintes medidas: larg. 3,98m x alt. 2,50m	UN	2
5	2.1	Fornecimento e colocação de 2 cortinas de vidro em painéis deslizantes, modelo CS15, com sistema de vidro temperado, de 8 a 10 mm, a correr sobre perfis e carris apoiados no solo e com abertura e fecho muito simples através de maçaneta ou fechadura, com as seguintes medidas: larg. 4,00m x alt. 2,50m	UN	2
6	3	Fornecimento e colocação de 2 portas de abrir, com as seguintes medidas: larg. 1,75m x alt. 2,50m	UN	2
7	3.1	Fornecimento e colocação de 2 portas de abrir, com as seguintes medidas: larg. 1,00m x alt. 2,50m	UN	2
8	4	Fornecimento e colocação de 1 porta de vidro de 2 folhas, com as seguintes medidas: larg. 2,90m x alt. 2,50m	UN	1
9	5	Fornecimento e colocação de 2 estores de rolo, equipados com tela Tecnoscreen 3500, de cor a escolher de acordo com catálogo, com acionamento manual por corrente (sistema Tecnorol Classic, de cor branca) e contrapesos ocultos, com as seguintes medidas: larg. 1,75m x 2,50m	UN	2
10	5.1	Fornecimento e colocação de 4 estores de rolo, equipados com tela Tecnoscreen 3500, de cor a escolher de acordo com catálogo, com acionamento manual por corrente (sistema Tecnorol Classic, de cor branca) e contrapesos ocultos, com as seguintes medidas: larg. 1,00m x 2,50m	UN	4
11	5.2	Fornecimento e colocação de 4 estores de rolo, equipados com tela Tecnoscreen 3500, de cor a escolher de acordo com catálogo, com acionamento manual por corrente (sistema Tecnorol Classic, de cor branca) e contrapesos ocultos, com as seguintes medidas: larg. 1,99m x 2,50m	UN	4
12	5.3	Fornecimento e colocação de 4 estores de rolo, equipados com tela Tecnoscreen 3500, de cor a escolher de acordo com catálogo, com acionamento manual por corrente (sistema Tecnorol Classic, de cor branca) e contrapesos ocultos, com as seguintes medidas: larg. 2,00m x 2,50m	UN	4
13	4.1.3	Fornecimento e colocação de 1 estore de rolo, equipados com tela Tecnoscreen 3500, de cor a escolher de acordo com catálogo, com acionamento manual por corrente (sistema Tecnorol Classic, de cor branca) e contrapesos ocultos, com as seguintes medidas: larg. 2,90m x 2,50m	UN	1