

## Lista de Artigos

| Linha | Cod. | Designação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade | Qtd | Requisitos                                                                                                                               |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 1    | Câmara de desinfestação, cor branca, construída com Painéis isotérmicos de 10 mm de espessura, revestidos a aço inox no interior, com ecrã touch screen incluído para registo, visualização e definição dos parâmetros: Temperatura, Humidade Relativa e % Oxigénio; Ligação à corrente elétrica através de 1 ponto monofásico (2F + N, 230V, 16A) | UN      | 1   | de acordo com as características técnicas especificadas na PARTE II ? Requisitos Gerais e Especificações Técnicas do caderno de encargos |
| 2     | 2    | Estanteria em PVC com suportes fabricados em alumínio anodizado, para otimizar o espaço interior da Câmara de Desinfestação 6m3.                                                                                                                                                                                                                   | m       | 60  | de acordo com as características técnicas especificadas na PARTE II ? Requisitos Gerais e Especificações Técnicas do caderno de encargos |
| 3     | 3    | Gerador de Azoto PSA com as dimensões 1000 x 400 x 1400mm, com capacidade de produzir 4,8m3/h de azoto a 99,99%; Ligação à corrente elétrica através de 1 ponto monofásico (2F + N, 230V, 16A)                                                                                                                                                     | UN      | 1   | de acordo com as características técnicas especificadas na PARTE II ? Requisitos Gerais e Especificações Técnicas do caderno de encargos |
| 4     | 4    | Compressor com secador e sistema de filtração incluído, potência nominal 4 kW e de capacidade (f.a.d.) à pressão medida 10 bar 0,48 m³/min. Dimensões: 620 x 980 x 1480 mm; Ligação à corrente elétrica através de 1 ponto trifásico (1 ponto 3F + N, 400V, 16A)                                                                                   | UN      | 1   | de acordo com as características técnicas especificadas na PARTE II ? Requisitos Gerais e Especificações Técnicas do caderno de encargos |
| 5     | 5    | Depósito de ar com capacidade para armazenar até 270l de azoto e pressão a 11bar.                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN      | 1   | de acordo com as características técnicas especificadas na PARTE II ? Requisitos Gerais e Especificações Técnicas do caderno de encargos |
| 6     | 6    | Sistema de deteção de O2, com alarme sonoro e luminoso a colocar na sala designada a Câmara de Desinfestação. Ligação à corrente elétrica através de 1 ponto monofásico (2F + N, 230V, 16A)                                                                                                                                                        | UN      | 1   | de acordo com as características técnicas especificadas na PARTE II ? Requisitos Gerais e Especificações Técnicas do caderno de encargos |
| 7     | 7    | Instalação de Caminho de Cabos aço galvanizado a quente, aço inox AISI 316 para passagem de tubagem Ø 1" e cabos elétricos necessários para o bom funcionamento / interligação dos equipamentos: Câmara de Desinfestação, Gerador, Compressor e Depósito de Ar                                                                                     | m       | 10  | de acordo com as características técnicas especificadas na PARTE II ? Requisitos Gerais e Especificações Técnicas do caderno de encargos |