

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos
1	1	Agregado acústico Vox control modelo VC-115 com controlo de directividade; 10 altifalantes assimétricos; Distância focal até 15m; Resposta em frequência: 250Hz- 12kHz; Potência @ 100Volts 45Watts; RMS; Dimensões (AxLxP): 167 x 10 x 12 cms	UN	10,00	Agregado acústico Vox control modelo VC-115 com controlo de directividade; 10 altifalantes assimétricos; Distância focal até 15m; Resposta em frequência: 250Hz- 12kHz; Potência @ 100Volts 45Watts; RMS; Dimensões (AxLxP): 167 x 10 x 12 cms
2	2	Amplificador SWS modelo SA 125 com 125watts @ 100Volts; auxiliar input; incluindo aplicações rack e painel ventilado linha e 2 auxiliares programáveis); com função de automixer; compressão	UN	5,00	Amplificador SWS modelo SA 125 com 125watts @ 100Volts; auxiliar input; incluindo aplicações rack e painel ventilado linha e 2 auxiliares programáveis); com função de automixer; compressão
3	3	Processador Digital PL-AV 12 com 12 canais (4 canais de microfone; 4 canais linha e 2 auxiliares programáveis); com função de automixer; compressão noise gate por canal com programação e configuração	UN	5,00	Processador Digital PL-AV 12 com 12 canais (4 canais de microfone; 4 canais linha e 2 auxiliares programáveis); com função de automixer; compressão noise gate por canal com programação e configuração
4	4	Microfone Gooseneck de mesa com base ON/OFF Shure modelo MX418D/C	UN	5,00	Microfone Gooseneck de mesa com base ON/OFF Shure modelo MX418D/C
5	5	Kit Emissor/Receptor de Mão Shure modelo BLX24RE/SM 58 H8E	UN	5,00	Kit Emissor/Receptor de Mão Shure modelo BLX24RE/SM 58 H8E
6	6	Bastidor Metálico com porta e fechadura com 12 unidades Rack; rodas	UN	5,00	Bastidor Metálico com porta e fechadura com 12 unidades Rack; rodas
7	7	Tela de Projeção profissional motorizada tensionada afim de evitar "rugos" deformações no ecrã; dimensão da imagem 244x152 cms; drop preto de 5 cms nas laterais e 35cms no topo. Kit com comando via Rádio Frequência, contrapeso branco	UN	5,00	Tela de Projeção profissional motorizada tensionada afim de evitar "rugos" deformações no ecrã; dimensão da imagem 244x152 cms; drop preto de 5 cms nas laterais e 35cms no topo. Kit com comando via Rádio Frequência, contrapeso branco
8	8	Cablagem e instalação; incluindo manga elastométrica; calha técnica e todos os acessórios necessários ao bom funcionamento da solução	UN	5,00	Cablagem e instalação; incluindo manga elastométrica; calha técnica e todos os acessórios necessários ao bom funcionamento da solução