



Câmara Municipal de Lisboa
Direção Municipal de Manutenção e Conservação
Departamento de Edifícios Municipais
Divisão de Manutenção de Edifícios Municipais

ANEXO A		
Qt.	Un.	Características
2	Un.	Telhado nuvem verde
1	Un.	Telhado nuvem azul
1	Un.	Rampa de escalada
Vg		Pintura simples (sem desmontar) nas peças de madeira como postes, varandins, vedações, traves, corpos de bonecos de mola e telhados, incluindo: - Lixar a madeira com lixa grossa de forma a eliminar farpas e arestas cortantes - aplicar diluente sintético para eliminar poeiras, gorduras e outros contaminantes - betumar as fendas de maior dimensão - efectuar despolimento com lixa fina para adquirir aderência mais adequada - limpar e escovar poeiras depositadas - pintar os componentes de madeira com duas/três demãos a tinta de esmalte sintético brilhante de alta qualidade a cor pretendida, sintecin ou equivalente para decoração de madeiras em exterior e interior, com ótimas características de aplicabilidade e espalhamento, cumprindo os limites em compostos orgânicos voláteis (Directiva 2004/42/CE).
		Peças em madeira como estrados, assentos, escadas, rampas e travessas, incluindo: - Lixar a madeira com lixa grossa de forma a eliminar farpas e arestas cortantes - aplicar diluente sintético para eliminar poeiras, gorduras e outros contaminantes - betumar as fendas de maior dimensão - efectuar despolimento com lixa fina para adquirir aderência - limpar e escovar as poeiras depositadas - pintar os componentes de madeira com três/quatro demãos de velatura da cor pretendida as madeiras, como por exemplo conedecor acetinado ou bondex acetinado - cores a utilizar vermelho (RAL 3020); amarelo (RAL 1003); azul (RAL 5017); verde (RAL 6018); cinza escuro (RAL 7024); cinza claro (RAL 7040). Componentes metálicos: - A pintura que se encontra em mau estado deve ser removida por raspagem cuidadosa, usando decapante e escovando com escova de aço - aplicar uma demão de primário de secagem rápida - pintar os componentes com duas/três demãos de esmalte sintético brilhante de alta qualidade tipo sintecin, ou equivalente para decoração de superfícies metálicas em exterior e interior com ótimas características de aplicabilidade e espalhamento, cumprindo os limites em compostos orgânicos voláteis directiva 2004/42/CE - cores a utilizar vermelho (RAL 3020); amarelo (RAL 1003); azul (RAL 5017); verde (RAL 6018); cinza escuro (RAL 7024); cinza claro (RAL 7040); preto (RAL9005). Componentes em HPL e plásticos - limpeza cuidadosa com diluente sintético de modo a remover poeiras, gorduras e outros contaminantes - em caso de grafitti aplicar produto anti-grafitti do tipo K grafitti ou equivalente. Nota: Todos os trabalhos de montagem e instalação dos equipamentos devem ser feitas de acordo com as normas em vigor e deve incluir a remoção a vazadouro das peças danificadas.
VG		Inspecção de EJR por entidade certificadora: Serviço de inspecção para verificação das condições técnicas e de segurança aplicáveis na instalação e manutenção de espaço de jogo e recreio, conforme: -Art. 14º do DL nº 309/2002 de 16 de Dezembro, republicado pelo DL nº 268/2009 de 29 de Setembro e alterado pelo DL nº 204/2012 de 29 de Agosto -DL nº 203/2015 de 17 de Setembro - Norma Europeia EN 1176 e suas partes - Norma EN 1177 (se aplicável) Este serviço inclui a deslocação de equipa inspectora devidamente acreditada para o efeito e emissão do respectivo certificado após a conclusão dos trabalhos.