

ESQUEMA DE NÓS

Nº	ESQUEMA	DESCRIÇÃO
1		1 União roscada Ø90x2” 1 Boca de incêndio de parede sem ramal Ø2”, incluindo tubagem de ligação, à rede e portinhola rectangular 462x310mm, com adaptador para rosca tipo STORZ” Ø70mm 1 Válvula de suspensão com boca de chave completa Ø80mm, com campânulas para ligação a PVC Ø90mm
2 9 4 10 7 11		1 União roscada Ø90x2” 1 Boca de incêndio de parede sem ramal Ø2”, incluindo tubagem de ligação, à rede e portinhola rectangular 462x310mm, com adaptador para rosca tipo STORZ” Ø70mm
3		1 Tê Ø90mm 1 Curvo Ø90mm a 11° e 15’ 1 Cone de redução Ø90x63mm 1 União roscada Ø90x2” 1 Boca de incêndio de parede sem ramal Ø2”, incluindo tubagem de ligação, à rede e portinhola rectangular 462x310mm, com adaptador para rosca tipo STORZ” Ø70mm 3 Válvulas de suspensão com boca de chave completa Ø80mm, com campânulas para ligação a PVC Ø90mm
5 8		1 Tê Ø90mm 3 Válvulas de suspensão com boca de chave completa Ø80mm, com campânulas para ligação a PVC Ø90mm
6		1 Tê Ø90mm 1 Marco de incêndio derrubável da “SAINT–GOBAIN”, modelo C9 Plus Sul Storz, ou equivalente 1 Válvula de suspensão com boca de chave completa Ø80mm, com campânulas para ligação a PVC Ø90mm
12		1 Curvo Ø90mm a 11° e 15’ 1 Curvo Ø90mm a 90° 1 Cone de redução Ø90x63mm 1 União roscada Ø90x2” 1 Boca de incêndio de parede sem ramal Ø2”, incluindo tubagem de ligação, à rede e portinhola rectangular 462x310mm, com adaptador para rosca tipo STORZ” Ø70mm

RESUMO DO MATERIAL

- a) Em PVC rígido de 1.0 MPa de pressão de serviço.
440.00 metros de tubagem Ø90mm PVC
- b) Em ferro fundido de canhões lisos para a pressão de serviço de 1.0 MPa.
9 Boca de incêndio de parede sem ramal Ø2”, incluindo tubagem de ligação à rede e portinhola rectangular de 462x310mm, com adaptador para rosca tipo “STORZ” Ø70mm
1 Marco de incêndio derrubável da “SAINT–GOBAIN”, modelo C9 Plus Sul Storz, ou equivalente
- c) Em ferro fundido Ductil tipo “Klikso da Pont–à–Mousson” para uma pressão de serviço de 1Mpa(un)
4 Tês Ø90mm
2 Curvas Ø90mm a 11° e 15’
1 Curvas Ø90mm a 90°
2 Cones de redução Ø90x63mm
- d) Em ferro fundido Ductil tipo “Euro 20/24 da Pont–à–Mousson” para uma pressão de serviço de 1Mpa(un)
9 Unões roscados Ø90x2”
11 válvulas de suspensão com boca de chave completa Ø80mm, com campânulas para ligação a PVC Ø90mm

PROJ.			Escalas
DES.	J. Paulo Jan - 19		
TOP.			s/esc.
COP.			
VER.			

Obra nº 12/21 - 3ª fase - Infraestruturas de saneamento básico na Avenida António Borges e em parte do Caminho do Pico do Funcho e da Praça dos Direitos da Criança - Fajã de Baixo

Município de Ponta Delgada

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento

SWAS

DESENHO Nº	03
SUBSTITUI:	
SUBSTITUIDO POR:	

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
ESQUEMA DE NÓS