

## Lista de Artigos

| Linha | Cod. | Designação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade | Qtd |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 1     | 1    | Fornecimento e instalação de Fogão industrial, tipo MODULAR, modelo PK 70/80 CFGBI, ou equivalente, construção em aço inox, funcionamento a gás, dotado de 4 queimadores e 1 forno GN 2/1, fogos abertos com válvula de segurança e termopares, pilotos para o acendimento dos queimadores, grelhas e queimadores em fundição, tabuleiros de recolha de gorduras extraíveis em aço inox, forno com queimador em aço inox com piloto de acendimento e termopar, isqueiro piezoeléctrico para o acendimento, placa dissipadora de calor do forno totalmente em aço inox, controlo da temperatura por válvula termostática (130 350°C), potência de 26.4 kW, dimensões: 800x730x850mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN      | 2   |
| 2     | 2    | Fornecimento e instalação de Monolume, tipo MAGNUS, modelo MLG 12, ou equivalente, um queimador com válvula de segurança, termopar e chama piloto, diâmetro exterior do queimador 167mm, construído em aço inoxidável, potência: 12 kW, dimensões: 580x580x520mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN      | 2   |
| 3     | 3    | Fornecimento e instalação de Sautese / fritadeira basculante, tipo MODULAR, modelo PK 70/80 BRGI, construção em aço inox, funcionamento a gás, capacidade: 60litros, tampa rebatível e compensada, queimador tubular em aço inoxidável com piloto e válvula eletrónica para o acendimento, controlo termostático da temperatura entre 50°C e 315°C, cuba em aço inoxidável, elevação da cuba por volante, sistema de segurança que apaga a chama em caso de elevação da cuba, electroválvula para o enchimento da cuba com água, potência: 14kW, dimensões: 800x730x850mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN      | 2   |
| 4     | 4    | Fornecimento e instalação de Forno Snack multifunções, TIPO "MODULAR, modelo GERU411", OU EQUIVALENTE, construção em aço inox, funcionamento elétrico, capacidade para 4 tabuleiros GN1/1-65mm (incluídos), 2 ventiladores, vedante da porta removível para uma fácil e total limpeza, perfeito isolamento térmico com porta em vidro duplo, humificação, potência: 3.3kW(230V), dimensões: 724x730x598mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN      | 1   |
| 5     | 5    | Fornecimento e instalação de Base para Forno construída em aço inox AISI 304 escovado, c/ espessura de 1,2 mm nos planos de trabalho (tampo) e restante estrutura em 1 mm c/ acabamento cuidado e sem pontos de soldaduras visíveis, dotado de Kit de guias para tabuleiros GN 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN      | 1   |
| 6     | 6    | Fornecimento e instalação de Sistema de captação de de fumos e vapores constituído por: Hotte parietal compensada, construída em aço inox AISI304 escovado com espessura de 1mm com acabamento cuidado e sem pontos de soldadura ou rebites visíveis, com iluminação incorporada e embutida na própria hotte, equipada com filtros anti-gordura em aço inox, caleira para recolha de gorduras com válvulas de drenagem, grelhas superiores para a introdução em ar, dimensões: 3600x1200x700mm. Remate em U em aço inox AISI304 escovado de ligação da hotte ao teto com 1200+3600+1200x400/500 mm Extração: Ventilador de cobertura apto para captar um caudal de 5300m3/h de 900rpm. Insuflação: Unidade de tratamento de ar apta para introdução de um caudal de 3200m3/h de 830rpm, equipada com grelha TAE em alumínio, telhado anti-chuva, filtro G4, conjunto de pés, pressostato diferencial e bateria de resistências (9kw), Quadro variador de frequência para regulação da velocidade da extração e insuflação de ar, dotado de sonda, termóstato, e ligação ao pressostato com aviso de obstrução do filtro, com ligação à central de incêndio (CDI), todos os troços de condutas e respetivos acessórios inerentes à sua perfeita montagem. | UN      | 1   |
| 7     | 7    | Fornecimento e instalação de Sistema de captação de de fumos e vapores constituído por hotte parietal motorizada de simples extração (existente), c/substituição de ventilador existente por ventilador centrífugo de acionamento direto com motor AC de rotor externo de dupla aspiração tipo "TDA DDM 10/10 E6G3605 1F 6P 3V+SCT" ou similar desde que garantidas as características de isolamento de vibração, nível de ruído e caixa de conexão elétrica. Fornecimento e aplicação de painel de aço inox AISI 304 18/8 escovado c/ 3450 mm. de comprimento e conforme perfil "pormenor 1" de desenho EQ1, 4 filtros aço inox constituídos por múltiplas camadas de malha de aço e substituição de perfis de remate laterais. Fornecimento e instalação de sistema de renovação de ar constituído por UTA compacta aplicada em 2 suportes de parede com sistema anti vibratório, equipada com filtro G4 e bateria de resistências elétrica. Fornecimento e montagem de quadro de comandos do sistema de extração/insuflação                                                                                                                                                                                                                           | UN      | 1   |
| 8     | 8    | Fornecimento e instalação de Descascadora de batatas tipo "UDI - UDB 10 400V" ou equivalente, com capacidade de 10 Kg, potência de 0,55 Kw - 400 V, equipada com painel de controlo com temporizador, placa rotativa amovível, corpo e tanque em aço inox e mesa central travada com 450x700x350 mm. Dim: 500x700x900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN      | 1   |
| 9     | 9    | Fornecimento e instalação de Lava-mãos misturador, construção em aço inox AISI304 escovado com espessuras de 1.2mm nos planos de trabalho (tampas) e restante estrutura em 1mm com acabamento cuidado e sem pontos de soldadura ou rebites visíveis, de comando por pedal, dimensões: 400x400x850mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN      | 2   |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |   |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 10 | 10 | Fornecimento e instalação de Bancada de preparação, construção em aço inox AISI304 escovado com espessuras de 1.2mm nos planos de trabalho (tampos) e restante estrutura em 1mm com acabamento cuidado e sem pontos de soldadura ou rebites visíveis, dotado de 1 cuba de lavagem 400x400x250mm + sifão, alojamento para carro balde de detritos fechado nos laterais, alçado superior posterior e lateral em caixa de 100mm, prateleira inferior lisa, dimensões: 1200x600x850mm                                                       | UN | 2 |
| 11 | 11 | Fornecimento e instalação de Bancada de preparação, construção em aço inox AISI304 escovado com espessuras de 1.2mm nos planos de trabalho (tampos) e restante estrutura em 1mm com acabamento cuidado e sem pontos de soldadura ou rebites visíveis, dotado de 1 cuba de lavagem 400x400x250mm + sifão, alojamento para carro balde de detritos fechado nos laterais, alçado superior posterior e lateral em caixa de 100mm, prateleira inferior lisa, dimensões: 1600x600x850mm                                                       | UN | 2 |
| 12 | 12 | Fornecimento e instalação de Bancada de preparação construída em aço inox AISI 304 18/10 escovado, Tampo em aço inox AISI 304 18/12 escovado, alçado posterior de 100 mm, prateleira inferior lisa e com reforço, ralo e sifão, pés de PVC reguláveis em altura e cuba inox com 500x400x250 mm. Sempre que as infraestruturas o exijam as pernas posteriores deste equipamento terão de ser afastadas da parede em 5 cm. Dim: 600x600x850 mm                                                                                            | UN | 1 |
| 13 | 13 | Fornecimento e instalação de Bancada de pré-lavagem de louça, construção em aço inox AISI 304 escovado com espessura de 1,2 mm nos planos de trabalho (tampos) e restante estrutura em 1 mm com acabamento cuidado e sem pontos de soldadura e rebites visíveis, cuba de 500x400x250, sifão, alçado de 100 mm, prateleira inferior, rebaixo para deslizamento dos cestos. Dim: 1500x780x850 mm                                                                                                                                          | UN | 1 |
| 14 | 14 | Fornecimento e instalação de Bancada de saída de louça, construção em aço inox AISI 304 escovado com espessura de 1,2 mm nos planos de trabalho (tampos) e restante estrutura em 1 mm com acabamento cuidado e sem pontos de soldadura e rebites visíveis, alçado de 100 mm, prateleira inferior, rebaixo para deslizamento dos cestos. Dim: 1500x780x850 mm                                                                                                                                                                            | UN | 1 |
| 15 | 15 | Fornecimento e instalação de Bancada de receção de louça suja, construção em aço inox AISI 304 escovado com espessura de 1,2 mm nos planos de trabalho (tampos) e restante estrutura em 1 mm com acabamento cuidado e sem pontos de soldadura e rebites visíveis, cuba de 400x400x250, sifão, alçado de 100 mm, prateleira inferior, alojamento para carro balde de detritos, furo c/ gola para despejo de detritos, 2 laterais (entre compartimento de balde). Dim: 2000x600x850 mm                                                    | UN | 1 |
| 16 | 16 | Fornecimento e instalação de Bancada de lavagem de louça, construção em aço inox AISI 304 escovado com espessura de 1,2 mm nos planos de trabalho (tampos) e restante estrutura em 1 mm com acabamento cuidado e sem pontos de soldadura e rebites visíveis, cuba de 420x160 mm, sifão, 2 portas de abrir em 800mm, alojamento para máquina de lavar louça. Dim: 2000x600x850 mm                                                                                                                                                        | UN | 1 |
| 17 | 17 | Fornecimento e instalação de Bancada de receção de louça suja, construção em aço inox AISI 304 escovado com espessura de 1,2 mm nos planos de trabalho (tampos) e restante estrutura em 1 mm com acabamento cuidado e sem pontos de soldadura e rebites visíveis, cuba de 500x500x300, sifão, alçado de 100 mm, prateleira inferior, alojamento para carro balde de detritos, furo c/ gola para despejo de detritos, 2 laterais (entre compartimento de balde). Dim: 2200x700x850 mm                                                    | UN | 1 |
| 18 | 18 | Fornecimento de Carro balde de detritos, modelo CBPD, construção em aço inox, dotado de tampa e base rodada, abertura da tampa por pedal, dimensões: Ø380x620mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN | 6 |
| 19 | 19 | Fornecimento de Conjunto de 4 placas de corte em rilene, nas cores: verde; azul; vermelho e branco, dimensões: 500x350x30mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 8 |
| 20 | 20 | Fornecimento e instalação de Separador de zonas, construção em aço inox AISI304 escovado com espessuras de 1mm com acabamento cuidado e sem pontos de soldadura ou rebites visíveis, dimensões: 25x600x300mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN | 2 |
| 21 | 21 | Fornecimento e instalação de Bancada Armário em aço inox AISI 304 escovado, com espessura de 1,2 mm nos planos de trabalho (Tampos) e restante estrutura em 1 mm., com acabamento cuidado sem pontos de soldadura e rebites visíveis, porta de frontal, prateleira inferior e intermédia, bloco de 4 gavetas, alçado posterior de 100 mm, incluindo todas as ferragens e acessórios para a sua fixação e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu correto funcionamento, para as seguintes dimensões: 1000x500x850 mm          | UN | 1 |
| 22 | 22 | Fornecimento e instalação de Bancada Armário de apoio, construção em aço inox AISI304 escovado com espessuras de 1.2mm nos planos de trabalho (tampos) e restante estrutura em 1mm com acabamento cuidado e sem pontos de soldadura ou rebites visíveis, com 1 bloco de 4 gavetas, portas de correr frontais, prateleira intermédia e inferior lisas, laterais e costas fechados, alçado superior posterior em caixa com 100mm, dimensões: 1800x600x850mm                                                                               | UN | 1 |
| 23 | 23 | Fornecimento e instalação de Bancada Armário em aço inox AISI 304 escovado, com espessura de 1,2 mm nos planos de trabalho (Tampos) e restante estrutura em 1 mm., com acabamento cuidado sem pontos de soldadura e rebites visíveis, portas de correr frontais, prateleira inferior e intermédia, bloco de 4 gavetas, alçado posterior de 100 mm, incluindo todas as ferragens e acessórios para a sua fixação e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu correto funcionamento, para as seguintes dimensões: 2000x600x850 mm | UN | 1 |
| 24 | 24 | Fornecimento e instalação de Bancada Armário em aço inox AISI 304 escovado, com espessura de 1,2 mm nos planos de trabalho (Tampos) e restante estrutura em 1 mm., com acabamento cuidado sem pontos de soldadura e rebites visíveis, prateleira inferior, alçado posterior de 100 mm, incluindo todas as ferragens e acessórios para a sua fixação e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu correto funcionamento, para as seguintes dimensões: 400x600x850 mm                                                              | UN | 1 |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 25 | 25 | Fornecimento e instalação de Bancada Armário em aço inox AISI 304 escovado, com espessura de 1,2 mm nos planos de trabalho (Tampos) e restante estrutura em 1 mm., com acabamento cuidado sem pontos de soldadura e rebites visíveis, prateleira inferior, alçado posterior de 100 mm, incluindo todas as ferragens e acessórios para a sua fixação e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu correto funcionamento, para as seguintes dimensões: 800x600x850 mm                                                     | UN | 1 |
| 26 | 26 | Fornecimento e instalação de Bancada Armário em aço inox AISI 304 escovado, com espessura de 1,2 mm nos planos de trabalho (Tampos) e restante estrutura em 1 mm., com acabamento cuidado sem pontos de soldadura e rebites visíveis, 2 Prateleiras em 450 mm, 1 porta de frontal em 450mm, bloco de 4 gavetas, compartimento para forno, incluindo todas as ferragens e acessórios para a sua fixação e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu correto funcionamento, para as seguintes dimensões: 1500x600x850 mm | UN | 1 |
| 27 | 27 | Fornecimento e instalação de Bancada Armário em aço inox AISI 304 escovado, com espessura de 1,2 mm nos planos de trabalho (Tampos) e restante estrutura em 1 mm., com acabamento cuidado sem pontos de soldadura e rebites visíveis, prateleira inferior, alçado posterior de 100 mm, incluindo todas as ferragens e acessórios para a sua fixação e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu correto funcionamento, para as seguintes dimensões: 800x500x850 mm                                                     | UN | 1 |
| 28 | 28 | Fornecimento e instalação de Bancada Armário em aço inox AISI 304 escovado, com espessura de 1,2 mm nos planos de trabalho (Tampos) e restante estrutura em 1 mm., com acabamento cuidado sem pontos de soldadura e rebites visíveis, 2 portas de frontal, prateleira inferior e intermédia, alçado posterior de 100 mm, incluindo todas as ferragens e acessórios para a sua fixação e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu correto funcionamento, para as seguintes dimensões: 900x500x850 mm                   | UN | 1 |
| 29 | 29 | Fornecimento e instalação de Bancada Armário em aço inox AISI 304 escovado, com espessura de 1,2 mm nos planos de trabalho (Tampos) e restante estrutura em 1 mm., com acabamento cuidado sem pontos de soldadura e rebites visíveis, 2 Prateleiras em 450 mm, 1 porta de frontal em 450mm, bloco de 4 gavetas, compartimento para forno, incluindo todas as ferragens e acessórios para a sua fixação e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu correto funcionamento, para as seguintes dimensões: 1400x700x900 mm | UN | 1 |
| 30 | 30 | Fornecimento e instalação de Bancada Armário em aço inox AISI 304 escovado, com espessura de 1,2 mm nos planos de trabalho (Tampos) e restante estrutura em 1 mm., com acabamento cuidado sem pontos de soldadura e rebites visíveis, prateleira inferior, alçado posterior de 100 mm, incluindo todas as ferragens e acessórios para a sua fixação e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu correto funcionamento, para as seguintes dimensões: 800x600x850 mm                                                     | UN | 1 |
| 31 | 31 | Fornecimento e instalação de Armário Louceiro Mural em aço inox AISI 304 escovado com espessura de 1mm, com acabamento cuidado e sem pontos de soldadura e rebites visíveis, prateleira intermédia, portas de correr frontais, incluindo todas as ferragens e acessórios para a sua fixação e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu correto funcionamento. Dim: 2100x 400x600 mm                                                                                                                                   | UN | 1 |
| 32 | 32 | Fornecimento e instalação de Armário Louceiro Mural, construção em aço inox AISI304 escovado com espessuras de 1.2mm nos planos de trabalho (tampos) e restante estrutura em 1mm com acabamento cuidado e sem pontos de soldadura ou rebites visíveis, prateleira intermédia, totalmente fechado, portas de correr frontais, dimensões: 1800x400x600mm                                                                                                                                                                         | UN | 1 |
| 33 | 33 | Fornecimento e instalação de Armário Louceiro Mural em aço inox AISI 304 escovado com espessura de 1mm, com acabamento cuidado e sem pontos de soldadura e rebites visíveis, prateleira intermédia, portas de correr frontais, incluindo todas as ferragens e acessórios para a sua fixação e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu correto funcionamento. Dim: 2000x 400x600 mm                                                                                                                                   | UN | 1 |
| 34 | 34 | Fornecimento e instalação de Armário Louceiro Mural em aço inox AISI 304 escovado com espessura de 1mm, com acabamento cuidado e sem pontos de soldadura e rebites visíveis, prateleira intermédia, portas de correr frontais, incluindo todas as ferragens e acessórios para a sua fixação e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu correto funcionamento. Dim: 1600x 400x600 mm                                                                                                                                   | UN | 1 |
| 35 | 35 | Fornecimento e instalação de Armário Louceiro Mural em aço inox AISI 304 escovado com espessura de 1mm, com acabamento cuidado e sem pontos de soldadura e rebites visíveis, prateleira intermédia, portas de correr frontais, incluindo todas as ferragens e acessórios para a sua fixação e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu correto funcionamento. Dim: 1400x 400x600 mm                                                                                                                                   | UN | 1 |
| 36 | 36 | Fornecimento e instalação de Prateleira Mural Gradeada construída em aço inox AISI 304 constituída por poleias de fixação com parafusos em aço inox, incluindo todas as ferragens e acessórios para a sua instalação e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu correto funcionamento, para as seguintes dimensões: 1000x400x40 mm                                                                                                                                                                                    | UN | 1 |
| 37 | 37 | Fornecimento e instalação de Prateleira Mural Gradeada construída em aço inox AISI 304 constituída por poleias de fixação com parafusos em aço inox, incluindo todas as ferragens e acessórios para a sua instalação e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu correto funcionamento, para as seguintes dimensões: 2000x400x40 mm                                                                                                                                                                                    | UN | 1 |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 38 | 38 | Fornecimento e instalação de Prateleira Mural Gradeada construída em aço inox AISI 304 constituída por poleias de fixação com parafusos em aço inox, incluindo todas as ferragens e acessórios para a sua instalação e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu correto funcionamento, para as seguintes dimensões: 2200x400x40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 1  |
| 39 | 39 | Fornecimento e instalação de Máquina de lavar louça, tipo "MODULAR, modelo DW51", ou equivalente, construção em aço inox, capacidade da cuba: 23 litros, dimensão da porta: 340mm, consumo de água: 3lts/ciclo, enchimento automático da água, 2 ciclos de lavagem, cestos: 500x500mm, produção: 30 cestos/hora, potência: 5150W (400V), dimensões: 600x625x820mm                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 1  |
| 40 | 40 | Fornecimento e instalação de Misturadora de Bancada Monofuro com Manipulo Hospitalar do tipo "Magnus MB1C", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita aplicação e funcionamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 6  |
| 41 | 41 | Fornecimento e instalação de Misturadora de Bancada Monofuro com ducho do tipo "Magnus MB1D XSI", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita aplicação e funcionamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 5  |
| 42 | 42 | Fornecimento e instalação de Misturadora de Bancada Monofuro com Duche e Bica e Manipulo Hospitalar do tipo "Magnus MB1BDM", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita aplicação e funcionamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN | 1  |
| 43 | 43 | Fornecimento e Instalação de Trituradora Industrial tipo "SAMMIC XM-33" ou equivalente, com bloco de motor de velocidade fixa, 230 V, 400 W, comprimento de braço de 420 mm, suporte de parede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN | 2  |
| 44 | 44 | Fornecimento e instalação de Bâscula Eletrónica de chão tipo "CELY - modelo SVC-50M" ou equivalente, construção em aço inox, capacidade de carga de 60 Kg., alimentação a 230 V., bateria interna, LCD retro iluminado com 5 dígitos de 24 mm de altura. Taxa de 1ª verificação incluída. Dim: 350x450x860mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN | 2  |
| 45 | 45 | Fornecimento e instalação de Estrado para tubérculos tipo "COLDKIT" ou equivalente, com prumos em alumínio anodizado, prateleiras em polietileno. Dim:1060x470x250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN | 3  |
| 46 | 46 | Fornecimento e instalação de Módulos de Estante Perfurada em aço inox AISI 304 com 1 mm de espessura, com 5 prateleiras. Dim: 1000x400x2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN | 14 |
| 47 | 47 | Fornecimento e instalação de ARMÁRIO FRIGORIFICO VERTICAL GN 2/1, TEMPERATURA POSITIVA (-2º/+8ºc), tipo "MAGNUS - modelo GARG-701, interior e exterior em aço inox, com 1 porta alta, ângulos e fundo arredondado, isolamento em poliuretano injetado, frio ventilado, termóstato eletrónico digital, portas com dispositivo automático de fecho, descongelção automática da água de condensação, evaporador com tratamento anticorrosivo, orifício interior com tampa para escoamento de água, pés reguláveis em altura, equipado com 3 grelhas. Capacidade: 700 litros. potência 484W (230V). Dim: 693x826x2008 mm.   | UN | 3  |
| 48 | 48 | Fornecimento e instalação de ARMÁRIO FRIGORIFICO VERTICAL GN 2/1, TEMPERATURA NEGATIVA (-15º/-22ºc), tipo "MAGNUS - modelo GACG-701, interior e exterior em aço inox, com 1 porta alta, ângulos e fundo arredondado, isolamento em poliuretano injetado, frio ventilado, termóstato eletrónico digital, portas com dispositivo automático de fecho, descongelção automática da água de condensação, evaporador com tratamento anticorrosivo, orifício interior com tampa para escoamento de água, pés reguláveis em altura, equipado com 3 grelhas. Capacidade: 700 litros. potência 690W (230V). Dim: 693x826x2008 mm. | UN | 3  |
| 49 | 49 | Fornecimento e instalação de Armário de Produtos de Higiene e Limpeza, construído em aço inox AISI 304, equipado com suporte para mopas e vassouras, localização de baldes, prateleiras em aço inox, teto inclinado para evitar acumulação de pó, pés reguláveis em altura, portas pivotantes com fechadura. Dim: 677x450x2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 2  |
| 50 | 50 | Fornecimento e instalação de Armário de Produtos de Higiene e Limpeza, construído em aço inox AISI 304, equipado com suporte para mopas e vassouras, localização de baldes, prateleiras em aço inox, teto inclinado para evitar acumulação de pó, pés reguláveis em altura, portas pivotantes com fechadura. Dim:350x450x2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN | 1  |
| 51 | 51 | Fornecimento de Carro de serviço em aço inox com 3 tabuleiros, tipo "CT3" equipado com 4 Rodas piso de borracha (2 com travão). Dim: 900x595x930mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN | 4  |
| 52 | 52 | Fornecimento e instalação de Eletrocaptador de insetos em aço inox, tipo "FIAMMA modelo CI 16.3" ou equivalente, com área de cobertura de 125 m², potência de 30W, (2 lâmpadas actínias de 15W). Aplicação em teto ou parede. Dim: 490x312x200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN | 13 |
| 53 | 53 | Fornecimento e instalação de Cortadora de Legumes tipo "SAMMIC, modelo CA-31", ou equivalente, totalmente construída em materiais aptos para alimentos, robustas de manuseamento simples e de fácil limpeza, motor ventilado preparado para trabalho contínuo. Equipada com pack de 6 discos Diâmetro de discos: 136 cm². potência 550W (230V). Produção: 150/450 Kg/h. Dim: 389x405x544mm                                                                                                                                                                                                                              | UN | 2  |
| 54 | 54 | Fornecimento e instalação de Abre Latas Industrial tipo "SAMMIC EZ-40" ou equivalente, com capacidade para uma altura máxima de lata de 560 mm. Dim: 110x250x800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN | 2  |
| 55 | 55 | Fornecimento e instalação de Carro banho-maria, tipo CBM-3, ou equivalente, construção em aço inox, banho-maria com capacidade para 3 containers GN 1/1 com tampa (incluídos), controlo termostático, torneira para vazamento da cuba, duas rodas com travão e duas sem travão, cuba com 200mm de profundidade, potência: 1600W (230V), dimensões: 1100x600x900mm                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 3  |

|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| <b>56</b> | 56 | Fornecimento e instalação de Armário metálico duplo com quatro cacifos sobrepostos providos de chave, corpo de cor cinzenta; portas de cor cinzenta; Dim: 600x1900x500 mm, incluindo todas as ferragens e acessórios necessários para a sua fixação e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu correto funcionamento. | UN | 4 |
| <b>57</b> | 57 | Ventilador de cobertura tipo EC2-480-6T (5300m3/h) + cone de acoplamento + proteção anti gorduras                                                                                                                                                                                                                              | UN | 1 |