

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Ligação da Rua Engº Amaro da Costa á Rua de Senhorim, em Nelas		
1	1.1	Fornecimento e aplicação de camada de base em ABGE em camada de 0,20 m, incluindo limpeza e regularização de fundo de caixa, rega e compactação de base e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.	m2	1043,2
2	1.2	Rega de impregnação com a aplicação de emulsão betuminosa.	m2	1043,2
3	1.3	Camada de mistura betuminosa a quente com a função de desgaste (BD) com 6 cm de espessura, nas características a seguir descritas:dimensão máxima do agregado-14mm, teor de betume da classe 60/70-5,2 a 5,8 %, porosidade-3a5%, 84% de agregado, 12% betume e 4% vazios.	m2	1043,2
	2	Rua dos Loios, em Agueira		
4	2.1	Fornecimento e aplicação de camada de base em ABGE em camada de 0,20 m, incluindo limpeza e regularização de fundo de caixa, rega e compactação de base e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.	m2	627,05
5	2.2	Rega de impregnação com a aplicação de emulsão betuminosa.	m2	627,05
6	2.3	Camada de mistura betuminosa a quente com a função de desgaste (BD) com 6 cm de espessura, nas características a seguir descritas:dimensão máxima do agregado-14mm, teor de betume da classe 60/70-5,2 a 5,8 %, porosidade-3a5%, 84% de agregado, 12% betume e 4% vazios.	m2	627,05
	3	Ligação da Rua do Mestre Zé á Rua das Eiras, em Algeraz, Nelas		
7	3.1	Fornecimento e aplicação de camada de base em ABGE em camada de 0,20 m, incluindo limpeza e regularização de fundo de caixa, rega e compactação de base e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.	m2	841,15
8	3.2	Rega de impregnação com a aplicação de emulsão betuminosa.	m2	841,15
9	3.3	Camada de mistura betuminosa a quente com a função de desgaste (BD) com 6 cm de espessura, nas características a seguir descritas:dimensão máxima do agregado-14mm, teor de betume da classe 60/70-5,2 a 5,8 %, porosidade-3a5%, 84% de agregado, 12% betume e 4% vazios.	m2	841,15
	4	Caminho da Orca, em Vilar Seco		
10	4.1	Fresagem de camadas de pavimentos existentes numa altura não inferior a 5 cm, incluindo a remoção e transporte a vazadouro dos produtos escavados.	m2	400
11	4.2	Fornecimento e aplicação de camada de base em ABGE em camada de 0,20 m, incluindo limpeza e regularização de fundo de caixa, rega e compactação de base e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.	m2	400
12	4.3	Rega de impregnação com a aplicação de emulsão betuminosa.	m2	7572
13	4.4	Camada de mistura betuminosa a quente com a função de desgaste (BD) com 7 cm de espessura, nas características a seguir descritas:dimensão máxima do agregado-14mm, teor de betume da classe 60/70-5,2 a 5,8 %, porosidade-3a5%, 84% de agregado, 12% betume e 4% vazios.	m2	7572
14	4.5	Execução de limpeza e regularização de valetas existentes, incluindo transporte a vazadouro do material resultante da limpeza.	m2	1700
	5	Rua Francisco Marques Valença, Bairro do Pomar, Nelas		
15	5.1	Rega de impregnação com a aplicação de emulsão betuminosa.	m2	3098
16	5.2	Camada de mistura betuminosa a quente com a função de desgaste (BD) com 5 cm de espessura, nas características a seguir descritas:dimensão máxima do agregado-14mm, teor de betume da classe 60/70-5,2 a 5,8 %, porosidade-3a5%, 84% de agregado, 12% betume e 4% vazios.	m2	3098