

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	0.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos para garantir a boa execução da empreitada, assim como, a mobilização dos meios necessários, gestão de resíduos e higiene e segurança.	vg	1
2	1	BLOCO A	UN	,
3	1.1	Fornecimento e assentamento de Caixilharias de alumínio do tipo "ANICOLORI" SISTEMA AKI ou equivalente, cor branco, com vidros (transparente duplo:laminado 4mm+4mm + caixa de ar de 14mm e vidro temperado 6mm), ferragens, dobradiças, puxadores, fechaduras, borrachas apropriadas nos batentes e vedações intumescentes, guarnições, aplicação de lã mineral nos montantes das caixilharias de acordo com as indicações do P.ACU, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários á boa execução do trabalho, de acordo com peças desenhadas anexas.	UN	3
	1.2	Fornecimento e assentamento de Caixilharias de alumínio do tipo "ANICOLORI" SISTEMA AKI ou equivalente, cor branco, com vidros (transparente duplo:laminado 4mm+4mm + caixa de ar de 14mm e vidro temperado 6mm), ferragens, dobradiças, puxadores, fechaduras, borrachas apropriadas nos batentes e vedações intumescentes, guarnições, aplicação de lã mineral nos montantes das caixilharias de acordo com as indicações do P.ACU, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários á boa execução do trabalho, incluindo painel sandwich de fachada liso de cor branca, com 50mm de espessura do tipo "ARQUITETONICO LISO" da ALAÇO ou equivalente, e lâminas de ventilação em alumínio do tipo "ANICOLORI" SISTEMA AKI ou equivalente, de acordo com peças desenhadas anexas, com as seguintes medidas:		
4	1.2.1	7470 x 2350	UN	1
5	1.2.2	5500 x 2350	UN	1
6	1.2.3	7400 x 2350	UN	1
7	1.2.4	5600 x 2350	UN	2
8	1.2.5	7300 x 2350	UN	1
	2	BLOCO B		
9	2.1	Fornecimento e assentamento de Caixilharias de alumínio do tipo "ANICOLORI" SISTEMA AKI ou equivalente, cor branco, com vidros (transparente duplo:laminado 4mm+4mm + caixa de ar de 14mm e vidro temperado 6mm), ferragens, dobradiças, puxadores, fechaduras, borrachas apropriadas nos batentes e vedações intumescentes, guarnições, aplicação de lã mineral nos montantes das caixilharias de acordo com as indicações do P.ACU, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários á boa execução do trabalho, de acordo com peças desenhadas anexas.	UN	1
	2.2	Fornecimento e assentamento de Caixilharias de alumínio do tipo "ANICOLORI" SISTEMA AKI ou equivalente, cor branco, com vidros (transparente duplo:laminado 4mm+4mm + caixa de ar de 14mm e vidro temperado 6mm), ferragens, dobradiças, puxadores, fechaduras, borrachas apropriadas nos batentes e vedações intumescentes, guarnições, aplicação de lã mineral nos montantes das caixilharias de acordo com as indicações do P.ACU, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários á boa execução do trabalho, incluindo painel sandwich de fachada liso de cor branca, com 50mm de espessura do tipo "ARQUITETONICO LISO" da ALAÇO ou equivalente, e lâminas de ventilação em alumínio do tipo "ANICOLORI" SISTEMA AKI ou equivalente, de acordo com peças desenhadas anexas, com as seguintes medidas:		
10	2.2.1	6400 x 2800	UN	1
11	2.2.2	6200 x 2800	UN	1
	3	BLOCO C		
	3.1	Fornecimento e assentamento de Caixilharias de alumínio do tipo "ANICOLORI" SISTEMA AKI ou equivalente, cor branco, com vidros (transparente duplo:laminado 4mm+4mm + caixa de ar de 14mm e vidro temperado 6mm), ferragens, dobradiças, puxadores, fechaduras, borrachas apropriadas nos batentes e vedações intumescentes, guarnições, aplicação de lã mineral nos montantes das caixilharias de acordo com as indicações do P.ACU, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários á boa execução do trabalho, incluindo painel sandwich de fachada liso de cor branca, com 50mm de espessura do tipo "ARQUITETONICO LISO" da ALAÇO ou equivalente, e lâminas de ventilação em alumínio do tipo "ANICOLORI" SISTEMA AKI ou equivalente, de acordo com peças desenhadas anexa, com as seguintes medidas:		

12	3.1.1	4800 x 2700	UN	1
	4	BLOCO D		
13	4.1	Fornecimento e assentamento de Caixilharias de alumínio do tipo "ANICOLORI" SISTEMA AKI ou equivalente, cor branco, com vidros (transparente duplo:laminado 4mm+4mm + caixa de ar de 14mm e vidro temperado 6mm), ferragens, dobradiças, puxadores, fechaduras, borrachas apropriadas nos batentes e vedações intumescentes, guarnições, aplicação de lã mineral nos montantes das caixilharias de acordo com as indicações do P.ACU, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários á boa execução do trabalho, de acordo com peças desenhadas anexas.	UN	1
	4.2	Fornecimento e assentamento de Caixilharias de alumínio do tipo "ANICOLORI" SISTEMA AKI ou equivalente, cor branco, com vidros (transparente duplo:laminado 4mm+4mm + caixa de ar de 14mm e vidro temperado 6mm), ferragens, dobradiças, puxadores, fechaduras, borrachas apropriadas nos batentes e vedações intumescentes, guarnições, aplicação de lã mineral nos montantes das caixilharias de acordo com as indicações do P.ACU, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários á boa execução do trabalho, incluindo painel sandwich de fachada liso de cor branca, com 50mm de espessura do tipo "ARQUITETONICO LISO" da ALAÇO ou equivalente, e lâminas de ventilação em alumínio do tipo "ANICOLORI" SISTEMA AKI ou equivalente, de acordo com peças desenhadas anexas, com as seguintes medidas:		
14	4.2.1	5700 x 2550	UN	1
15	4.2.2	4650 x 2500	UN	1
16	4.2.3	5350 x 2550	UN	1
17	4.2.4	5900 x 2550	UN	1
	5	BLOCO E		
18	5.1	Fornecimento e assentamento de Caixilharias de alumínio do tipo "ANICOLORI" SISTEMA AKI ou equivalente, cor branco, com vidros (transparente duplo:laminado 4mm+4mm + caixa de ar de 14mm e vidro temperado 6mm), ferragens, dobradiças, puxadores, fechaduras, borrachas apropriadas nos batentes e vedações intumescentes, guarnições, aplicação de lã mineral nos montantes das caixilharias de acordo com as indicações do P.ACU, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários á boa execução do trabalho, de acordo com peças desenhadas anexas.	UN	1
	5.2	Fornecimento e assentamento de Caixilharias de alumínio do tipo "ANICOLORI" SISTEMA AKI ou equivalente, cor branco, com vidros (transparente duplo:laminado 4mm+4mm + caixa de ar de 14mm e vidro temperado 6mm), ferragens, dobradiças, puxadores, fechaduras, borrachas apropriadas nos batentes e vedações intumescentes, guarnições, aplicação de lã mineral nos montantes das caixilharias de acordo com as indicações do P.ACU, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários á boa execução do trabalho, incluindo painel sandwich de fachada liso de cor branca, com 50mm de espessura do tipo "ARQUITETONICO LISO" da ALAÇO ou equivalente, e lâminas de ventilação em alumínio do tipo "ANICOLORI" SISTEMA AKI ou equivalente, de acordo com peças desenhadas anexas, com as seguintes medidas:		
19	5.2.1	5500 x 3600	UN	1
20	5.2.2	5350 x 3600	UN	1
21	5.2.3	5000 x 3600	UN	1
22	5.2.4	5900 x 3600	UN	1
	6	BLOCO F		
	6.1	Fornecimento e assentamento de Caixilharias de alumínio do tipo "ANICOLORI" SISTEMA AKI ou equivalente, cor branco, com vidros (transparente duplo:laminado 4mm+4mm + caixa de ar de 14mm e vidro temperado 6mm), ferragens, dobradiças, puxadores, fechaduras, borrachas apropriadas nos batentes e vedações intumescentes, guarnições, aplicação de lã mineral nos montantes das caixilharias de acordo com as indicações do P.ACU, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários á boa execução do trabalho, incluindo painel sandwich de fachada liso de cor branca, com 50mm de espessura do tipo "ARQUITETONICO LISO" da ALAÇO ou equivalente, e lâminas de ventilação em alumínio do tipo "ANICOLORI" SISTEMA AKI ou equivalente, de acordo com peças desenhadas anexas, com as seguintes medidas:		
23	6.1.1	4100 x 3300	UN	1
24	6.1.2	4700 x 3300	UN	1
25	6.1.3	5650 x 3300	UN	1
26	6.1.4	7100 x 3300	UN	1
27	6.1.5	5550 x 3300	UN	1
28	6.1.6	7700 x 3300	UN	1
	7	BLOCO G		

29	7.1	Fornecimento e assentamento de Caixilharias de alumínio do tipo "ANICOLORI" SISTEMA AKI ou equivalente, cor branco, com vidros (transparente duplo:laminado 4mm+4mm + caixa de ar de 14mm e vidro temperado 6mm), ferragens, dobradiças, puxadores, fechaduras, borrachas apropriadas nos batentes e vedações intumescentes, guarnições, aplicação de lã mineral nos montantes das caixilharias de acordo com as indicações do P.ACU, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários á boa execução do trabalho, de acordo com peças desenhadas anexas.	UN	1
	7.2	Fornecimento e assentamento de Caixilharias de alumínio do tipo "ANICOLORI" SISTEMA AKI ou equivalente, cor branco, com vidros (transparente duplo:laminado 4mm+4mm + caixa de ar de 14mm e vidro temperado 6mm), ferragens, dobradiças, puxadores, fechaduras, borrachas apropriadas nos batentes e vedações intumescentes, guarnições, aplicação de lã mineral nos montantes das caixilharias de acordo com as indicações do P.ACU, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários á boa execução do trabalho, incluindo painel sandwich de fachada liso de cor branca, com 50mm de espessura do tipo "ARQUITETONICO LISO" da ALAÇO ou equivalente, e lâminas de ventilação em alumínio do tipo "ANICOLORI" SISTEMA AKI ou equivalente, de acordo com peças desenhadas anexas, com as seguintes medidas:		
30	7.2.1	5300 x 2200	UN	1
31	7.2.2	7350 x 2200	UN	1
8		BLOCO H		
	8.1	Fornecimento e assentamento de Caixilharias de alumínio do tipo "ANICOLORI" SISTEMA AKI ou equivalente, cor branco, com vidros (transparente duplo:laminado 4mm+4mm + caixa de ar de 14mm e vidro temperado 6mm), ferragens, dobradiças, puxadores, fechaduras, borrachas apropriadas nos batentes e vedações intumescentes, guarnições, aplicação de lã mineral nos montantes das caixilharias de acordo com as indicações do P.ACU, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários á boa execução do trabalho, incluindo painel sandwich de fachada liso de cor branca, com 50mm de espessura do tipo "ARQUITETONICO LISO" da ALAÇO ou equivalente, e lâminas de ventilação em alumínio do tipo "ANICOLORI" SISTEMA AKI ou equivalente, de acordo com peças desenhadas anexas, com as seguintes medidas:		
32	8.1.1	8100 x 2500	UN	1
33	8.1.2	5550 x 2500	UN	1
9		BLOCO I		
	9.1	Fornecimento e assentamento de Caixilharias de alumínio do tipo "ANICOLORI" SISTEMA AKI ou equivalente, cor branco, com vidros (transparente duplo:laminado 4mm+4mm + caixa de ar de 14mm e vidro temperado 6mm), ferragens, dobradiças, puxadores, fechaduras, borrachas apropriadas nos batentes e vedações intumescentes, guarnições, aplicação de lã mineral nos montantes das caixilharias de acordo com as indicações do P.ACU, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários á boa execução do trabalho, incluindo painel sandwich de fachada liso de cor branca, com 50mm de espessura do tipo "ARQUITETONICO LISO" da ALAÇO ou equivalente, e lâminas de ventilação em alumínio do tipo "ANICOLORI" SISTEMA AKI ou equivalente, de acordo com peças desenhadas anexas, com as seguintes medidas:		
34	9.1.1	6700 x 2950	UN	1
35	9.1.2	5150 x 2950	UN	1
36	9.1.3	5450 x 2950	UN	1
37	9.1.4	5500 x 2950	UN	1
38	9.1.5	4900 x 2950	UN	1
39	9.1.6	6150 x 2950	UN	1
10		BLOCO J		
	10.1	Fornecimento e assentamento de Caixilharias de alumínio do tipo "ANICOLORI" SISTEMA AKI ou equivalente, cor branco, com vidros (transparente duplo:laminado 4mm+4mm + caixa de ar de 14mm e vidro temperado 6mm), ferragens, dobradiças, puxadores, fechaduras, borrachas apropriadas nos batentes e vedações intumescentes, guarnições, aplicação de lã mineral nos montantes das caixilharias de acordo com as indicações do P.ACU, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários á boa execução do trabalho, incluindo painel sandwich de fachada liso de cor branca, com 50mm de espessura do tipo "ARQUITETONICO LISO" da ALAÇO ou equivalente, e lâminas de ventilação em alumínio do tipo "ANICOLORI" SISTEMA AKI ou equivalente, de acordo com peças desenhadas anexas, com as seguintes medidas:		
40	10.1.1	6550 x 2400	UN	4
11		TRABALHOS GERAIS		
41	11.1	Trabalhos de construção civil, incluindo alteração, adaptação e reparação das estruturas existentes, para instalação das novas caixilharias.	vg	1