

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	GABINETE DE CONSULTA MÉDICA (4 gabinetes)		
1	1.1.	Esfigmomanómetro aneróide móvel com 3 braçadeiras para obeso, adulto e criança. Escala: 0-300 mmHg. Tolerância: 1% ($\pm$ 3 mmHg). Precisão: Classe 1. Garantia: 36 meses. Equipamento Médico: Classe 1 com função de medição.	UN	4
2	1.2.	Martelo de reflexos e percussão. Comprimento: aprox. 22 cm. Na base com cabo um sensor neurológico.	UN	4
3	1.3.	Otoscópio/ofthalmoscópio de baterias. Otoscópio composto por: otoscópio iluminação standard; 1 punho; 5 espéculos auriculares disposaveis 2,5; 5 espéculos auriculares disposaveis 4,0; 2 pilhas IEC LR6 AA incluídas e baterias; bolsa estojo rígido (para 1 instrumento); estojo rígido (para 2 instrumentos); carregador. Oftalmoscópio composto por: oftalmoscópio mini; 1 punho; 2 pilhas IEC LR6 AA incluídas e baterias; estojo rígido (para 1 instrumento); estojo rígido (para 2 instrumentos); carregador.	UN	4
4	1.4.	Escala de visão adulto/criança. Plastificada, para letrado, não letrados e crianças.	UN	4
5	1.5.	Candeeiro de luz fria em suporte rodado. Haste flexível com aproximadamente 72 cm, em suporte rodado.	UN	4
6	1.6.	Marquesa elétrica multifunções com motor e encosto reclinável, do tipo METAL STEEL (Ref. 1776) ou equivalente. Marquesa tripartida que permite realizar observação geral do utente e observação ginecológica. Estrutura reforçada em aço com pintura epoxy. Leito tripartido de espuma flexível de poliuretano revestida a napa, composta por malha de poliéster e algodão revestida a PVC, à cor azul. Cabeceira acionada por sistema de mola a gás, sem abertura facial, com suporte de rolo de papel incluído e regulável entre os 0° e os 75°. Apoio dos pés regulável entre os 0° e os 90°. Altura regulável aproximada de 540 a 850 mm, através de motor elétrico. Par de perneiras amovíveis e giratórias, reguláveis em altura. Apoio de braços rebatível ou apoios de braços amovíveis e giratórios, reguláveis em altura. Tabuleiro inox para resíduos (tipo gaveta). Base com 4 niveladores. Dimensões aproximadas: 1850 (C) x 600 (L) mm.	UN	4
7	1.7.	Balde em aço inox de 20 L. Balde interno removível em preto com alça. Tampa de abertura com pedal.	UN	8

8	1.8.	Balde do lixo em aço inox para reciclar, com 2 divisórias (15 L+15 L). Baldes internos removíveis em preto com alças. Tampas de abertura em plástico e com pedal. Dimensões aproximadas: 41 (L) x 34 (P) x 48 (A) cm.	UN	4
9	1.9.	Balança de plataforma, com craveira. Balança digital, com funcionamento a pilhas e possibilidade de carregamento elétrico. Rodas de transporte. Escala de medição em altura, entre 60 - 200 cm. Capacidade máxima: 200 kg. Graduação: 100 g. Funções disponíveis: - IMC: índice de massa corporal. - Tara. - Hold. - Auto-off.	UN	4
10	1.10.	Doppler fetal e vascular. Aparelho portátil de auscultação vascular por efeito doppler, com mostrador de batimento com uma sonda de 2 MHz e 8 MHz amovível.	UN	4
11	1.11.	Laringoscópio com 3 lâminas curvas e retas. Laringoscópio de fibra ótica composto por: - Punho; - 3 lâminas Tam. 2,3 e 4; - Lampada Xenon Sobressalente; - Estojo de acondicionamento e transporte. Com compatibilidade entre lâminas e punhos de diferentes fabricantes.	UN	4
12	1.12.	Mesa auxiliar em inox, do tipo Quirumed (Ref. 482-6015.313) ou equivalente. Estrutura em tubo de aço inoxidável ou pintado a branco. Tampo e prateleira lisos em aço inoxidável. Gaveta em aço inoxidável. Rodízios giratórios. Dimensões aproximadas: 800 (A) x 600 (L) x 400 (P) mm.	UN	4
13	1.13.	Armário multifunções para consumíveis e medicamentos. Estrutura em chapa de aço macio, com pintura epoxy à cor cinza. Cacifo superior constituído por duas portas de vidro com aro metálico, fechadura e laterais em vidro. Três prateleiras de vidro. Cacifo inferior constituído por bloco de 8 gavetas e com 2 portas em chapa com fechadura. Dimensões aproximadas: 1700 (A) x 1000 (L) x 450 (P) mm.	UN	1
2. GABINETE DE CONSULTA DE ENFERMAGEM (BÁSICO)				
14	2.1.	Esfigmomanómetro aneróide móvel com 3 braçadeiras para obeso, adulto e criança. Escala: 0-300 mmHg. Tolerância: 1% ($\pm$ 3 mmHg). Precisão: Classe 1. Garantia: 36 meses. Equipamento Médico: Classe 1 com função de medição.	UN	1

15	2.2.	Escala optométrica para adultos e crianças.	UN	1
16	2.3.	Candeeiro de luz fria em suporte rodado. Haste flexível com aproximadamente 72 cm, em suporte rodado.	UN	1
17	2.4.	Termómetro digital. Gama de medição: 28,0 a 42,9 °C. À prova de água. Memória da última leitura. Sinal acústico quando a medição está terminada. Desliga-se automaticamente ao fim de 8 minutos sem uso.	UN	1
18	2.5.	Medidor de prega cutânea. Paquímetro com armazenamento de três medições, cálculo e exibição da percentagem de gordura do corpo. Funcionamento com 2 pilhas AA.	UN	1
19	2.6.	Marquesa elétrica EASY com motor e encosto reclinável, do tipo Quirumed (Ref. 1106-HZ3684A-A02) ou equivalente. Estrutura reforçada e fabricada em tubo de aço pintado. Regulação de altura mediante motor elétrico com comando de mão incluído. Encosto, com orifício e tampa facial, regulável com inclinação de 0 a 70° mediante sistema hidráulico. Tapizado em polípet ignífugo, de cor azul. Peso máximo suportado em trabalho até 200 kg aproximadamente. Recheio acolchoado de alta densidade. Porta rolos. Dimensões da marquesa: 188 x 70 cm. Altura regulável: 52-86 cm. Peso: 55 kg. Espessura do acolchoado: 8 cm.	UN	1
20	2.7.	Balde em aço inox de 20 L. Balde interno removível em preto com alça. Tampa de abertura com pedal.	UN	2
21	2.8.	Balde do lixo em aço inox para reciclar, com 2 divisórias (15 L+15 L). Baldes internos removíveis em preto com alças. Tampas de abertura em plástico e com pedal. Dimensões aproximadas: 41 (L) x 34 (P) x 48 (A) cm.	UN	1
22	2.9.	Balança de plataforma, com craveira. Balança digital, com funcionamento a pilhas e possibilidade de carregamento elétrico. Rodas de transporte. Escala de medição em altura, entre 60 - 200 cm. Capacidade máxima: 200 kg. Graduação: 100 g. Funções disponíveis: - IMC: índice de massa corporal. - Tara. - Hold. - Auto-off.	UN	1

23	2.10.	Balança digital pediátrica. Fornecida com visor LCD. Dimensões aproximadas: 65 x 26 mm. Capacidade aproximada: 20 kg. Sensibilidade aproximada: 10 g. Dimensões aproximadas: 595 x 340 x 90 mm. Bateria: AA 4x1.5V função Auto-off. Mesa de apoio: Estrutura em tubo de aço. Dois tampos em chapa de aço. Grade lateral no tampo superior em 3 lados. Pintura epoxy. Tacos de borracha nos pés. Medidas: 420 x 720 x 850 mm. Peso: 9.5 kg.	UN	1
24	2.11.	Craveira para medir bebés. Graduação métrica de 0 a 90 cm. Em alumínio oxidado, leve. Braços dobráveis para melhor arrumação. Embalada individualmente em saco protector.	UN	1
25	2.12.	Carro de pensos. Estrutura em tubo quadrado de aço inoxidável. Prateleira e tampo em chapa de aço inoxidável. Pés com rodas. Com grade de protecção em 3 lados do tampo superior.	UN	1
26	2.13.	Martelo de reflexos e percussão. Comprimento: aprox. 22 cm. Na base com cabo um sensor neurológico.	UN	1
27	2.14.	Diapasão.	UN	1
28	2.15.	Fita métrica para medição de perímetros corporais. Precisão de medição: 1 mm.	UN	1
29	2.16.	Armário multifunções para consumíveis e medicamentos. Estrutura em chapa de aço macio, com pintura epoxy à cor cinza. Cacifo superior constituído por duas portas de vidro com aro metálico, fechadura e laterais em vidro. Três prateleiras de vidro. Cacifo inferior constituído por bloco de 8 gavetas e com 2 portas em chapa com fechadura. Dimensões aproximadas: 1700 (A) x 1000 (L) x 450 (P) mm.	UN	1
3.	GABINETE DE CONSULTA DE ENFERMAGEM (COMPLETO) (2 gabinetes)			

30	3.1.	Esfigmomanómetro aneróide móvel com 3 braçadeiras para obeso, adulto e criança. Escala: 0-300 mmHg. Tolerância: 1% ($\pm$ 3 mmHg). Precisão: Classe 1. Garantia: 36 meses. Equipamento Médico: Classe 1 com função de medição.	UN	2
31	3.2.	Escala optométrica para adultos e crianças.	UN	2
32	3.3.	Candeeiro de luz fria em suporte rodado. Haste flexível com aproximadamente 72 cm, em suporte rodado.	UN	2
33	3.4.	Termómetro digital. Gama de medição: 28,0 a 42,9 °C. À prova de água. Memória da última leitura. Sinal acústico quando a medição está terminada. Desliga-se automaticamente ao fim de 8 minutos sem uso.	UN	2
34	3.5.	Marquesa elétrica EASY com motor e encosto reclinável, do tipo Quirumed (Ref. 1106-HZ3684A-A02) ou equivalente. Estrutura reforçada e fabricada em tubo de aço pintado. Regulação de altura mediante motor elétrico com comando de mão incluído. Encosto, com orifício e tampa facial, regulável com inclinação de 0 a 70º mediante sistema hidráulico. Tapizado em polipiel ignífugo, de cor azul. Peso máximo suportado em trabalho até 200 kg aproximadamente. Recheio acolchoado de alta densidade. Porta rolos. Dimensões da marquesa: 188 x 70 cm. Altura regulável: 52-86 cm. Peso: 55 kg. Espessura do acolchoado: 8 cm.	UN	2
35	3.6.	Balde em aço inox de 20 L. Balde interno removível em preto com alça. Tampa de abertura com pedal.	UN	4
36	3.7.	Balde do lixo em aço inox para reciclar, com 2 divisórias (15 L+15 L). Balde internos removíveis em preto com alças. Tampas de abertura em plástico e com pedal. Dimensões aproximadas: 41 (L) x 34 (P) x 48 (A) cm.	UN	2

37	3.8.	Balança de plataforma, com craveira. Balança digital, com funcionamento a pilhas e possibilidade de carregamento elétrico. Rodas de transporte. Escala de medição em altura, entre 60 - 200 cm. Capacidade máxima: 200 kg. Graduação: 100 g. Funções disponíveis: - IMC: índice de massa corporal. - Tara. - Hold. - Auto-off.	UN	2
38	3.9.	Balança digital pediátrica. Fornecida com visor LCD. Dimensões aproximadas: 65 x 26 mm. Capacidade aproximada: 20 kg. Sensibilidade aproximada: 10 g. Dimensões aproximadas: 595 x 340 x 90 mm. Bateria: AA 4x1.5V função Auto-off. Mesa de apoio: Estrutura em tubo de aço. Dois tampos em chapa de aço. Grade lateral no tampo superior em 3 lados. Pintura epoxy. Tacos de borracha nos pés. Medidas: 420 x 720 x 850 mm. Peso: 9.5 kg.	UN	2
39	3.10.	Craveira para medir bebés. Graduação métrica de 0 a 90 cm. Em alumínio oxidado, leve. Braços dobráveis para melhor arrumação. Embalada individualmente em saco protector.	UN	2
40	3.11.	Carro de pensos. Estrutura em tubo quadrado de aço inoxidável. Prateleira e tampo em chapa de aço inoxidável. Pés com rodas. Com grade de protecção em 3 lados do tampo superior.	UN	2
41	3.12.	Frigorífico clínico com capacidade aproximada de 100 L, do tipo MedPharma Line - Marecos (ARV 150 CS PV Pharma) ou equivalente. Dimensões aproximadas: 600 (L) x 600 (P) x 835 (A) mm.	UN	2
42	3.13.	Mala térmica para transporte de vacinas. Capacidade aproximada de 10 L.	UN	1

43	3.14.	Martelo de reflexos e percussão. Comprimento: aprox. 22 cm. Na base com cabo um sensor neurológico.	UN	2
44	3.15.	Diapasão.	UN	2
45	3.16.	Fita métrica para medição de perímetros corporais. Precisão de medição: 1 mm.	UN	2
46	3.17.	Armário multifunções para consumíveis e medicamentos. Estrutura em chapa de aço macio, com pintura epoxy à cor cinza. Cacifo superior constituído por duas portas de vidro com aro metálico, fechadura e laterais em vidro. Três prateleiras de vidro. Cacifo inferior constituído por bloco de 8 gavetas e com 2 portas em chapa com fechadura. Dimensões aproximadas: 1700 (A) x 1000 (L) x 450 (P) mm.	UN	2
47	3.18.	Desfibrilhador automático externo (DAE) portátil e com monitor. Desfibrilhador automático externo portátil, baseado em tecnologia segura. Instruções dadas através de comandos de voz curtos, bem compreensíveis e claros, utilização de símbolos pictóricos bem compreensíveis. Sistema modular (bateria, eléctrodos de desfibrilhação e kit de preparação). Descargas até 360 J bifásicos mediante a medição automática da impedância torácica do paciente. Ecrã para monitorização de uma derivação eletrocardiográfica e ajustes dos parâmetros do equipamento.	UN	1
48	3.19.	Carro de Emergência. Estrutura em chapa de aço Inox. 5 gavetas. 4 rodas duplas sendo duas com travão. Inclui tabuleiro giratório, haste de soro, suporte para garrafa de oxigénio, tábua de massagem cardíaca, divisórias para uma gaveta, suporta lateral para contentores, tampo em ABS, fecho central para selos e rodas batentes. Dimensões: 420 x 675 x 1050 mm.	UN	1
49	3.20.	Ambu de silicone com máscara de criança e máscara de adulto com tamanhos 2, 3 e 4.	UN	1
50	3.21.	MAPA - Monitor ambulatório de pressão arterial não invasivo. Mede a pressão arterial por método oscilométrico. 24, 36 ou 48 horas de monitorização contínua da pressão arterial. Ecrã LCD. Botões facilmente acessíveis. Comunicação sem fios entre o módulo e o PC. Anále da pressão arterial e frequência cardíaca. Interpretação em gráfico e em tabela. Impressão em A4. Incluindo acessórios standard: braçadeira para adultos standard, mala com cinto, kit de baterias, carregador, módulo IRDA, software para Windows e manual de utilizador.	UN	1
4.	SALA DE TRATAMENTOS			

51	4.1.	Termómetro digital. Gama de medição: 28,0 a 42,9 °C. À prova de água. Memória da última leitura. Sinal acústico quando a medição está terminada. Desliga-se automaticamente ao fim de 8 minutos sem uso.	UN	2
52	4.2.	Candeeiro de luz fria em suporte rodado. Haste flexível com aproximadamente 72 cm, em suporte rodado.	UN	2
53	4.3.	Carro de pensos. Estrutura em aço inox. Com gavetas. Tampo superior com varandim de protecção. 1 gaveta e tina amovível, com rodas. Dimensões aproximadas: 420 x 620 x 850 mm.	UN	2
54	4.4.	Balde em aço inox de 20 L. Balde interno removível em preto com alça. Tampa de abertura com pedal.	UN	4
55	4.5.	Balde do lixo em aço inox para reciclar, com 2 divisórias (15 L+15 L). Baldes internos removíveis em preto com alças. Tampas de abertura em plástico e com pedal. Dimensões aproximadas: 41 (L) x 34 (P) x 48 (A) cm.	UN	2
56	4.6.	Suporte de soros. Suporte duplo p/ soros rodado com estrutura em inox.	UN	2
57	4.7.	Marquesa elétrica EASY com motor e encosto reclinável, do tipo Quirumed (Ref. 1106-HZ3684A-A02) ou equivalente. Estrutura reforçada e fabricada em tubo de aço pintado. Regulação de altura mediante motor elétrico com comando de mão incluído. Encosto, com orifício e tampa facial, regulável com inclinação de 0 a 70° mediante sistema hidráulico. Tapizado em polipiel ignífugo, de cor azul. Peso máximo suportado em trabalho até 200 kg aproximadamente. Recheio acolchoado de alta densidade. Porta rolos. Dimensões da marquesa: 188 x 70 cm. Altura regulável: 52-86 cm. Peso: 55 kg. Espessura do acolchoado: 8 cm.	UN	1
58	4.8.	Armário multifunções para consumíveis e medicamentos. Estrutura em chapa de aço macio, com pintura epoxy à cor cinza. Cacifo superior constituído por duas portas de vidro com aro metálico, fechadura e laterais em vidro. Três prateleiras de vidro. Cacifo inferior constituído por bloco de 8 gavetas e com 2 portas em chapa com fechadura. Dimensões aproximadas: 1700 (A) x 1000 (L) x 450 (P) mm.	UN	2

59	4.9.	Nebulizador de alto volume. Temporizador: 1-30 minutos. Nebulização contínua até 72 horas (com kit para nebulização prolongada e frasco de abastecimento de medicamento). Mostrador LCD grande, rectro-iluminado. Alarme sonoro indicador de anomalia ou final de tempo de nebulização. Alimentação: 230 VAC, 50 Hz.. Consumo: Cerca de 80 W. Frequência ultra-sónica: aproximadamente 1.7 MHz.. Velocidade de nebulização:* aproximadamente 0 a 3 ml/min (ajustável - pode variar, dependendo do tipo de medicamento utilizado).	UN	1
60	4.10.	Aspirador de secreções c/regulador e manómetro. Dispositivo estável e equilibrado. Alto poder de sucção: mais de 20 l / min (aproximado). Válvula de descarga equipado com um filtro de dispositivo projetado para recipientes reutilizáveis. Acessórios úteis: montagem de parede com carregador de bateria integrado, carregador de (+/-) 12 volts de corrente.	UN	1
	5.	GABINETE MÉDICO INTERNOS		
61	5.1.	Marquesa elétrica multifunções com motor e encosto reclinável, do tipo METAL STEEL (Ref. 1776) ou equivalente. Marquesa tripartida que permite realizar observação geral do utente e observação ginecológica. Estrutura reforçada em aço com pintura epoxy. Leito tripartido de espuma flexível de poliuretano revestida a napa, composta por malha de poliéster e algodão revestida a PVC, à cor azul. Cabeceira acionada por sistema de mola a gás, sem abertura facial, com suporte de rolo de papel incluído e regulável entre os 0° e os 75°. Apoio dos pés regulável entre os 0° e os 90°. Altura regulável aproximada de 540 a 850 mm, através de motor elétrico. Par de pernas amovíveis e giratórias, reguláveis em altura. Apoio de braços rebatível ou apoios de braços amovíveis e giratórios, reguláveis em altura. Tabuleiro inox para resíduos (tipo gaveta). Base com 4 niveladores. Dimensões aproximadas: 1850 (C) x 600 (L) mm.	UN	1