

Tipo de equipamento	Especificações Técnicas	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total	LOTE 1
Microfone de Lapela portátil	Sistema de câmara sem fio UHF Consiste no transmissor bodypack SK 100 G4, receptor de bolso EK 100 G4 e microfone de lapela condensador ME 2 Faixa de frequência: banda B (626 - 668 MHz) Padrão polar: Omnidirecional Largura de banda de comutação de 42 MHz 20 bancos de canais, cada um com até 12 predefinições Até 20 canais compatíveis Faixa de frequência: 25 - 18.000 Hz Transmissão de frequência via interface infravermelha Transmissor Bodypack e receptor de bolso com contato de carregamento para a bateria recarregável BA 2015 (NiMH) opcional (não incluída) Tom piloto Autotune para encontrar frequências livres O ganho de áudio inclui 60 dB Indicador de bateria de 4 dígitos no transmissor e receptor Compander HDX Visor LCD com nível NF e visor de canal 10 mW de potência de transmissão Inclui cabo CL100, cabo CL 1 e adaptador da unidade de flash CA 2	2	0 €	0 €	

Mesa para produção de broadcast de video	8 entradas / 2 saídas			
	Suporta streaming via Ethernet ou telefones com fio via USB			
	Entrada de telefones 5G ou 4G para streaming remoto móvel			
	Registros em discos flash USB em H.264			
	Duas entradas de áudio estéreo para ligar microfones de mesa ou lapela			
	Padrões convertem e resincronizam automaticamente todas as entradas HDMI			
	Inclui controle de software gratuito para Mac e Window	1	0,00 €	0 €
	Inlcui Gráficos RGBA para títulos, placas de abertura e logotipos			
	4 teclas avançadas da Chroma Advanced da ATEM para trabalhos de verde/azul			
	2 DVES Plus SuperSource com 4 DVES adicionais			
	Multiview de 16 maneiras para monitorar todas as câmeras, gravação e status de streaming			
	Pemita ligar até 8 câmeras independentes			
	Saída de vídeo HDMI e USB Webcam			

Câmara de vídeo Full HD Compacta	objetiva de zoom ótico 20x gravação nos formatos AVCHD e MP4, a várias taxas de bits e até mesmo em simultâneo sensor HD CMOS Pro de tipo 1/2,84 polegadas Filtro de cores primárias RGB (conjunto Bayer) 3,09 megapixels (2208 x 1398) Rácios de zoom Ótico de 20x	1	0,00 €	0 €
	Qualidade das imagens: Durante a gravação de vídeo: modo de 1920 x 1080 em 1920 x 1080 ou de 1440 x 1080, 1280 x 720; modo de 1280 x 720; Durante a reprodução: 1920 x 1080 Balanço de brancos Áudio: Entrada x2 XLR na pega. Linha, microfone, ou alimentação fantasma de 48 V, tomada de entrada do microfone de 3,5 mm Saída HD/SD-SDI			
Teleponto 13"	Profissional Beamsplitter Premium HD 60/40 cristal com reflexo claro e luminoso Vidro do sistema de dobragem ajustável em ângulo Suporte compatível com tripés de foto e vídeo Suporte para Smartphone Controlo remoto / Bluetooth Compatível com placas de libertação 501PL	1	0,00 €	0 €
	Profissional Beamsplitter Premium HD 60/40 cristal com reflexo claro e luminoso Vidro do sistema de dobragem ajustável em ângulo Suporte compatível com tripés de foto e vídeo Suporte para Smartphone Controlo remoto / Bluetooth Compatível com placas de libertação 501PL			

Conversor SDI para HDMI	1 entrada HDMI, 2 saídas SD / HD / 3G-SDI Portas SDI SD / HD de nível A / B seleccionáveis Suporta I / O de resolução de até 1080p60 USB Power / SDI Re-Clocking / Timecode Detecção automática de sinal de entrada Design compacto e robusto Áudio Integrado Indicadores LED de vídeo e sinal de energia 75 Ohm Impedância Conectores BNC de alta qualidade para reprodução total e dinâmica	1	0,00 €	0 €
Cabo SDI - 10 metros	Suporta Full HD (1920 x 1080 pixels) Blindagem espiral de alta densidade, isolamento de polietileno de alto desempenho Revestimento de PVC flexível, preto mate com 6 mm de diâmetro externo	1	0,00 €	0 €
Cabo HDMI / Mini HDMI - 3 metros	Contactos banhados a ouro 24K com conector cromado, cabo totalmente blindado e alívio de tensão adicional O suporte Ethernet permite que dispositivos IP se conectem à Internet por meio de uma TV HD compatível Suporta resoluções até 4 x superiores a 1080p Suporte total para dispositivos compatíveis com HEC, ARC e CEC Compatível com Deep Color - suporta mais de 1 bilhão de cores; x.v.Color e xvYCC pronto	2	0,00 €	0 €

Monitor de Câmara 5,5"	Ecrã táctil			
	Importação de cubo LUT do utilizador			
	Entrada / Saída 4K HDMI sem atraso			
	Braço de inclinação montado em sapata fria			
	Instalação flexível na câmara e no cardan			
	Pára-sol portátil	1	0,00 €	0 €
	Atualização de firmware			
	Histograma de brilho			
	Monitoramento de áudio incorporado			
	Focus Assist Peaking			
	Cores falsas			
	Marcador central e marcador seguro			
	Tripé em alumínio de 3 secções			
	Comprimento fechado: 35cm			
	Altura Máxima: 155cm			
Tripé para Câmaras digitais compactas	Carga suportada: 5 Kg	1	0,00 €	0 €
	Peso: 3.4 Kg			
	Cabeça de Video KH25N			
	Fornecido com saco de transporte			
	Material de fibra sintética, metal			
Fundo Verde portátil / dobrável	Cor do Produto Verde, Verde Chromakey			
	Comprimento 2.000 mm	1	0,00 €	0 €
	Largura 1500mm			
	Pode ser dobrado e guardado em bolsa de transporte			

Três fundos (180 x 280 cm): preto, branco e verde.

Sistema de suporte de fundo: 300 x 260 cm.

Dois guarda-chuvas refletores brancos 84 cm

duas lâmpadas de luz diurna de 45 W

Kit Iluminação para estúdio fotogrâfic	Duas caixas de luz 24"x24" (60 x 60 cm): Com base de lâmpada E27	1	0,00 €	0 €
--	--	---	--------	-----

Quatro bases da lâmpada 79"(7 pés)/200 cm

Quatro lâmpada de luz diurna 45 W CFL

Três pinças e dois bolsos

Bolsa de transporte

Prazo de Entrega do equipamento: