

Mapa de Quantidade, Especificações Técnicas, Preço e Local de Entrega a Preencher pelo Fornecedor (células cor amarela):

Consulta Prévia nº 09- Aquisição de Equipamento Clínico para a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal

Concorrente:

Local de Entrega: Escola Superior de Saúde, Campus do IPS, Estefanilha, (Edifício ESCE), 2914-503 Setúbal

PRAZO DE ENTREGA: até 90 dias seguidos após envio da requisição oficial ou da assinatura do contrato						
Descrição das Especificações Técnicas Gerais:						
Todas as referências às marcas mencionadas, no anexo, devem ser consideradas "do tipo" ou "equivalente"						
Lote 1 - 4.100,00 euros						
Nº Item	Descrição	Unidade	Especificações Técnicas Gerais	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
1	Cama de Enfermaria	Unidade	Cama hospitalar eléctrica, com 4 secções Todos os movimentos das secções, subida e descida têm que ser eléctricos, com deslize da secção das costas (AutoContour ou equivalente) Trendelemburg e Tendelemburg reverso electrico Comando de paciente Comando de supervisor com sistema de bloqueio Grades bipartidas em ABS Cabeceiras e Pés em ABS Comprimentos da cama (pés da cama) ajustáveis Bateria integrada e preparada para suportar cargas de 220 Kg em acções de trabalho intensivo. Sistema de CPR manual em ambos os lados da cama Suporte de acessórios bilateral Proteção nos quatro cantos Rodas de 150 mm Travões centrais Cor: cinza Medidas: Comprimento / Largura: 2000 x 990 mm Altura: 375 x 755 mm Trend / A-Trend: +17°/-17° Tem que cumprir a NORMA EN 60601-2-52 Tem que incluir: Colchão hospitalar, modelo "MEDIFLEX" ou equivalente de maior qualidade, durabilidade e performance na prevenção de úlceras de pressão. Capa hospitalar "Flexsilk US" (cor verde ou azul), de elevada gramagem e costuras vulcanizadas (bi-elástica, transpirável, impermeável, ignífuga, antibacteriana, anti-fungos, entre outros). Características: Núcleo: - Base em espuma de alta resiliência de densidade 30 kg/m3 (HR30) -> espessura de 100 mm - Superfície em espuma viscoelástica de densidade 50 kg/m3 -> espessura de 50 mm. Capa : - Capa c/fecho elaborada com tecido hospitalar cor verde ou azul) (gramagem de 280 g/m2) de base poliamida e revestimento em PU - Costura por ultrassons. Dimensões : 2000x850x150 mm Suporte de Soros ajustável em altura, 4 ganchos	2	0,00 €	0,00 €
2	Mesa de Refeições	Unidade	Mesa de refeições, com ajuste em atura e rodada Características: - Suporte em coluna, com com pés e mesa em aço epoxy, na cor cinza metálico - Todas as partes plásticas devem ser na cor cinza - Rodas duplas de 4 x 50 mm Medidas: - Altura ajustável: 73/108 cm - Distância entre eixos dianteiros: 31 cm - Base do pé simétrico em forma de H: 94 x 49 cm - Espessura da placa de resina: 8mm (anti humidade) - Espessura da placa e do suporte: 5,5 cm - Carga: - No centro do tabuleiro: 30 Kg - Estabilidade em qualquer ponto: 16 kg	2	0,00 €	0,00 €
Total - Lote 1						0,00 €

Nº Item	Descrição	Unidade	Especificações Técnicas Gerais	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
Lote 2 - 1.000,00 euros						
1	Mesas de Cabeceira Hospitalar	Unidade	Mesa-de-cabeceira "BIFRONTÉ" ou equivalente, com tecnologia "Microban" Protecção microbacteriana" MICROBAN" Construção monobloco muito resistente em tecno polímero HDPE, por moldagem rotacional, com cantos arredondados, sem arestas, para facilitar a higiene e desinfeccção Laterais com compartimento para 2 garrafas e suporte para toalha Superfície superior com rebordo perimetral Porta e gaveta com puxador integrado na cor: LARANJA Gaveta com compartimento para separação de objectos de fácil remoção e limpeza Interior com prateleira em HPL e fundo perfurado para arejamento e escoamento de líquidos Base em liga de alumínio moldado "Diecast" Com 4 rodas duplas d=50mm e batentes de protecção nos cantos. Dimensoes : 540x470x780h mm Sem cofre integrado	2	0,00 €	0,00 €
Total - Lote 2						0,00 €
Lote 3 - 6.800,00 euros						
1	Banco Profissional	Unidade	CARACTERÍSTICAS: Assento concebido com espuma composta por pequenas células esféricas Estofamento em Poliuretano suave e resistente a óleos Assento com espuma de alta densidade de 35 cm de diâmetro Base em PVC com formato aranha com 5 rodas Altura ajustável mediante sistema de gás desde 44 até 59 cm Regulação em altura através de sistema de elevação a gás Peso 4 Kg Na cor: Preta	8	0,00 €	0,00 €
2	Marquesa Hidráulica com Tampão Facial, Suporte de Rolos e Rodas	Unidade	Marquesa hidráulica de 2 secções destinada a para tratamentos a serem realizados com o paciente deitado ou em posição sentada CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Sistema hidráulico acionado por pedal Dimensões (comprimento x largura) 193 x 68 cm Altura Regulável (min. e max.) 58 - 84 cm Espessura da espuma 5 cm Peso 65 kg Peso máximo do utilizador 170 kg CARACTERÍSTICAS DE SERIE - Orifício facial com tampão facial - Cabeceira regulável por mola a gás - Estrutura em tubo de aço, pintura epoxy - Sistema de 4 rodas giratórias (360°) - Sistema de imobilização central - Suporte de rolos tem que estar incluído - Elevação da altura através de sistema hidráulico acionado por pedal Na cor: cinza	8	0,00 €	0,00 €
3	Poltrona Geriátrica Manual com Rodas	Unidade	Cadeira hospitalar com reclinção manual, com rodas CARACTERÍSTICAS Braços fixos e apoio lateral de cabeça Deve conter um apoia pernas que eleva simultaneamente com a inclinação progressiva das costas Deve ser estável em todas as posições Estofado a pele sintética disponível na cor preta Estrutura interior metálica com espuma de alta densidade. Forrado a napa vinílica, impermeável aos líquidos, lavável, resistente ao sangue e à urina, ignífuga. DIMENSÕES Altura assento: 50,5cm Largura assento: 50cm Altura do encosto: 64cm Altura dos apoios de braços: 67cm Largura total: 66cm Altura total: 110cm Profundidade total: 83 cm Reclinação: 135° Peso máximo do utilizador: 85kg	1	0,00 €	0,00 €

Nº Item	Descrição	Unidade	Especificações Técnicas Gerais	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
4	Biombo Tripartido em Aço Inoxidável com Rodas	Unidade	Biombo tripartido com estrutura em tubo de aço, pintura epoxy. Cor da pintura: cinza claro 3 painéis em tela plástica branca opaca Com rodas Dimensões Artigo: 2080x460x1840mm Peso Líquido: 13kg Peso Bruto: 13,8kg	1	0,00 €	0,00 €
5	Marquesa Fixa em Inox com Orifício Facial - Altura 60 cm	Unidade	Marquesa fixa com estrutura em aço inox de 2 secções com orifício facial. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Dimensões (comprimento x largura) 185 x 60 cm Altura 60 cm Peso 30 kg Capacidade de carga 250 kg CARACTERÍSTICAS DE SÉRIE - Orifício facial - Estrutura em tubo de aço inox - Cabeceira regulável em várias posições - Pés amovíveis com 4 tacos - Suporte de rolos incluído - Leito de espuma forrada a napa Na cor: Preta	1	0,00 €	0,00 €
Total - Lote 3						0,00 €
						Total