

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos
1	CI702000 1	REBOCO HIDRAULICO	kg	1900	-R.H.P Exterior- Plus Cinzento, ou equivalente -Embalagens entre 20 e 30 kgs
2	CI703000 1	MASSA PÓ ESTUQUE INTERIOR	kg	500	Argamassa seca composta por gesso, cal hidratada e farinha de rocha -Granulometria < 0,1mm -Rendimento: aprox 0,9 kg/m2 com espessura de 1mm -Resistência à compressão $\geq$ 2N/mm2 -Resistência à flexão $\geq$ 1N/mm2 -Tipo Fassa Bortolo - ZP 149, ou equivalente
3	CI703000 2	MASSA AQUOSA ESTUQUE INTERIOR	kg	75	-Fácil de aplicar -Tempo de secagem inferior a 48h -Rendimento de 1 a 3 KG/M2 -Máximo 2 aplicações para regularizações exteriores -Tipo "Alltek Normal" ou equivalente
4	CI703000 3	MASSA AQUOSA ESTUQUE EXTERIOR	kg	500	-Boa capacidade de enchimento -Boa elasticidade e dureza -Fácil de aplicar -Tempo de secagem inferior a 24h -Rendimento igual ou superior a 1,4KG/M2 -Máximo 2 aplicações para regularizações exteriores -Tipo "Alltek Exterior" ou equivalente
5	CI703000 4	BETUME PARA MADEIRA	kg	9	Robbialac 020-1001, ou equivalente Embalagens de 1 kg

6	CT11080 01	TINTA PLASTICA AQUOSA PROFISSIONAL LISA P/ EXTERIOR E INTERIOR (Branco, Multibrilho, Multirecipiente)	L	1820	-Tinta aquosa -Recomendada para a pintura de superfícies no interior e no exterior. Pode ser aplicada sobre qualquer um dos suportes vulgarmente usados na construção civil, nomeadamente, estuques sintéticos, estanhados, reboco, betão, pedra e outros. -Rendimento superior a 10 m2/L -Tempo de secagem igual ou inferior a 4H -Boa cobertura cobertura, 2 a 3 de demãos para total cobertura - Densidade 1,48 a 1,58 - Viscosidade 100 a 110 KU - Branco, Multibrilho, Multirrecipiente -Tipo Gama \Robbialac Linha VIP EuroVIP 011-0101\ ou equivalente
7	CT12030 02	TINTA PLASTICA AQUOSA LISA P/ INTERIOR (Multicor, Multibrilho, Multirecipiente)	L	190	-Tinta aquosa mate de boa qualidade destinada à pintura de paredes interiores, fácil de aplicar e com boa opacidade e excelente rendimento. -Resistente ao desenvolvimento de fungos e algas -Excelente e total opacidade em 2 demãos -Rendimento prático superior a 10 m2/L por demão -Tempo de secagem igual ou inferior 4 horas - Multicor, Multibrilho, Multirrecipiente -Tipo Gama \Robbialac - Stucomat\ ou equivalente
8	CT12080 01	TINTA PLASTICA AQUOSA LISA P/ INTERIOR (Branco, Multibrilho, Multirecipiente)	L	1320	-Tinta aquosa mate de boa qualidade destinada à pintura de paredes interiores, fácil de aplicar e com boa opacidade e excelente rendimento. -Cor Branco -Resistente ao desenvolvimento de fungos e algas -Excelente e total opacidade em 2 demãos -Rendimento prático superior a 10 m2/L por demão -Tempo de secagem igual ou inferior 4 horas -Branco, Multibrilho, Multirrecipiente -Tipo Gama \Robbialac - Stucomat\ ou equivalente



Câmara Municipal do Funchal

Procedimento 03/DaPAR/2022

9	CT1302009	TINTA PLASTICA AQUOSA LISA P/ EXTERIOR 100% ACRILICA (Multicor, Multibrilho, Multirecipiente)	L	190	-Tinta Aquosa 100 % acrílica para exterior -Alta Durabilidade -Elevada resistência à água -Excelente retenção de cor -Máxima resistência aos UVs -Resistente ao desenvolvimento de fungos e algas -Garantia de 10 anos -Tempo de secagem igual ou inferior a 4H -Grande poder de cobertura, 2 a 3 de demãos para total cobertura -Rendimento prático superior a 10 m2/L por demão - Multicor, Multibrilho, Multirrecipiente -Tipo Gama \"Robbialac - AQUAREPEL\" ou equivalente
10	CT1308001	TINTA PLASTICA AQUOSA LISA P/ EXTERIOR 100% ACRILICA (Branco, Multibrilho, Multirecipiente)	L	2250	-Tinta Aquosa 100 % acrílica para exterior -Cor Branco -Alta Durabilidade -Elevada resistência à água -Excelente retenção de cor -Máxima resistência aos UVs -Resistente ao desenvolvimento de fungos e algas -Garantia de 10 anos -Tempo de secagem igual ou inferior a 4H -Grande poder de cobertura, 2 a 3 de demãos para total cobertura -Rendimento prático superior a 10 m2/L por demão - Branco, Multibrilho, Multirrecipiente -Tipo Gama \"Robbialac - AQUAREPEL\" ou equivalente
11	CT2103001	TINTA PLASTICA AQUOSA TEXTURADA P/ EXTERIOR 100% ACRILICA (Branco, Multibrilho, Multirecipiente)	L	280	-Tinta Aquosa 100 % acrílica para exterior aspeto areado fino mate -Cor Branco -Alta Durabilidade -Elevada resistência à água -Permite disfarçar as microfissuras típicas das fachadas novas -Reduzida acumulação de poeiras e de sujidade -Resistente ao desenvolvimento de fungos e algas -Rendimento superior a 5 m2/L -Tempo de secagem igual ou inferior a 6H -Grande poder de cobertura, 2 a 3 de demãos para total cobertura - Branco, Multibrilho, Multirrecipiente -Tipo Gama \"Robbialac Textifin\" ou equivalente

12	CT31020 01	ESMALTE SINTÉTICO (Multicor, Multibrilho, Multirecipiente)	L	440	-Tinta Esmalte sintético de alta qualidade -Grande dureza e resistência -Boa flexibilidade -Fácil de aplicar -Boa cobertura e nivelamento -Acabamento lacado perfeito -Tempo de secagem igual ou inferior a 24h -Grande poder de cobertura, 2 a 3 de demãos para total cobertura - Multicor, Multibrilho, Multirrecipiente - Tipo Gama "Robbialac S.M.P." ou equivalente
13	CT32040 01	ESMALTE AQUOSO ACRÍLICO (Branco, Multibrilho, Multirecipiente)	L	500	- Tinta Esmalte acrílico acetinado de alta qualidade - Cor branca - Alta resistência - Máxima durabilidade - Alta resistência a sujidade e gordura - Fácil de limpar - Não amarelece -Rendimento superior a 12 m2/L -Tempo de secagem igual ou inferior a 6h -Grande poder de cobertura, 2 a 3 de demãos para total cobertura - Branco, Multibrilho, Multirrecipiente - Tipo Gama "Robbicril ULTRA" ou equivalente
14	CT32040 03	ESMALTE AQUOSO ACRÍLICO (Multicor, Multibrilho, Multirecipiente)	L	120	- Tinta Esmalte acrílico acetinado de alta qualidade - Alta resistência - Máxima durabilidade - Alta resistência a sujidade e gordura - Fácil de limpar - Não amarelece -Rendimento superior a 12 m2/L -Tempo de secagem igual ou inferior a 6h -Grande poder de cobertura, 2 a 3 de demãos para total cobertura - Multicor, Multibrilho, Multirrecipiente - Tipo Gama "Robbicril ULTRA" ou equivalente



Câmara Municipal do Funchal

Procedimento 03/DaPAR/2022

15	CT43050 01	PRIMÁRIO/SUBCAPA AQUOSA P/ MADEIRA INTERIOR/EXTERIOR (Multicor, Multirrecipiente)	L	140	-Primário subcapa sintético para aplicação em madeiras, em interior e exterior -Boa capacidade de enchimento -Bom espalhamento -Boa aderência -Boa lixagem -Secagem no máximo de 24h -Rendimento igual ou superior a 8m2/L -Máximo de 2 demãos para tratamento eficaz - Multicor, Multirrecipiente -Tipo Gama "Robbialac Subcapa 034" ou equivalente
16	CT51020 01	TINTA SPRAY SECAGEM RAPIDA (400 ML BRANCO FOSCO)	UN	7	-Tinta spray secagem rapida 400 ml a 500ml branco fosco, tipo "Robbialac 009-5926" ou equivalente
17	CT51020 02	TINTA SPRAY SECAGEM RAPIDA (400 ML PRETO FOSCO)	UN	60	-Tinta spray secagem rapida 400 ml a 500ml preto fosco, tipo "Robbialac 009-5940" ou equivalente
18	CT51050 03	PRIMÁRIO ISOLANTE AQUOSO INTERIOR/EXTERIOR (Branco, Multirrecipiente)	L	1300	-Primário aquoso de alta qualidade para paredes interiores e fachadas -Cor Branco -Boas propriedades antialcalinas -Boa opacidade com apenas 1 demão -Fácil de aplicar -Secagem rápida máxima 6h -Cheiro pouco intenso -Rendimento igual ou superior a 12m2/L - Branco, Multirrecipiente -Tipo Gama "Robbialac Primário Hidro Armadura NG 020-0105" ou equivalente
19	CT61010 03	DILUENTE VERNIZES POLIURETANO	L	100	-Tipo "Robbialac Diluente p/ Poliurterano 617-0186 " ou equivalente
20	CT62010 01	DILUENTE CELULOSO (Multirrecipiente)	L	470	- Multirrecipiente -Tipo "Robbialac Diluente Celuloso 927-0031" ou equivalente
21	CT76010 01	VERNIZ POLIURETANO SOLVENTE 2 COMPONENTES (Multirrecipiente)	L	95	-Verniz poliuretano solvente acetinado bi-componente -Elevada resistência à abrasão -Boa durabilidade -Bom corpo -Boa dureza -Boa flexibilidade -Tempo de secagem máximo de 24h -Rendimento igual ou superior a 13m2/L -Máximo de 3 demãos para tratamento eficaz - Multirrecipiente -Tipo "Durocin 2K Cera" ou equivalente



Câmara Municipal do Funchal

Procedimento 03/DaPAR/2022

22	CT83020 01	LASUR REVESTIMENTO PROTECTOR DECORATIVO P/ MADEIRA (Multicor, Multibrilho, Multirecipiente)	L	55	-Lasur acetinado de base solvente para interior e exterior -Boa durabilidade no exterior -Boa penetração da madeira -Boa flexibilidade -Resistente à água -Fácil manutenção -Resistente ao desenvolvimento de fungos -Tempo de secagem máximo de 24h -Rendimento igual ou superior a 13m²/L -Máximo de 2 aplicações - Multicor, Multibrilho, Multirecipiente -Tipo Gama \Robbialac Transcolor Acetinado 102\ ou equivalente
----	---------------	---	---	----	--