

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

MARCADORES EM ZONAS RAIADAS DE APROXIMAÇÃO A ROTUNDAS

Esc. 1:250

The drawing illustrates the application of markers in the approach zones of roundabouts. It shows two roundabouts with their respective approach zones marked with 'Mu' and 'B' markers. The markers are placed at specific distances (1.75m) from the roundabout center. The drawing is titled 'EXEMPLO DE APLICAÇÃO' and 'MARCADORES EM ZONAS RAIADAS DE APROXIMAÇÃO A ROTUNDAS' with a scale of 'Esc. 1:250'.

- MARCADORES UNIDIRECCIONAIS (Mu)
 ○ MARCADORES BIDIRECCIONAIS (Mb)
 A face branca corresponde
 à face retrorefractora do marcador.

Diagrama de uma lâmina de corte com as seguintes dimensões e componentes:

- Ilha (separador):** Área à esquerda da lâmina.
- Lancil:** Parte inclinada da lâmina.
- Varivel:** Dimensão horizontal total da lâmina, dividida em:
 - 0.15 (mínimo):** Dimensão da parte esquerda da lâmina.
 - 0.30 (desejável):** Dimensão da parte direita da lâmina.
- Raia:** Linha central da lâmina.
- Guia:** Elemento à direita da lâmina.
- (Mu):** Dimensão horizontal entre a raia e o guia, com valor de **0.10**.

A diagram of a tapered cone. The top horizontal edge is labeled Z . The total vertical height is labeled Y . The vertical height of the top flange is labeled X . The taper angle is labeled 0.15 .

VELOCIDADE (km/h)	X	Z	Y
$60 > V \geq 40$	0.50	1.00	2.00