

22DC10CP005_CadernoEncargos_Anexo B

Lote 2			
Posição	Descrição de Material a Requisitar	Unidades	Quantidades
1	Aparelhos lineares e alimentadores		
1.1	Tipo LD4.1 – Perfil de leds compacto com vida útil superior a 60.000h (L80/B10) de acordo com LM80, (IP40) com o comprimento de 380mm, leds de 10W/m, 2700K e IRC > 80, para emissão de 60°, com cabo e ficha de ligação e clip de montagem a 15°. Modelo XOOLINE HYD/HD10/W8/27/380/60D/IP40 + clip 100 000 40 – 15d, da Led Linear.	un.	4
1.2	Tipo LD4.1/1 – Perfil de leds compacto com vida útil superior a 60.000h (L80/B10) de acordo com LM80, (IP40) com o comprimento de 380mm, leds de 10W/m, 3000K e IRC > 80, para emissão de 60°, com cabo e ficha de ligação e clip de montagem a 15°. Modelo XOOLINE HYD/HD10/W8/30/380/60D/IP40 + clip 100 000 40 – 15d, da Led Linear.	un.	6
1.3	Tipo LD4.2/1 - Perfil de leds compacto com vida útil superior a 60.000h (L80/B10) de acordo com LM80, (IP40) com o comprimento de 880mm, leds de 10W/m, 3000K e IRC > 80, para emissão de 60°, com cabo e ficha de ligação e clip de montagem a 15°. Modelo XOOLINE HYD/HD10/W8/30/880/60D/IP40 + clip 100 000 40 – 15d, da Led Linear.	un.	2
1.4	Tipo LD4.3/1 – Perfil de leds compacto com vida útil superior a 60.000h (L80/B10) de acordo com LM80, (IP40) com o comprimento de 1255mm, leds de 10W/m, 3000K e IRC > 80, para emissão de 60°, com cabo e ficha de ligação e clip de montagem a 15°. Modelo XOOLINE HYD/HD10/W8/30/1255/60D/IP40 + clip 100 000 40 – 15d, da Led Linear.	un.	3
1.5	Tipo LD5.0 – Perfil de leds compacto IP40 com vida útil a 60.000h (L80/B10) de acordo LM80, com o comprimento de 380mm, leds de 15W/m, 2700K e IRC > 80, para emissão de 30°, com cabo, ficha de ligação e clip de montagem a 15°. Modelo XOOLINE HYD/HD15/W8/27/380/30D/IP40 + clip 100 000 40 – 15d, da Led Linear.	un.	2
1.6	Tipo LD5.1.0/1 – Perfil de leds compacto IP40 com vida útil a 60.000h (L80/B10) de acordo LM80, com o comprimento de 505mm, leds de 15W/m, 3000K e IRC > 80, para emissão de 30°, com cabo, ficha de ligação e clip de montagem a 15°. Modelo XOOLINE HYD/HD15/W8/30/505/30D/IP40 + clip 100 000 40 – 15d, da Led Linear.	un.	4
1.7	Tipo LD5.3/1 - Perfil de leds compacto IP40 com vida útil a 60.000h (L80/B10) de acordo LM80, com o comprimento de 1380mm, leds de 15W/m, 3000K e IRC > 80, para emissão de 60°, com cabo, ficha de ligação e clip de montagem a 15°. Modelo XOOLINE HYD/HD15/W8/30/1380/60D/IP40 + clip 100 000 40 – 15d, da Led Linear.	un.	6
1.8	Tipo LD7.2 - Perfil de leds compacto IP40, com vida útil de 60.000h (L80/B10) de acordo com LM80, com o comprimento de 1130mm, leds de 6W/m, 2700K e IRC > 80 para emissão a 60°, com cabo, ficha de ligação e clip de montagem a 15°. Modelo XOOLINE HYD/HD6/W8/27/1130/60D/IP40 + clip 100 000 40 – 15d, da Led Linear.	un.	4
1.9	Tipo LD7.4/1 - Perfil de leds compacto IP40, com vida útil de 60.000h (L80/B10) de acordo com LM80, com o comprimento de 880mm, leds de 6W/m, 3000K e IRC > 80 para emissão a 60°, com cabo, ficha de ligação e clip de montagem a 15°. Modelo XOOLINE HYD/HD6/W8/30/880/60D/IP40 + clip 100 000 40 – 15d, da Led Linear.	un.	2
1.10	Tipo LD7.4.0/1 - Perfil de leds compacto IP40, com vida útil de 60.000h (L80/B10) de acordo com LM80, com o comprimento de 880mm, leds de 6W/m, 3000K e IRC > 80 para emissão a 30°, com cabo, ficha de ligação e clip de montagem a 15°. Modelo XOOLINE HYD/HD6/W8/30/880/30D/IP40 + clip 100 000 40 – 15d, da Led Linear.	un.	4
1.11	Tipo LD7.5 - Perfil de leds compacto IP40, com vida útil de 60.000h (L80/B10) de acordo com LM80, com o comprimento de 1630mm, leds de 6W/m, 2700K e IRC > 80 para emissão a 60°, com cabo, ficha de ligação e clip de montagem a 15°. Modelo XOOLINE HYD/HD6/W8/27/1630/60D/IP40 + clip 100 000 40 – 15d, da Led Linear.	un.	1
1.12	Tipo LD7.6.1 - Perfil de leds compacto IP40, com vida útil de 60.000h (L80/B10) de acordo com LM80, com o comprimento de 630mm, leds de 6W/m, 3000K e IRC > 80 para emissão a 60°, com cabo, ficha de ligação e clip de montagem a 15°. Modelo XOOLINE HYD/HD6/W8/30/630/60D/IP40 + clip 100 000 40 – 15d, da Led Linear.	un.	1
1.13	Tipo LD7.7/1 – Perfil de leds de emissão lateral (IP40), com 1,20m de comprimento, leds de 4,3W/m, 4000K e ligador com cabo de 1m. Modelo LINILED SIDE POWER/11741 + ligador 11202, da Liniled.	un.	8
1.14	Tipo LD9 – Miniprojector equipado com led de 4W/350mA, feixe de 15° e de 2700K, de cor branca.	un.	4
1.15	Tipo AL4 – Alimentador para leds de 24V/20W. Modelo LPV – 20 – 24, da Mean Well.	un.	24
1.16	Tipo AL5 – Alimentador para de 24V/60W. Modelo LPV – 60 – 24, da Mean Well.	un.	8
1.17	Tipo AL9 – Alimentador de 24V/20W para 1 a 3 projectores tipo LD9. Modelo LPV – 20 – 24, da Mean Well.	un.	4
2	Projetores	un.	
2.1	Tipo S3.0/1 - Projector para montagem em calha electrificada com led de 3W, feixe de 5° e 3000K, equipado com alimentador, regulador de luz, de cor cinzenta. Modelo OSERIS/78951.000 DIM, da Erco.	un.	12

2.2	Tipo S3.0/2 - Projector para montagem em calha electrificada com led de 3W, feixe de 5° e 4000K, equipado com alimentador, regulador de luz, de cor cinzenta. Modelo OSERIS/ 78951.040 DIM, da Erco.	un.	1
2.3	Tipo S3.1/2 - Projector para montagem em calha electrificada com led de 10W, feixe de 15° e 4000K e anel anti-encandeante, de cor cinzenta. Modelo OSERIS/79043.040 DIM + anel 74444.000, da Erco.	un.	1
2.4	Tipo S3.2 - Projector para montagem em calha electrificada com led de 10W, feixe de 29° e 2700K e anel anti-encandeante, de cor cinzenta. Modelo OSERIS/79067.027 DIM + anel 74444.000, da Erco.	un.	2
2.5	Tipo S3.2/1 - Projector para montagem em calha electrificada com led de 10W, feixe de 29° e 3000K e anel anti-encandeante, de cor cinzenta. Modelo OSERIS/79067.000 DIM + anel 74444.000, da Erco.	un.	4
2.6	Tipo S4.1/1 - Projector para montagem em calha electrificada com led de 19W, feixe de 15° e 3000K e anel anti-encandeante, de cor cinzenta. Modelo OSERIS/79133.000 DIM + anel 70700.000, da Erco.	un.	8
2.7	Tipo S4.1/2 - Projector para montagem em calha electrificada com led de 19W, feixe de 15° e 4000K e anel anti-encandeante, de cor cinzenta. Modelo OSERIS/79133.040 DIM + anel 70700.000, da Erco.	un.	2
2.8	Tipo S4.2 - Projector para montagem em calha electrificada com led de 19W, feixe de 29° e 2700K e anel anti-encandeante, de cor cinzenta. Modelo OSERIS/79140.027 DIM + anel 70700.000, da Erco.	un.	2
2.9	Tipo S4.2/1 - Projector para montagem em calha electrificada com led de 19W, feixe de 29° e 3000K e anel anti-encandeante, de cor cinzenta. Modelo OSERIS/79140.000 + anel 70700.000, da Erco.	un.	4
2.10	Tipo S5.0 - Projector para montagem em calha electrificada com led de 3W, feixe de 6° e 2700K, equipado com alimentador, regulador de luz, de cor cinzenta. Modelo OPTEC/75947.027 DIM + anel 70645.000, da Erco.	un.	2
2.11	Tipo S5.0/1 - Projector para montagem em calha electrificada com led de 13W, feixe de 6° e 3000K, equipado com alimentador, regulador de luz, de cor cinzenta. Modelo OPTEC/75947.000 DIM + anel 70645.000, da Erco.	un.	2
2.12	Tipo S5.2 - Projector para montagem em calha electrificada com led de 24W, feixe de 30° e 2700K, equipado com alimentador e anel de lamelas anti-encandeante de luz regulável, de cor cinzenta.	un.	6
2.13	Tipo S5.4 - Projector para montagem em calha electrificada com led de 38W, feixe de 15° e 2700K, equipado com alimentador, de luz não regulável, de cor cinzenta. Modelo OPTEC/71480.027 + anel 70645.000, da Erco.	un.	4
2.14	Tipo S5.6 - Projector para montagem em calha electrificada com led de 38W, feixe oblongo de 60° + 16° e 2700K, equipado com alimentador, regulador de luz, de cor cinzenta. Modelo OPTEC/75955.027 DIM + anel 70645.000, da Erco.	un.	2
2.15	Lâmpada de iodetos metálicos CDM – TC de 70W/942 para equipar Tipo P2.4	un.	2
2.16	Lâmpada de iodetos metálicos CDM – TC de 150W/830 para equipar Tipo P4/P	un.	10
3	Projetores para espectáculos	un.	
3.1	Tipo S6/2 – Projector para montagem em calha electrificada, com seis leds no total de 39W, feixe de 6° e 4000K, equipado com alimentador, regulador de luz e seis anéis anti-encandeantes, de cor cinzenta.	un.	12
3.2	Tipo S6.1/2 - Projector para montagem em calha electrificada, com seis leds no total de 39W, feixe de 15° e 4000K, equipado com alimentador, regulador de luz e seis anéis anti-encandeantes, de cor cinzenta. Modelo STELLA/74080.040 DIM + 6 anéis 74444.000, da Erco.	un.	4
4	Calhas electrificadas e projetores de tensão reduzida	un.	
4.1	Tipo TR1 – Micro calha electrificada com o comprimento de 1,20m, equipada com alimentador com 3m de cabo, topo, clips de montagem e transformador de 12V/50VA, de cor preta cromada. Modelo RAD LEDMICRO.04. SACH + JN + EC + MCL + transformador, da Radiant.	un.	8
4.2	Tipo PR1 – Microprojector com led de 3,5W/2700K, feixe de 26° e regulador de luz incorporado, de cor preta. Modelo MICROTRACK CONE LED/3,5W/26°, da Radiant.	un.	16
4.3	Tipo PR1.1 - Microprojector com led de 3,5W/2700K, feixe de 39° e regulador de luz incorporado, de cor preta. Modelo MICROTRACK CONE LED/3,5W/39°.	un.	12
5	Calhas electrificadas 230V	un.	
5.1	Tipo C1/E – Calha electrificada de três circuitos, com 1m de comprimento, equipada com alimentador e topo, de cor cinzenta. Modelo 78301.000 + 79320.000 + 79321.000, da Erco.	un.	16
5.2	Tipo C2/E - Calha electrificada de três circuitos, com 2m de comprimento, equipada com alimentador e topo, de cor cinzenta. Modelo 78302.000 + 79320.000 + 79322.000, da Erco.	un.	8
5.3	Tipo C2.1/E - Calha electrificada de três circuitos, com 2m de comprimento, com junção linear, de cor cinzenta. Modelo 78302.000 + 79335.000, da Erco.	un.	6