

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0.01	NOTA 1: Deve estar incluído em todos os artigos os custos inerentes à execução de construção civil de apoio a toda a aquisição de bens, incluindo abertura e tapamento de roços e ranhuras, cedência de equipamentos, cedência de mão de obra e demais trabalhos de apoio necessários, de acordo com peças escritas e desenhadas.		
	0.02	NOTA 2: Deve estar incluído em todos os artigos os custos inerentes a fornecimento, carga, transporte, descarga, arrumação, preparação das superfícies e aplicação de todos os dispositivos e acessórios, materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessários a uma perfeita execução e instalação, de acordo com peças escritas e desenhadas.		
	0.03	NOTA 3: Deve estar incluído em todos os artigos a instalação que inclui ligação às redes elétrica, de água e de esgoto, o arranque e ensaios de equipamentos para a zona da cozinha em cada uma das quatro creches: Estrada da Luz, Marquês de Olhão, Casal do Pinto e Ilha dos Amores), de modo a que todos os trabalhos incluídos façam com que as creches sejam funcionais em termos de preparação de refeições. Inclui todos os trabalhos e acessórios necessários às ligações dos equipamentos.		
	0.04	NOTA 4: Deve estar incluído em todos os artigos os custos inerentes a vistorias, nomeadamente para efeitos de certificação de instalações, ensaios, compilação técnica, assistência técnica e trabalhos de construção civil associados a instalações técnicas, de acordo com peças escritas e desenhadas.		
	0.05	NOTA 5: As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se associadas ao termo "tipo ou equivalente".		
	0.06	NOTA 6: Os trabalhos, equipamentos e materiais mencionados neste mapa de quantidades, deverão ser conforme o especificado nas restantes peças escritas e desenhadas do projeto. Em caso de dúvida deverão ser aplicados segundo as boas técnicas das especialidades, de todos os materiais e equipamentos discriminados.		
	0.07	NOTA 7: As listas de quantidades apresentadas neste documento correspondem às peças desenhadas e peças escritas do projeto, e deverão ser confirmadas, retificadas e completadas pelos concorrentes em termos de quantidades e preços, sendo que em caso de qualquer incoerência detetada esta deverá ser devidamente esclarecida aquando da		
	0.08	NOTA 8: Deve estar incluído em todos os artigos o custo inerente à execução de montagem, construção, manutenção, desmontagem, e demolição do estaleiro ou frentes de trabalho, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com a legislação em vigor, incluindo mobilização de equipamento e/ou ferramentas para execução dos trabalhos, limpeza final do local nos limites da intervenção, com todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, de acordo com		
	0.09	NOTA 9: Mesmo que não expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu preço, devem considerar-se incluídos todos os trabalhos acessórios e complementares e quaisquer atividades necessárias à boa execução, perfeito acabamento e finalização da instalação, ligação às redes de eletricidade, água e esgotos, ensaios certificações dos equipamentos como sejam: montagem, manutenção e desmontagem de Estaleiro/frentes de trabalho, trabalhos de cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos/elementos dentro da zona da obra, acabamentos diversos como sejam remates na ligação aos pavimentos existentes, etc.		
	0.10	NOTA 10: Deve estar incluído em todos os artigos o custo inerente ao facto de a Entidade Fornecedora e Instaladora dos equipamentos dever deslocar-se previamente aos locais (cada uma das creches) para aferir as condições de montagem e instalação dos mesmos.		
	0.11	NOTA 11: No que neste documento for omissa e/ou como complemento ao mesmo deverá ser tido em conta o conteúdo das peças escritas e desenhadas associadas.		
	0	EQUIPAMENTOS - ZONAS DAS COZINHAS		
	1	CRECHE ESTRADA DA LUZ:		
	1.1	Fornecimento, carga, transporte, descarga, montagem, instalação (que inclui ligações às redes de eletricidade, água e esgotos), arranque e ensaios dos seguintes equipamentos:		

1	1.1.1	Balança Eletrónica (Plataforma + Visor + Coluna), com capacidade de 150 kg Pos. 20 (Armazém) MARCA DE REFERÊNCIA: MAGNUS MODELO DE REFERÊNCIA: MVC-50 M - 150 Dimensões: 450x520x860 mm Capacidade de pesagem até 150 kg LCD retro-iluminado com 5 dígitos de 24 mm de altura Programas: Contador de peças, checkweighing, acumulação, conversão de unidades Estrutura do visor em aço e plataforma de pesagem em aço inoxidável Aprovação CE Inclui 1º taxa de verificação Alimentação eléctrica: 200 W (230 V/1~/50 Hz)	UN	1
2	1.1.2	Armário Frigorífico Positivo GN 2/1 com 1 Porta Pos. 30 (Armazém) MARCA DE REFERÊNCIA: MAGNUS MODELO DE REFERÊNCIA: GARG-701 Dimensões: 693x826x2008 mm Construção em aço inoxidável Dotado com 1 porta Temperatura de funcionamento: -2 °C a +8 °C Refrigeração ventilada Volume da câmara bruto: 700 l Dotado com 3 grelhas GN 2/1 Descongelação automática Controlador eletrónico digital Refrigerante R-290 Alimentação eléctrica: 251 W (230 V/1~/50 Hz)	UN	2
3	1.1.3	Armário Frigorífico Negativo GN 2/1 com 1 Porta Pos. 40 (Armazém) MARCA DE REFERÊNCIA: MAGNUS MODELO DE REFERÊNCIA: GACG-701 Dimensões: 693x826x2008 mm Construção em aço inoxidável Dotado com 1 porta Temperatura de funcionamento: -22 °C a -18 °C Refrigeração ventilada Volume da câmara bruto: 700 l Dotado com 3 grelhas GN 2/1 Descongelação automática Controlador electrónico digital Refrigerante R-290 Alimentação eléctrica: 698 W (230 V/1~/50 Hz)	UN	1

4	1.1.4	Estrado para Tubérculos Pos. 60 (Armazém) MARCA DE REFERÊNCIA: EDENOX MODELO DE REFERÊNCIA: BA-1050 Dimensões: 1085x500x250 mm Prumos em alumínio com 250 mm 1 prateleira em polietileno lavável Pés reguláveis em altura	UN	2
5	1.1.5	Carro de Transporte de Cargas tipo Zorra Pos. 70 (Cozinha) MARCA DE REFERÊNCIA: EDENOX MODELO DE REFERÊNCIA: CR-1060 Dimensões: 663x1070x910 mm Construído em aço inox Com estrado reforçado para cargas até 300 kg Rodas com Ø 125 mm 2 rodas com travão e 2 sem travão Esquinas dotadas com para-choques de borracha	UN	1
6	1.1.6	Armário Frigorífico Positivo com Compartimento para Peixe GN 2/1 com 2 Meias Portas Pos. 110 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: MAGNUS MODELO DE REFERÊNCIA: GARPG-702 Dimensões: 693x826x2008 mm Construção em aço inoxidável Dotado com 2 meias portas Temperatura de funcionamento: -2 °C a +8 °C e -4 °C a -2 °C Refrigeração ventilada Volume da câmara bruto: 700 l Dotado com 1 grelha GN 2/1 e 3 containers em PVC Descongelação automática Controlador electrónico digital Refrigerante R-290 Alimentação eléctrica: 840 W (230 V/1~/50 Hz)	UN	1

7	1.1.7	Descascadora de Batatas Pos. 130 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: SAMMIC MODELO DE REFERÊNCIA: PPC-6 Dimensões: 700x395x433 mm Capacidade: 6 kg/operação Construída em alumínio Descasca por abrasivo colocado na lateral e prato Painel de comandos com pulsador de arranque e temporizador de 0 a 6 min Potência: 0.40 kW (400 V/3~/ 50 Hz)	UN	1
8	1.1.8	Balde com Carro para Detritos Pos. 150 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: UDEX MODELO DE REFERÊNCIA: CDBP50 Dimensões: Ø 395x580 mm Construído em aço inoxidável Cuba estanque com tampa amovível Dotado com rodas Com pedal Capacidade: 50 Litros	UN	1
9	1.1.9	Placa de Corte em Polietileno Verde Pos. 160 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: FRICOSMOS MODELO DE REFERÊNCIA: PCP Dimensões: 400x400x20 mm Executada em polietileno de característica alimentar Cor Verde	UN	1

10	1.1.10	Cortadora de Legumes Pos. 180 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: SAMMIC MODELO DE REFERÊNCIA: CA-31 Dimensões: 389x405x544 mm Capacidade: 450 kg/h Composto por bloco de motor em aço inoxidável de uma velocidade e cabeça universal em alumínio alimentar Construída em aço inoxidável Saída do produto lateral Painel de comandos electrónico Dotada com 5 discos de corte (fatiar de 2 mm, fatiar de 6 mm , fatiar de 14 mm e fatiar de 20 mm, disco de ralar de 2 mm) e 2 grelhas (palitos 8 mm e cubos de 20x20 mm) Potência: 0.37 kW (400 V/3~/ 50 Hz)	UN	1
11	1.1.11	Triturador com Braço e Suporte Pos. 185 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: SAMMIC MODELO DE REFERÊNCIA: MM-30V+MA-33 Braço triturador construído em aço inoxidável com lamina Sistema electrónico de controle da velocidade Dotada de suporte de parede para fixação dos braços trituradores e acessórios Potência: 0.40 kW (230 V/1~/50 Hz)	UN	1
12	1.1.12	Placa de Corte em Polietileno Vermelho Pos. 200 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: FRICOSMOS MODELO DE REFERÊNCIA: PCP Dimensões: 400x400x20 mm Executada em polietileno de característica alimentar Cor Vermelha	UN	1
13	1.1.13	Placa de Corte em Polietileno Azul Pos. 230 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: FRICOSMOS MODELO DE REFERÊNCIA: PCP Dimensões: 400x400x20 mm Executada em polietileno de característica alimentar Cor Azul	UN	1

14	1.1.14	Fritadeira Mergulhante Dupla de Bancada com 2x 8 l Pos. 280 (Cozinha/Empratamento) MARCA DE REFERÊNCIA: FIAMMA MODELO DE REFERÊNCIA: FF10+10 TR Dimensões: 525x475x375 mm Construção em aço inoxidável Dotada com 2 cubas com 8 l de capacidade unitária Dimensão de cada cesto: 220x250 mm Regulação de temperatura com termostato Temperatura: +50 °C a +180 °C Alimentação elétrica: 2x 5100 W (400 V/3~/50 Hz)	UN	1
15	1.1.15	Forno Elétrico Conveter 4x GN 1/1 Pos. 300 (Cozinha/Empratamento) MARCA DE REFERÊNCIA: MAGNUS MODELO DE REFERÊNCIA: GN 411 RU MIX Dimensões: 898x867x1117 mm Funcionamento elétrico Construção em aço inoxidável Capacidade para 4 níveis GN 1/1 Forno multifunções com humidificação manual e grill Temperatura regulável de +50 °C a +270 °C e timer de 0 a 120 minutos Fornecido com 1 grelha GN 1/1 Alimentação elétrica: 7.20 kW (400 V31~/50 Hz)	UN	1
16	1.1.16	Elemento Banho Maria GN 1/1 Pos. 320 (Cozinha/Empratamento) MARCA DE REFERÊNCIA: FIAMMA MODELO DE REFERÊNCIA: BMF 1/1 ET Dimensões: 350x620x305 mm Construção em aço inoxidável Cuba com 163 mm de profundidade Banho-maria com capacidade para 1 container GN 1/1 Torneiras com dispositivo de segurança para drenagem de água Regulação de temperatura do banho maria com termostato analógico Temperatura: 0 °C a +85 °C (banho maria) Fornecido com 1 containers GN 1/1-150 com tampa Alimentação eléctrica: 3500 W (400 V/3~/50 Hz)	UN	1

17	1.1.17	Carro de Serviço com 3 Prateleiras Pos. 360 (Cozinha/Empratamento) MARCA DE REFERÊNCIA: NTS JAPAN MODELO DE REFERÊNCIA: CI3N Dimensões: 860x540x940 mm Construído em aço inox Com 3 prateleiras Carga máxima até 150 kg Rodas com Ø 100 mm 2 rodas com travão e 2 sem travão	UN	1
18	1.1.18	Balde com Carro para Detritos Pos. 370 (Copa Suja) MARCA DE REFERÊNCIA: UDEX MODELO DE REFERÊNCIA: CBDP50 Dimensões: Ø 395x580 mm Construído em aço inoxidável Cuba estanque com tampa amovível Dotado com rodas Com pedal Capacidade: 50 Litros	UN	1
19	1.1.19	Máquina de Lavar Louça com Entrada Frontal Pos. 410 (Copa Suja) MARCA DE REFERÊNCIA: MAGNUS MODELO DE REFERÊNCIA: AF 50.35 EASY TR Dimensões: 572x630x814 mm Produção: 40 cestos/hora Ciclos de lavagem de 90 e 120 Construída em aço inox Cestos 500x500 mm Doseador de secante integrado Potência: 5.05 kW (400 V/3~/ 50 Hz)	UN	1
2		CRECHE MARQUÊS DE OLHÃO:		
	2.1	Fornecimento, carga, transporte, descarga, montagem, instalação (que inclui ligações às redes de eletricidade, água e esgotos), arranque e ensaios dos seguintes equipamentos:		

20	2.1.1	Balança Eletrónica (Plataforma + Visor + Coluna), com capacidade de 150 kg Pos. 20 (Armazém) MARCA DE REFERÊNCIA: MAGNUS MODELO DE REFERÊNCIA: MVC-50 M - 150 Dimensões: 450x520x860 mm Capacidade de pesagem até 150 kg LCD retro-iluminado com 5 dígitos de 24 mm de altura Programas: Contador de peças, checkweighing, acumulação, conversão de unidades Estrutura do visor em aço e plataforma de pesagem em aço inoxidável Aprovação CE Inclui 1º taxa de verificação Alimentação eléctrica: 200 W (230 V/1~/50 Hz)	UN	1
21	2.1.2	Armário Frigorífico Positivo GN 2/1 com 1 Porta Pos. 30 (Armazém) MARCA DE REFERÊNCIA: MAGNUS MODELO DE REFERÊNCIA: GARG-701 Dimensões: 693x826x2008 mm Construção em aço inoxidável Dotado com 1 porta Temperatura de funcionamento: -2 °C a +8 °C Refrigeração ventilada Volume da câmara bruto: 700 l Dotado com 3 grelhas GN 2/1 Descongelação automática Controlador eletrónico digital Refrigerante R-290 Alimentação eléctrica: 251 W (230 V/1~/50 Hz)	UN	2
22	2.1.3	Armário Frigorífico Negativo GN 2/1 com 1 Porta Pos. 40 (Armazém) MARCA DE REFERÊNCIA: MAGNUS MODELO DE REFERÊNCIA: GACG-701 Dimensões: 693x826x2008 mm Construção em aço inoxidável Dotado com 1 porta Temperatura de funcionamento: -22 °C a -18 °C Refrigeração ventilada Volume da câmara bruto: 700 l Dotado com 3 grelhas GN 2/1 Descongelação automática Controlador electrónico digital Refrigerante R-290 Alimentação eléctrica: 698 W (230 V/1~/50 Hz)	UN	1

23	2.1.4	Estrado para Tubérculos Pos. 60 (Armazém) MARCA DE REFERÊNCIA: EDENOX MODELO DE REFERÊNCIA: BA-1050 Dimensões: 1085x500x250 mm Prumos em alumínio com 250 mm 1 prateleira em polietileno lavável Pés reguláveis em altura	UN	2
24	2.1.5	Carro de Transporte de Cargas tipo Zorra Pos. 70 (Cozinha) MARCA DE REFERÊNCIA: EDENOX MODELO DE REFERÊNCIA: CR-1060 Dimensões: 663x1070x910 mm Construído em aço inox Com estrado reforçado para cargas até 300 kg Rodas com Ø 125 mm 2 rodas com travão e 2 sem travão Esquinas dotadas com para-choques de borracha	UN	1
25	2.1.6	Armário Frigorífico Positivo com Compartimento para Peixe GN 2/1 com 2 Meias Portas Pos. 110 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: MAGNUS MODELO DE REFERÊNCIA: GARPG-702 Dimensões: 693x826x2008 mm Construção em aço inoxidável Dotado com 2 meias portas Temperatura de funcionamento: -2 °C a +8 °C e -4 °C a -2 °C Refrigeração ventilada Volume da câmara bruto: 700 l Dotado com 1 grelha GN 2/1 e 3 containers em PVC Descongelação automática Controlador electrónico digital Refrigerante R-290 Alimentação eléctrica: 840 W (230 V/1~/50 Hz)	UN	1

26	2.1.7	Descascadora de Batatas Pos. 130 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: SAMMIC MODELO DE REFERÊNCIA: PPC-6 Dimensões: 700x395x433 mm Capacidade: 6 kg/operação Construída em alumínio Descasca por abrasivo colocado na lateral e prato Painel de comandos com pulsador de arranque e temporizador de 0 a 6 min Potência: 0.40 kW (400 V/3~/ 50 Hz)	UN	1
27	2.1.8	Balde com Carro para Detritos Pos. 150 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: UDEX MODELO DE REFERÊNCIA: CDBP50 Dimensões: Ø 395x580 mm Construído em aço inoxidável Cuba estanque com tampa amovível Dotado com rodas Com pedal Capacidade: 50 Litros	UN	1
28	2.1.9	Placa de Corte em Polietileno Verde Pos. 160 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: FRICOSMOS MODELO DE REFERÊNCIA: PCP Dimensões: 400x400x20 mm Executada em polietileno de característica alimentar Cor Verde	UN	1

29	2.1.10	Cortadora de Legumes Pos. 180 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: SAMMIC MODELO DE REFERÊNCIA: CA-31 Dimensões: 389x405x544 mm Capacidade: 450 kg/h Composto por bloco de motor em aço inoxidável de uma velocidade e cabeça universal em alumínio alimentar Construída em aço inoxidável Saída do produto lateral Painel de comandos electrónico Dotada com 5 discos de corte (fatiar de 2 mm, fatiar de 6 mm , fatiar de 14 mm e fatiar de 20 mm, disco de ralar de 2 mm) e 2 grelhas (palitos 8 mm e cubos de 20x20 mm) Potência: 0.37 kW (400 V/3~/ 50 Hz)	UN	1
30	2.1.11	Triturador com Braço e Suporte Pos. 185 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: SAMMIC MODELO DE REFERÊNCIA: MM-30V+MA-33 Braço triturador construído em aço inoxidável com laminas Sistema electrónico de controle da velocidade Dotada de suporte de parede para fixação dos braços trituradores e acessórios Potência: 0.40 kW (230 V/1~/50 Hz)	UN	1
31	2.1.12	Placa de Corte em Polietileno Vermelho Pos. 200 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: FRICOSMOS MODELO DE REFERÊNCIA: PCP Dimensões: 400x400x20 mm Executada em polietileno de característica alimentar Cor Vermelha	UN	1
32	2.1.13	Placa de Corte em Polietileno Azul Pos. 230 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: FRICOSMOS MODELO DE REFERÊNCIA: PCP Dimensões: 400x400x20 mm Executada em polietileno de característica alimentar Cor Azul	UN	1

33	2.1.14	Fritadeira Mergulhante Dupla de Bancada com 2x 8 l Pos. 280 (Cozinha/Empratamento) MARCA DE REFERÊNCIA: FIAMMA MODELO DE REFERÊNCIA: FF10+10 TR Dimensões: 525x475x375 mm Construção em aço inoxidável Dotada com 2 cubas com 8 l de capacidade unitária Dimensão de cada cesto: 220x250 mm Regulação de temperatura com termostato Temperatura: +50 °C a +180 °C Alimentação elétrica: 2x 5100 W (400 V/3~/50 Hz)	UN	1
34	2.1.15	Forno Elétrico Conveter 4x GN 1/1 Pos. 300 (Cozinha/Empratamento) MARCA DE REFERÊNCIA: MAGNUS MODELO DE REFERÊNCIA: GN 411 RU MIX Dimensões: 898x867x1117 mm Funcionamento elétrico Construção em aço inoxidável Capacidade para 4 níveis GN 1/1 Forno multifunções com humidificação manual e grill Temperatura regulável de +50 °C a +270 °C e timer de 0 a 120 minutos Fornecido com 1 grelha GN 1/1 Alimentação elétrica: 7.20 kW (400 V31~/50 Hz)	UN	1
35	2.1.16	Elemento Banho Maria GN 1/1 Pos. 320 (Cozinha/Empratamento) MARCA DE REFERÊNCIA: FIAMMA MODELO DE REFERÊNCIA: BMF 1/1 ET Dimensões: 350x620x305 mm Construção em aço inoxidável Cuba com 163 mm de profundidade Banho-maria com capacidade para 1 container GN 1/1 Torneiras com dispositivo de segurança para drenagem de água Regulação de temperatura do banho maria com termostato analógico Temperatura: 0 °C a +85 °C (banho maria) Fornecido com 1 containers GN 1/1-150 com tampa Alimentação eléctrica: 3500 W (400 V/3~/50 Hz)	UN	1

36	2.1.17	Carro de Serviço com 3 Prateleiras Pos. 360 (Cozinha/Empratamento) MARCA DE REFERÊNCIA: NTS JAPAN MODELO DE REFERÊNCIA: CI3N Dimensões: 860x540x940 mm Construído em aço inox Com 3 prateleiras Carga máxima até 150 kg Rodas com Ø 100 mm 2 rodas com travão e 2 sem travão	UN	1
37	2.1.18	Balde com Carro para Detritos Pos. 370 (Copa Suja) MARCA DE REFERÊNCIA: UDEX MODELO DE REFERÊNCIA: CBDP50 Dimensões: Ø 395x580 mm Construído em aço inoxidável Cuba estanque com tampa amovível Dotado com rodas Com pedal Capacidade: 50 Litros	UN	1
38	2.1.19	Máquina de Lavar Louça com Entrada Frontal Pos. 410 (Copa Suja) MARCA DE REFERÊNCIA: MAGNUS MODELO DE REFERÊNCIA: AF 50.35 EASY TR Dimensões: 572x630x814 mm Produção: 40 cestos/hora Ciclos de lavagem de 90 e 120 Construída em aço inox Cestos 500x500 mm Doseador de secante integrado Potência: 5.05 kW (400 V/3~/ 50 Hz)	UN	1
3		CRECHE CASAL DO PINTO:		
3.1		Fornecimento, carga, transporte, descarga, montagem, instalação (que inclui ligações às redes de eletricidade, água e esgotos), arranque e ensaios dos seguintes equipamentos:		

39	3.1.1	Balança Eletrónica (Plataforma + Visor + Coluna), com capacidade de 150 kg Pos. 20 (Armazém) MARCA DE REFERÊNCIA: MAGNUS MODELO DE REFERÊNCIA: MVC-50 M - 150 Dimensões: 450x520x860 mm Capacidade de pesagem até 150 kg LCD retro-iluminado com 5 dígitos de 24 mm de altura Programas: Contador de peças, checkweighing, acumulação, conversão de unidades Estrutura do visor em aço e plataforma de pesagem em aço inoxidável Aprovação CE Inclui 1º taxa de verificação Alimentação eléctrica: 200 W (230 V/1~/50 Hz)	UN	1
40	3.1.2	Armário Frigorífico Positivo GN 2/1 com 1 Porta Pos. 30 (Armazém) MARCA DE REFERÊNCIA: MAGNUS MODELO DE REFERÊNCIA: GARG-701 Dimensões: 693x826x2008 mm Construção em aço inoxidável Dotado com 1 porta Temperatura de funcionamento: -2 °C a +8 °C Refrigeração ventilada Volume da câmara bruto: 700 l Dotado com 3 grelhas GN 2/1 Descongelação automática Controlador eletrónico digital Refrigerante R-290 Alimentação eléctrica: 251 W (230 V/1~/50 Hz)	UN	2
41	3.1.3	Armário Frigorífico Negativo GN 2/1 com 1 Porta Pos. 40 (Armazém) MARCA DE REFERÊNCIA: MAGNUS MODELO DE REFERÊNCIA: GACG-701 Dimensões: 693x826x2008 mm Construção em aço inoxidável Dotado com 1 porta Temperatura de funcionamento: -22 °C a -18 °C Refrigeração ventilada Volume da câmara bruto: 700 l Dotado com 3 grelhas GN 2/1 Descongelação automática Controlador electrónico digital Refrigerante R-290 Alimentação eléctrica: 698 W (230 V/1~/50 Hz)	UN	1

42	3.1.4	Estrado para Tubérculos Pos. 60 (Armazém) MARCA DE REFERÊNCIA: EDENOX MODELO DE REFERÊNCIA: BA-1050 Dimensões: 1085x500x250 mm Prumos em alumínio com 250 mm 1 prateleira em polietileno lavável Pés reguláveis em altura	UN	2
43	3.1.5	Carro de Transporte de Cargas tipo Zorra Pos. 70 (Cozinha) MARCA DE REFERÊNCIA: EDENOX MODELO DE REFERÊNCIA: CR-1060 Dimensões: 663x1070x910 mm Construído em aço inox Com estrado reforçado para cargas até 300 kg Rodas com Ø 125 mm 2 rodas com travão e 2 sem travão Esquinas dotadas com para-choques de borracha	UN	1
44	3.1.6	Armário Frigorífico Positivo com Compartimento para Peixe GN 2/1 com 2 Meias Portas Pos. 110 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: MAGNUS MODELO DE REFERÊNCIA: GARPG-702 Dimensões: 693x826x2008 mm Construção em aço inoxidável Dotado com 2 meias portas Temperatura de funcionamento: -2 °C a +8 °C e -4 °C a -2 °C Refrigeração ventilada Volume da câmara bruto: 700 l Dotado com 1 grelha GN 2/1 e 3 containers em PVC Descongelação automática Controlador electrónico digital Refrigerante R-290 Alimentação eléctrica: 840 W (230 V/1~/50 Hz)	UN	1

45	3.1.7	Descascadora de Batatas Pos. 130 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: SAMMIC MODELO DE REFERÊNCIA: PPC-6 Dimensões: 700x395x433 mm Capacidade: 6 kg/operação Construída em alumínio Descasca por abrasivo colocado na lateral e prato Painel de comandos com pulsador de arranque e temporizador de 0 a 6 min Potência: 0.40 kW (400 V/3~/ 50 Hz)	UN	1
46	3.1.8	Balde com Carro para Detritos Pos. 150 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: UDEX MODELO DE REFERÊNCIA: CDBP50 Dimensões: Ø 395x580 mm Construído em aço inoxidável Cuba estanque com tampa amovível Dotado com rodas Com pedal Capacidade: 50 Litros	UN	1
47	3.1.9	Placa de Corte em Polietileno Verde Pos. 160 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: FRICOSMOS MODELO DE REFERÊNCIA: PCP Dimensões: 400x400x20 mm Executada em polietileno de característica alimentar Cor Verde	UN	1

48	3.1.10	Cortadora de Legumes Pos. 180 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: SAMMIC MODELO DE REFERÊNCIA: CA-31 Dimensões: 389x405x544 mm Capacidade: 450 kg/h Composto por bloco de motor em aço inoxidável de uma velocidade e cabeça universal em alumínio alimentar Construída em aço inoxidável Saída do produto lateral Painel de comandos electrónico Dotada com 5 discos de corte (fatiar de 2 mm, fatiar de 6 mm , fatiar de 14 mm e fatiar de 20 mm, disco de ralar de 2 mm) e 2 grelhas (palitos 8 mm e cubos de 20x20 mm) Potência: 0.37 kW (400 V/3~/ 50 Hz)	UN	1
49	3.1.11	Triturador com Braço e Suporte Pos. 185 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: SAMMIC MODELO DE REFERÊNCIA: MM-30V+MA-33 Braço triturador construído em aço inoxidável com lamina Sistema electrónico de controle da velocidade Dotada de suporte de parede para fixação dos braços trituradores e acessórios Potência: 0.40 kW (230 V/1~/50 Hz)	UN	1
50	3.1.12	Placa de Corte em Polietileno Vermelho Pos. 200 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: FRICOSMOS MODELO DE REFERÊNCIA: PCP Dimensões: 400x400x20 mm Executada em polietileno de característica alimentar Cor Vermelha	UN	1
51	3.1.13	Placa de Corte em Polietileno Azul Pos. 230 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: FRICOSMOS MODELO DE REFERÊNCIA: PCP Dimensões: 400x400x20 mm Executada em polietileno de característica alimentar Cor Azul	UN	1

52	3.1.14	Fritadeira Mergulhante Dupla de Bancada com 2x 8 l Pos. 280 (Cozinha/Empratamento) MARCA DE REFERÊNCIA: FIAMMA MODELO DE REFERÊNCIA: FF10+10 TR Dimensões: 525x475x375 mm Construção em aço inoxidável Dotada com 2 cubas com 8 l de capacidade unitária Dimensão de cada cesto: 220x250 mm Regulação de temperatura com termostato Temperatura: +50 °C a +180 °C Alimentação elétrica: 2x 5100 W (400 V/3~/50 Hz)	UN	1
53	3.1.15	Forno Elétrico Conveter 4x GN 1/1 Pos. 300 (Cozinha/Empratamento) MARCA DE REFERÊNCIA: MAGNUS MODELO DE REFERÊNCIA: GN 411 RU MIX Dimensões: 898x867x1117 mm Funcionamento elétrico Construção em aço inoxidável Capacidade para 4 níveis GN 1/1 Forno multifunções com humidificação manual e grill Temperatura regulável de +50 °C a +270 °C e timer de 0 a 120 minutos Fornecido com 1 grelha GN 1/1 Alimentação elétrica: 7.20 kW (400 V31~/50 Hz)	UN	1
54	3.1.16	Elemento Banho Maria GN 1/1 Pos. 320 (Cozinha/Empratamento) MARCA DE REFERÊNCIA: FIAMMA MODELO DE REFERÊNCIA: BMF 1/1 ET Dimensões: 350x620x305 mm Construção em aço inoxidável Cuba com 163 mm de profundidade Banho-maria com capacidade para 1 container GN 1/1 Torneiras com dispositivo de segurança para drenagem de água Regulação de temperatura do banho maria com termostato analógico Temperatura: 0 °C a +85 °C (banho maria) Fornecido com 1 containers GN 1/1-150 com tampa Alimentação eléctrica: 3500 W (400 V/3~/50 Hz)	UN	1

55	3.1.17	Carro de Serviço com 3 Prateleiras Pos. 360 (Cozinha/Empratamento) MARCA DE REFERÊNCIA: NTS JAPAN MODELO DE REFERÊNCIA: CI3N Dimensões: 860x540x940 mm Construído em aço inox Com 3 prateleiras Carga máxima até 150 kg Rodas com Ø 100 mm 2 rodas com travão e 2 sem travão	UN	1
56	3.1.18	Balde com Carro para Detritos Pos. 370 (Copa Suja) MARCA DE REFERÊNCIA: UDEX MODELO DE REFERÊNCIA: CBDP50 Dimensões: Ø 395x580 mm Construído em aço inoxidável Cuba estanque com tampa amovível Dotado com rodas Com pedal Capacidade: 50 Litros	UN	1
57	3.1.19	Máquina de Lavar Louça com Entrada Frontal Pos. 410 (Copa Suja) MARCA DE REFERÊNCIA: MAGNUS MODELO DE REFERÊNCIA: AF 50.35 EASY TR Dimensões: 572x630x814 mm Produção: 40 cestos/hora Ciclos de lavagem de 90 e 120 Construída em aço inox Cestos 500x500 mm Doseador de secante integrado Potência: 5.05 kW (400 V/3~/ 50 Hz)	UN	1
4		CRECHE ILHA DOS AMORES:		
	4.1	Fornecimento, carga, transporte, descarga, montagem, instalação (que inclui ligações às redes de eletricidade, água e esgotos), arranque e ensaios dos seguintes equipamentos:		

58	4.1.1	Balança Eletrónica (Plataforma + Visor + Coluna), com capacidade de 150 kg Pos. 20 (Armazém) MARCA DE REFERÊNCIA: MAGNUS MODELO DE REFERÊNCIA: MVC-50 M - 150 Dimensões: 450x520x860 mm Capacidade de pesagem até 150 kg LCD retro-iluminado com 5 dígitos de 24 mm de altura Programas: Contador de peças, checkweighing, acumulação, conversão de unidades Estrutura do visor em aço e plataforma de pesagem em aço inoxidável Aprovação CE Inclui 1º taxa de verificação Alimentação eléctrica: 200 W (230 V/1~/50 Hz)	UN	1
59	4.1.2	Armário Frigorífico Positivo GN 2/1 com 1 Porta Pos. 30 (Armazém) MARCA DE REFERÊNCIA: MAGNUS MODELO DE REFERÊNCIA: GARG-701 Dimensões: 693x826x2008 mm Construção em aço inoxidável Dotado com 1 porta Temperatura de funcionamento: -2 °C a +8 °C Refrigeração ventilada Volume da câmara bruto: 700 l Dotado com 3 grelhas GN 2/1 Descongelação automática Controlador eletrónico digital Refrigerante R-290 Alimentação eléctrica: 251 W (230 V/1~/50 Hz)	UN	2
60	4.1.3	Armário Frigorífico Negativo GN 2/1 com 1 Porta Pos. 40 (Armazém) MARCA DE REFERÊNCIA: MAGNUS MODELO DE REFERÊNCIA: GACG-701 Dimensões: 693x826x2008 mm Construção em aço inoxidável Dotado com 1 porta Temperatura de funcionamento: -22 °C a -18 °C Refrigeração ventilada Volume da câmara bruto: 700 l Dotado com 3 grelhas GN 2/1 Descongelação automática Controlador electrónico digital Refrigerante R-290 Alimentação eléctrica: 698 W (230 V/1~/50 Hz)	UN	1

61	4.1.4	Estrado para Tubérculos Pos. 60 (Armazém) MARCA DE REFERÊNCIA: EDENOX MODELO DE REFERÊNCIA: BA-1050 Dimensões: 1085x500x250 mm Prumos em alumínio com 250 mm 1 prateleira em polietileno lavável Pés reguláveis em altura	UN	2
62	4.1.5	Carro de Transporte de Cargas tipo Zorra Pos. 70 (Cozinha) MARCA DE REFERÊNCIA: EDENOX MODELO DE REFERÊNCIA: CR-1060 Dimensões: 663x1070x910 mm Construído em aço inox Com estrado reforçado para cargas até 300 kg Rodas com Ø 125 mm 2 rodas com travão e 2 sem travão Esquinas dotadas com para-choques de borracha	UN	1
63	4.1.6	Armário Frigorífico Positivo com Compartimento para Peixe GN 2/1 com 2 Meias Portas Pos. 110 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: MAGNUS MODELO DE REFERÊNCIA: GARPG-702 Dimensões: 693x826x2008 mm Construção em aço inoxidável Dotado com 2 meias portas Temperatura de funcionamento: -2 °C a +8 °C e -4 °C a -2 °C Refrigeração ventilada Volume da câmara bruto: 700 l Dotado com 1 grelha GN 2/1 e 3 containers em PVC Descongelação automática Controlador electrónico digital Refrigerante R-290 Alimentação eléctrica: 840 W (230 V/1~/50 Hz)	UN	1

64	4.1.7	Descascadora de Batatas Pos. 130 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: SAMMIC MODELO DE REFERÊNCIA: PPC-6 Dimensões: 700x395x433 mm Capacidade: 6 kg/operação Construída em alumínio Descasca por abrasivo colocado na lateral e prato Painel de comandos com pulsador de arranque e temporizador de 0 a 6 min Potência: 0.40 kW (400 V/3~/ 50 Hz)	UN	1
65	4.1.8	Balde com Carro para Detritos Pos. 150 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: UDEX MODELO DE REFERÊNCIA: CDBP50 Dimensões: Ø 395x580 mm Construído em aço inoxidável Cuba estanque com tampa amovível Dotado com rodas Com pedal Capacidade: 50 Litros	UN	1
66	4.1.9	Placa de Corte em Polietileno Verde Pos. 160 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: FRICOSMOS MODELO DE REFERÊNCIA: PCP Dimensões: 400x400x20 mm Executada em polietileno de característica alimentar Cor Verde	UN	1

67	4.1.10	Cortadora de Legumes Pos. 180 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: SAMMIC MODELO DE REFERÊNCIA: CA-31 Dimensões: 389x405x544 mm Capacidade: 450 kg/h Composto por bloco de motor em aço inoxidável de uma velocidade e cabeça universal em alumínio alimentar Construída em aço inoxidável Saída do produto lateral Painel de comandos electrónico Dotada com 5 discos de corte (fatiar de 2 mm, fatiar de 6 mm , fatiar de 14 mm e fatiar de 20 mm, disco de ralar de 2 mm) e 2 grelhas (palitos 8 mm e cubos de 20x20 mm) Potência: 0.37 kW (400 V/3~/ 50 Hz)	UN	1
68	4.1.11	Triturador com Braço e Suporte Pos. 185 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: SAMMIC MODELO DE REFERÊNCIA: MM-30V+MA-33 Braço triturador construído em aço inoxidável com lamina Sistema electrónico de controle da velocidade Dotada de suporte de parede para fixação dos braços trituradores e acessórios Potência: 0.40 kW (230 V/1~/50 Hz)	UN	1
69	4.1.12	Placa de Corte em Polietileno Vermelho Pos. 200 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: FRICOSMOS MODELO DE REFERÊNCIA: PCP Dimensões: 400x400x20 mm Executada em polietileno de característica alimentar Cor Vermelha	UN	1
70	4.1.13	Placa de Corte em Polietileno Azul Pos. 230 (Preparações) MARCA DE REFERÊNCIA: FRICOSMOS MODELO DE REFERÊNCIA: PCP Dimensões: 400x400x20 mm Executada em polietileno de característica alimentar Cor Azul	UN	1

71	4.1.14	Fritadeira Mergulhante Dupla de Bancada com 2x 8 l Pos. 280 (Cozinha/Empratamento) MARCA DE REFERÊNCIA: FIAMMA MODELO DE REFERÊNCIA: FF10+10 TR Dimensões: 525x475x375 mm Construção em aço inoxidável Dotada com 2 cubas com 8 l de capacidade unitária Dimensão de cada cesto: 220x250 mm Regulação de temperatura com termostato Temperatura: +50 °C a +180 °C Alimentação elétrica: 2x 5100 W (400 V/3~/50 Hz)	UN	1
72	4.1.15	Forno Elétrico Conveter 4x GN 1/1 Pos. 300 (Cozinha/Empratamento) MARCA DE REFERÊNCIA: MAGNUS MODELO DE REFERÊNCIA: GN 411 RU MIX Dimensões: 898x867x1117 mm Funcionamento elétrico Construção em aço inoxidável Capacidade para 4 níveis GN 1/1 Forno multifunções com humidificação manual e grill Temperatura regulável de +50 °C a +270 °C e timer de 0 a 120 minutos Fornecido com 1 grelha GN 1/1 Alimentação elétrica: 7.20 kW (400 V31~/50 Hz)	UN	1
73	4.1.16	Elemento Banho Maria GN 1/1 Pos. 320 (Cozinha/Empratamento) MARCA DE REFERÊNCIA: FIAMMA MODELO DE REFERÊNCIA: BMF 1/1 ET Dimensões: 350x620x305 mm Construção em aço inoxidável Cuba com 163 mm de profundidade Banho-maria com capacidade para 1 container GN 1/1 Torneiras com dispositivo de segurança para drenagem de água Regulação de temperatura do banho maria com termostato analógico Temperatura: 0 °C a +85 °C (banho maria) Fornecido com 1 containers GN 1/1-150 com tampa Alimentação eléctrica: 3500 W (400 V/3~/50 Hz)	UN	1

74	4.1.17	Carro de Serviço com 3 Prateleiras Pos. 360 (Cozinha/Empratamento) MARCA DE REFERÊNCIA: NTS JAPAN MODELO DE REFERÊNCIA: CI3N Dimensões: 860x540x940 mm Construído em aço inox Com 3 prateleiras Carga máxima até 150 kg Rodas com Ø 100 mm 2 rodas com travão e 2 sem travão	UN	1
75	4.1.18	Balde com Carro para Detritos Pos. 370 (Copa Suja) MARCA DE REFERÊNCIA: UDEX MODELO DE REFERÊNCIA: CBDP50 Dimensões: Ø 395x580 mm Construído em aço inoxidável Cuba estanque com tampa amovível Dotado com rodas Com pedal Capacidade: 50 Litros	UN	1
76	4.1.19	Máquina de Lavar Louça com Entrada Frontal Pos. 410 (Copa Suja) MARCA DE REFERÊNCIA: MAGNUS MODELO DE REFERÊNCIA: AF 50.35 EASY TR Dimensões: 572x630x814 mm Produção: 40 cestos/hora Ciclos de lavagem de 90 e 120 Construída em aço inox Cestos 500x500 mm Doseador de secante integrado Potência: 5.05 kW (400 V/3~/ 50 Hz)	UN	1