

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Impermeabilização		
1	1.1	Lavagem de toda a área do pavimento exterior do edifício, nomeadamente terraços da garagem, com recurso a escova de aço e a jacto de água de alta pressão modo a retirar toda a sujidade dos revestimentos e as efflorescências, considerando o fornecimento dos produtos específicos para a lavagem, incluindo o levantamento de todo o pavimento em lajeta térmica para posterior aplicação.	m2	206
2	1.2	Remoção da impermeabilização na cobertura, carga e transporte dos resíduos a vazadouro autorizado.	m2	206
3	1.3	Fornecimento e aplicação de novo sistema de impermeabilização com tela de betume Elastomérico, composta por: - Fornecimento e aplicação de primário betuminoso Emufal Primer da Soprema; - Fornecimento e aplicação de membrana impermeabilizante não auto protegida de betume elastomérico SBS, com armadura de feltro de poliéster (FP) de alta gramagem e acabamento em filme termo fusível em ambas as faces, Morterplas SBS FM 3 KG, da SOPREMA; - Fornecimento e aplicação de membrana impermeabilizante auto protegida de betume elastomérico SBS, com armadura de feltro de poliéster (FP) reforçado e estabilizado, com um acabamento mineral na face superior e um filme termo fusível na face inferior, MORTERPLAS SBS FPV 4 KG MIN, camadas totalmente aderidas a fogo, incluindo todos os trabalhos de preparação do suporte para aplicação da tela e demais trabalhos complementares necessários a um bom acabamento; - Execução de corte no capoto para rufagem do pavimento incluindo aplicação de pingadeira em zinco; - Aplicação de lajeta existente aplicada sobre nova manta geotextil com apoios em cimento. Nestes trabalhos inclui-se a substituição de embocadura, e demais trabalhos e materiais necessários à correta execução dos trabalhos.	m2	206
	1.4	Pintura		
4	1.5	Limpeza, tratamento e preparação do suporte para pintura das paredes através da raspagem, remoção de resíduos e a regularização das superfícies, incluindo tratamento de fissuras procedendo à abertura de rasgo em forma de "\V\" e preenchimento da mesma com weber.rep.rapide da Weber.	vg	1
5	1.6	Fornecimento e aplicação pintura sobre as paredes exteriores pelo lado interior com uma demão de primário selante Aqua Primer da CIN e demãos necessárias de tinta Vinylmat da CIN em cor igual à existente.	vg	1