

ANEXO A - LOTE 2 - QUANTIDADES ESTIMADAS (NÃO VINCULATIVAS)

Lâmpadas de Iodetos Metálicos

		W		V		Tc	IRC	Lm/W	h		
Art.	Referência	Pot.	Casquilho	VOLTS	Lumens	Temp Côm	IRC Ra	Eficácia (Lm/W)	Tempo de Vida Útil	Quantidades Estimadas (não vinculativas)	UN
1	LÂMPADAS DE DESCARGA COMPACTAS										
1.1	MASTERC CDM-T	35W / 830	G12	230 V	3 500	3000	>80	93	9000	120	un.
1.2	MASTERC CDM-T	35W / 842	G12	230 V	3 000	4200	>80	77	9000	60	un.
1.3	CDM-TC	35W/ 830	G 8,5	230 V	3 100	3000	>80	79	9000	36	un.
1.4	MASTER CITYWHITE CDO-ET PLUS 70W/828	70W/828	E27	230 V	7 050	2800	>80	100	13000	180	un.
1.5	MASTERC CDM-T	70W / 830	G12	230 V	6 600	3000	>80	94	12000	900	un.
1.6	MASTERC CDM-T	70W / 942	G12	231 V	6 000	4200	92	85	9000	240	un.
1.7	MHN-TD	70W / 830	RX7s	230 V	5 220	3000	>80	75	4000	180	un.
1.8	CDM-TD	70W / 942	RX7s	230 V	5 600	4200	92	77	9000	120	un.
1.9	MASTERC CDO-TT PLUS	100W828	E40	230 V	10 500	2800	>80	108	18000	180	un.
1.10	MASTERC CDO-ET PLUS	100W828	E40	230 V	9 400	2800	>80	94	18000	60	un.
1.11	MHN-TD	150W / 830	RX7s	230 V	13 900	3000	70	90	16000	240	un.
1.12	CDM-TD	150W / 942	RX7s	230 V	13 750	4200	96	91	9000	120	un.
1.13	MASTERC CDM-T	150W / 830	G12	230 V	14 000	3000	>80	93	12000	600	un.
1.14	MASTERC CDM-T	150W / 942	G12	230 V	12 100	4200	96	82	12000	240	un.
1.15	MASTER CDO-TT	150W/828	E40	230 V	16 500	2800	>80	110	18000	240	un.
1.16	HSI-MP	150W/4000	E27	230 V	13 000	4000	70	87	15000	120	un.
2	LÂMPADAS DE DESCARGA DE ALTA INTENSIDADE										
2.1	MASTER CDO-TT Plus	250W/830	E40	230 V	28 300	3000	88	113	16000	180	un.
2.2	CDM-T MW eco	230W/842	E40	230 V	21 900	4200	88	96	12000	180	un.
2.3	MASTER HSI-THX 400W	400 W	E 40	230 V	36 000	4200	70	90	20000	60	un.
2.4	CDM-T MW eco	360W/842	E40	230 V	35 270	4200	88	98	12000	120	un.
2.5	CPO-TW COSMOPOLIS	45W/628	PGZ12	230 V	4 650	2800	65	105	24000	120	un.
2.6	CPO-TW COSMOPOLIS	60W/728	PGZ12	230 V	6 800	2800	70	114	24000	240	un.
2.7	CPO-TW COSMOPOLIS	90W/728	PGZ12	230 V	10 450	2800	70	116	24000	120	un.
2.8	CPO-TW COSMOPOLIS	140W/728	PGZ12	230 V	16 500	2800	70	118	24000	60	un.
2.9	MHN-TD FC2 1CT/12	250W/842	FC2	230 V	18 000	4200	>80	80	4000	36	un.
2.10	HPI-T	1000W/543	E40	230V	73 860	4300	57	80	3000	24	un.
2.11	HQI-TS 1000 W/NDL/S UVS	1000W	K12-S	230V	90 000	4400	85	90	6000	20	un.

NOTA - As referências das lâmpadas apresentadas deverão ser equivalentes mas nunca de qualidade inferior às características apresentadas