

Lista de artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Arquivo 3		
1	1.1	Conjunto de estantes Móveis Duplas constituídas por 6 (Seis) tramos (1200 + 4x1000 + 1200mm). Ilharga dianteira lisa e ranhurada com caixa metálica retangular para ocultação do sistema de transmissão com x porta-etiquetas DIN A5. Ilhargas intermédias e traseiras em chapa de aço ranhuradas. Travamentos e estabilização por cruzetas metálicas. Volante 3 (três) raios mecânico, c/ sistema de desmultiplicação Simples M1-D, com sistema de bloqueio individual de segurança (Botão de Segurança) 14 Prateleiras amovíveis (por tramo de estante duplo) incluindo 2 de base e 2 de cobertura em chapa de aço, pintadas a epoxy c/ tripla quinagem à frente/trás (33mm), e dupla quinagem lateral, suportando cargas de 85Kg. 1 Batente intermédio de encaixe em PVC entre duas prateleiras no mesmo nível de arquivo. 6 (Seis) níveis de arrumação por tramo de estante 6x367mm.	UN	4
2	1.2	Lote de 3 rails em aço galvanizado de fixação ao nível do pavimento, c/ rampas para facilidade de acesso. Caleira em aço galvanizado perfilada em U, p/ alojamento de corrente.	UN	1
	2	Estantes Fixas		
3	2.1	Estante Fixa Simples constituída por 3 (Três) tramos (1000+800+1000mm). Ilharga dianteira lisa e ranhurada com 1 porta-etiquetas DIN A5. Ilhargas intermédias e traseira em chapa de aço ranhuradas. Travamentos e estabilização por cruzeta metálica. 7 Prateleiras amovíveis (por tramo de estante simples) incluindo 1 de base e 1 de cobertura em chapa de aço pintada a epoxy c/ tripla quinagem à frente/atrás (33mm), dupla quinagem lateral, suportando cargas 85Kg. 6 (Seis) níveis de arrumação por tramo de estante 6x367mm.	UN	3
4	2.2	Estante Fixa Simples constituída por 3 (Três) tramos (3x1000mm). Ilharga dianteira lisa e ranhurada com 1 porta-etiquetas DIN A5. Ilhargas intermédias e traseira em chapa de aço ranhuradas. Travamentos e estabilização por cruzeta metálica. 7 Prateleiras amovíveis (por tramo de estante simples) incluindo 1 de base e 1 de cobertura em chapa de aço pintada a epoxy c/ tripla quinagem à frente/atrás (33mm), dupla quinagem lateral, suportando cargas 85Kg. 6 (Seis) níveis de arrumação por tramo de estante 6x367mm	UN	1