

Lista de artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	1	EQUIPAMENTO DE COZINHA				
1	1.1	FORNO ELECTROLUX SKYLINE PREMIUM 10GN2/1 -GÁS ECOG102B2H0, do tipo ou equivalente. Forno combinado com interface digital com seleção guiada. - Gerador de vapor integrado com controle de humidade real baseado em Lambda Sensor. - Sistema de distribuição de ar OptiFlow para obter o máximo desempenho com 5 níveis de velocidade do ventilador. - SkyClean: Sistema de autolimpeza automático e integrado com descalcificação do gerador de vapor. 5 ciclos automáticos (suave, médio, forte, extra forte, apenas com enxágue). - Modos de cozimento: Programas (podem ser armazenadas no máximo 100 receitas); - Manual (ciclos de vapor, combinado e convecção); -Ciclo de cozimento EcoDelta; - Ciclo de regeneração. - Modo de backup automático para evitar tempo de inatividade. - Porta USB para download de dados, programas e configurações HACCP. Conectividade pronto. - Sonda de temperatura de núcleo de sensor único. - Porta de vidro duplo com luzes LED. - Construção de aço inoxidável por toda parte. - Fornecido com n.1 cremalheira de bandejas 2/1 GN, passo 67 mm.	UN	1	0	0,00
2	1.2	DESCASCADORA SAMMIC PI-20 230-400 1000660 e SUPORTE COM FILTRO PI-20, do tipo ou equivalente Potência Dimensões Dimensões externas Entrada água:12 mm Construção em aço inoxidável. Revolvedores laterais com abrasivo de carboneto de silício (aprovado por NSF). Prato de alumínio com abrasivo de carboneto de silício (aprovado por NSF), facilmente desmontável para limpeza. Auto-arrasto de resíduos no desaguamento. Tampa transparente de policarbonato elevável, com fecho e dispositivo de segurança. Porta de alumínio com fecho hermético e dispositivo de segurança. Comando com protecção IP65 Sistema anti-retorno na entrada de água. Suporte com filtro anti-espuma.	UN	1	0	0,00

3	1.3	FOGAO JUNEX C/ 6 QUEIMADORES+1 FORNO 9601FC/3 P, do tipo ou equivalente Painéis frontal e laterais construídos em aço inox AISI 304 18/10 permitem aumento da durabilidade, robustez, fiabilidade e facilidade de limpeza. Mesa de trabalho, painel de comandos, pingadeiras, chaminé, tabuleiro de limpeza, porta e corredeiras do forno em aço inox AISI 304. Queimadores com dupla coroa em latão, equipados com válvulas de segurança termopar. Pés em aço inox reguláveis em altura. Novo desenho do perfil no painel de controlo evita derrame de gorduras e líquidos para os manípulos. Grelhas robustas em ferro fundido. Pingadeiras e tabuleiro para recolha de gorduras que abrangem toda a área de trabalho, permitindo manter o fogaão nas melhores condições de higiene. Forno largo de convecção natural com 223 lt, interior esmaltado, válvula termostática, queimador pávio e acendimento por isqueiro eléctrico. Puxador de forno ergonómico em aço inox. Modelo preparado para funcionar com gás Butano (G30)/Propano (G37) e Natural (G20), com dotação de injectores para modificação segundo as normas. Equipamentos construídos e certificados com marca CE.	UN	1	0	0,00
4	1.4	ARMARIO GASTRONOMIA CONG. -JACG070, do tipo ou equivalente Características: Construção em aço inox Volume útil 460 L Volume bruto 605 L Classe temperatura - EN61825 - L1 (-18°) Potência elétrica - 490W Porta em aço inox Dimensões: altura 2010-2060/2160; largura 700/770; profundidade 890/940; peso líquido/bruto -kg - 116/131 Extras: Rodas Fechadura Display touch	UN	1	0	0,00
5	1.5	FRITADEIRA BASCULANTE GAS UDF980G (800X900X900MM), do tipo ou equivalente Cuba inoxidável Botão de segurança para interrupção de funcionamento quando a cuba é removida Termostato de segurança Chama piloto e válvula termopar (chama que apaga) Queimador de acionamento piezoelétrico Tubo de enchimento de água, controlado a partir de painel frontal Tampa autoarticulada compartimento inoxidável com profundidade de 200 mm Chaminé de ferro fundido esmaltado à prova de riscos Controle termostático de temperatura Temperatura ajustável, 50°C - 300°C Luzes de aviso ao atingir a temperatura desejada Elevação manual com volante Dimensões: 800x900x900 mm Consumo Gás: G20 m3/h 2,17 Capacidade cuba: L 80 Potência nominal: Qn/kW 20 Potência dos queimadores (individual): kW 20,5 Tensão: V 230	UN	1	0	0,00
6	1.6	CARRO C/ CUBA C/ RODAS C/820X610X725 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Construção em aço inox Dimensões: mm 820X610X725 90 Peso net/bruto: kg 23-100 2 com travão Capacidade: l Rodas:	UN	2	0	0,00
7	1.7	CORTADOR DE LEGUMES CL52E 400/50/3 1VELOCIDADE da Robot Coupe, do tipo ou equivalente Motor trifásico Velocidade (rpm): 375 (Watts): 750 Potência Voltagens* (Amp.): 400 V/3 50 Hz (2,0)	UN	1	0	0,00
8	1.8	TRITURADORA MP450ULTRA 220-240/50-60 da Robot Coupe, do tipo ou equivalente MP 350/MP 450 : 9500 rpm MP 350 V.V./MP 450 V.V. : 1500 a 9000 rpm Capacidade: 100 lt	MP UN	1	0	0,00
2		LAVANDARIA				

9	2.1	MAQUINA DE LAVAR ELET. IY240 (24/27KG) 915RPM, do tipo ou equivalente Suspensa, alta centrifugação Painel superior e frontal em aço inoxidável, painéis laterais pretos Tambor e cuba em aço inoxidável Programador Aries - fácil de utilizar Dispensador de detergente patenteado Válvula de esgoto de grande diâmetro (Ø 76 mm) Fácil acesso a todas as partes importantes através da parte frontal da máquina Porta com grande ângulo de abertura para facilitar a carga e descarga Capacidade 10:1 Kg(1/10) 24 Capacidade 9:1 Kg(1/9) 27 Volume Lt 240 Diâmetro-Profundidade mm 750/545 Abertura de porta mm 460 Lavagem rpm 42 Centrifugação rpm 980 Factor G G 400 Elétrico kW 18 Vapor bar 1-8 Potência do Motor kW 3 Tensão Elétrica V 3x400+N Tensão Vapor V N Água quente °C 90 Ligação de Água BSP 3/4" Válvula Drenagem diam. mm 76 Entrada de Água L/min. 20 Ligação Vapor BSP 1/2" Dimensões mm 970x1105x1430	UN	1	0	0,00
10	2.2	SECADOR DR75 -31,7KG GAS 230V TAMBOR AÇO INOX, do tipo ou equivalente Secador com tambor em aço inox; Soft start-motor controlado por inverter; Ruído operacional reduzido; Menor consumo; Painel dois dígitos (Dual digital control) 4 programas ajustáveis; Manutenção e diagnóstico acessíveis; Longevidade máquina; Capacidade Kg 32 Volume Lt 634 Diâmetro mm 940 Profundidade mm 914 Porta mm 740 Exaustão Ømm 203 Potência Ventilador kW 0,4 Motor do Tambor kW 0,4 Gás N Potência Nominal Kcal 41607 Entrada Gás Pol 1/2 Tensão V 230 Dimensões Sem embalagem mm 980x 1350x 1960	UN	1	0	0,00

11	2.3	BOMBA CALOR AQS 316 300LTS - TROIA, do tipo ou equivalente calor AQS Monobloco Inox Litros: 300 Depósito em aço inox: Aisi 304 Perfil de carga Cl. efici. energética: L A Eficiência energética (%): 113,9 COP: 4,16 220-240V~50Hz-1 2020 1600 3/4 Potência abs. compressor W: 486 Gás e carga de gás kg: R134a 0,8 Dim. do aparelho (ØxA) mm: 640x1845	Bomba de Capacidade Total Ligação a solar: Sim Regulação temperatura °C: 55 Alimentação eléctrica V-F-Hz: Cap. térm. comp. Resis. elect. W W: Ligações de água: AQS Solar - G 3/4 G	UN	1	0	0,00
12	2.4	MAQ. DE ROUPA LG 12KG FH4G1BCS2, do tipo ou equivalente Classe energética: B (A+++ -40%) Acabamento: Branco	Dimensões (L x A x P mm) -(600 x 850 x 550) Centrifugação: 1400 RPM	UN	1	0	0,00
13	2.5	LAVA MAOS C/PEDAL ALAVANCA pedal. FRIA/QUENTE A mistura de água fria/quente é realizada quando usa o pedal. Quanto mais pressionar o pedal mais a temperatura da água sobe. DIMENSÕES (mm): H910 x P385 x L385	Lava-mãos produzido em inox com acionamento manual com FUNCIONAMENTO - ÁGUA	UN	1	0	0,00
14	2.6	CARRO ROUPA HUMIDA UDCTR INOX C/820X610X725 Construção em aço inox Capacidade: l 90 Rodas: 2 com travão	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Dimensões: mm 820X610X725 Peso net/bruto: kg 23-45	UN	4	0	0,00
15	2.7	TABUA DE PASSAR ASP. MERCURY 8-A C/ CALD. 8LTS, do tipo ou equivalente TÁBUA DE PASSAR UNIVERSAL COM PASSA MANGAS Resistência eléctrica de 4KW. Caldeira com normas PED Forma aquecida electricamente Chaminé vertical para saída do ar Apoio de vestuário equipado de 3 capas Apoio de ferro em silicone Com aquecimento eléctrico, termostato e bomba automática de alimentação de água. Opcionais: segundo ferro + ligação para segundo ferro. Capacidade Caldeira Lt 8 Pressão Caldeira bar 3 Potência Caldeira W 4000 Potência Ferro W 800 Potência Tábua W 800 Potência Motor W 680 Potência Total W 6280 Tensão V 400 Dimensões da tábua mm 1200x400 Dimensões mm 1500x550x910 Peso Líquido Kg 96		UN	1	0	0,00

16	2.8	GERADOR VAP. ROWENTA, do tipo ou equivalente Potência 2.200 W Débito de vapor 100 gr/min Super vapor 325 gr/min Vapor de alta pressão Sim Pressão do vapor 6.3 bares Vapor vertical Sim Definição do vapor e da temperatura Ajuste manual Tempo de aquecimento 2 min Ponta de precisão Sim Difusão contínua do vapor Ponta, lado e centro	Tipo Ferro de caldeira	UN	1	0	0,00
17	2.9	MAQUINA ROUPA PRIMUS FX 135 -14KG, do tipo ou equivalente centrifugação (mais de 1165 rpm- FX65,80), sem fixação ao solo Tampo em aço inox, painel frontal e laterais pintados em cinzento antracite Tambor e cuba em aço inoxidável Microprocessador de fácil utilização - Xcontrol Carregador de detergente patenteado Valvula de esgoto de grande dimensão para rápida drenagem (Ø 76mm) Fácil acesso a todas as partes vitais pela frente Ampla abertura da porta para fácil carga e descarga INTERIOR DO TAMBOR Capacidade máxima 1:9 kg 5 Capacidade 1:10 kg 14 Volume litros 135 Diâmetro mm 620 Lavagem rpm 49 Centrifugação rpm 1075 AQUECIMENTO Eléctrico (standard) kW 9 / 12 Vapor bar 1 - 8 Água quente °C 90 AxLxP mm 1225×795×945	Alta	UN	1	0	0,00
						Total	0,00