




1 - A cota da rasante é coincidente com o carril da fila baixa

3 - Os tubos de drenagem da via devem estar posicionados entre blocos e não sob eles. A alteração desta regra terá de ter aprovação por escrito da Fiscalização.

5 - O betão de limpeza deve ser no mínimo da classe C12/15 X0(P), Cl 1.0, Dmax 12mm, S3

Sistema de Coordenadas: PT-TM06-ETRS89									
REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO			DES.	PROJ.	VERIF.	APROV.	
PROJECTO/PROJECTISTA					  				
EXTENSÃO DA LINHA AMARELA: STO OVÍDIO - VILA D'ESTE									
FASE:									
PROJECTO DE EXECUÇÃO		TOMO 3 - FERROVIA							
ESC. (ISO A1):									
1:20  m		TOMO 3B - VIA PERFIL TRANSVERSAL TIPO 9A - VIA EM TRINCHEIRA FECHADA PARA VIA QUADRUPLA RECTA							
DATA:									
14.04.2022		Ámbito Dep. Linha Troço/Lote Área Tipo Doc. Emissão Número de Ordem Revisão P P R P I S 3 3 1 2 0 V Y I I D 1 S L 1 C 1 G 2 0 1 3 3 0 1 0 1 0							
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - ALLE RECHTE VORBEHALTEN - ALL RIGHTS RESERVED - TOUS DROITS RESERVES - TUTTI I DIRITTI RISERVATI									